Zabezpečovací armatury



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

OBSAH

Zabezpečovací armatury

Pojišťovací skupiny k ohřívačům vody 3
Příslušenství k pojišťovacím skupinám k ohřívačům vody 3
Termostatický směšovací ventil pro sanitární rozvody 4

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

comap

ZABEZPEČOVACÍ ARMATURY

Pojišťovací skupiny k ohřívačům vody

A Comap Safety Group may be fitted to all sorts of storage water heaters under the terms of EN 1487.

- Maximum system pressure: 5.25 bar.
- If the pressure in the supply line exceeds this value, a pressure-reducing valve must be fitted before (upstream from) the safety group.
- Minimum system pressure: 0.2 bar.
- Maximum system supply-line temperature: 65 °C.
- Minimum system temperature: network's cold water.



Typ	Rozměry	Otevírací přetlak [bar]		Objednací číslo
8881 Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 3 roky), horizontální provedení, PN10, 95°C	1"	7	1	888108
889 ** H Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 5 let), vertikální provedení, PN10, 95°C	3/4"	7	1	889216
REVERSO ** Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10 let), těleso z bronzu, vstup vertikální nebo horizontální díky otočné konstrukci, PN10, 95 °C	3/4"	7	1	890506
889 ** Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 5 let), vertikální provedení, PN10, 95 °C, 1/2", DN15 ** / DN20	1/2"	7	1	889004-01
889 ** Pojišťovací skupina s mosazným sedlem (záruka 5 let), vertikální provedení, PN10, 95 °C, 3/4"	3/4"	7	1	889006-01
889 ** V Pojišťovací skupina s nerezovým sedlem (záruka 10 let), montáž ve vertikální pozici, PN10, 95°C	3/4"	7	1	R110007001

* Conformity to the EN 1487
** DN15 (½" connection adapter included)

Příslušenství k pojišťovacím skupinám k ohřívačům vody

Siphon

- Screw thread 1" (26-34) on safety group.
- Removable outlet Ø 32 mm for gluing a PVC pipe.
- Siphon standardized anti odor.
- Siphon adjustable.

Reverso

- Use a 33 flat key, tightening torque 25 Nm.



Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.

Typ	Rozměry		Objednací číslo
8877 Sifon k pojišťovacím skupinám	1"	10	887718

Termostatický směšovací ventil pro sanitární rozvody



Typ	Připojení	Nastavitelný rozsah teploty		Objednací číslo
605 Termostatický směšovací ventil pro sanitární rozvody, PN10, max. teplota na vstupu 100 °C	3 x $^{3}/_{4}$" M	40 - 60 °C	1	605006

Vyhrazujeme si právo měnit design a technické specifikace našich výrobků.