# GAMMA PRODOTTI

Soluzioni per impianti idrotermosanitari dal 1981

# PRODUCT RANGE

Solutions for plumbing and heating systems since 1981



GENERAL FITTINGS

YOUNIQUE · ITALIAN



GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN


ONE PARTNER.
ALL THE SOLUTIONS

# PRODOTTI
## PRODUCTS


Progettiamo e produciamo SOLUZIONI efficienti per il MERCATO IDROTERMOSANITARIO dal 1981.
Un unico fornitore, per coprire tutte le esigenze e semplificare il lavoro.
Ogni prodotto è 100% Made in Italy ed è disegnato e realizzato con dedizione verso l'eccellenza e attenzione alla qualità delle materie prime e dei processi produttivi.

*We have been designing and manufacturing efficient SOLUTIONS for the PLUMBING AND HEATING MARKET since 1981.*
*A single supplier to meet all your needs and simplify your work.*
*Every product is 100% Made in Italy and is designed and manufactured with a commitment to excellence and a focus on the quality of raw materials and production processes.*







**Raccordi**
Fittings



**Tubazioni**
Pipes



**Distribuzione e miscelazione**
Distribution and mixing



**Valvole**
Valves



**Sistemi radianti**
Radiant systems



**Gestione aria e temperatura**
Air and temperature management

IT UK

# APPLICAZIONI
## APPLICATIONS

**Legenda delle applicazioni di utilizzo delle gamme prodotto. Per dettagli su temperature e pressioni si prega di visionare le schede tecniche disponibili sul sito www.generalfittings.it.**
Key to the applications of the product ranges. For details on temperatures and pressures, please refer to the technical data sheets available on the website www.generalfittings.it.

**ACQUA POTABILE**
*DRINKING WATER*

**ACQUA CALDA SANITARIA**
*HOT SANITARY WATER*

**RADIATORI**
*RADIATORS*

**SOLARE**
*SOLAR*

**IRRIGAZIONE**
*IRRIGATION*

**ARIA COMPRESSA**
*COMPRESSED AIR*

**CONDIZIONAMENTO**
*CONDITIONING*

**GAS**
*GAS*

**RAFFRESCAMENTO**
*COOLING*

**RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**
*UNDERFLOOR HEATING*

**RISCALDAMENTO A PARETE**
*WALL HEATING*

**RISCALDAMENTO A SOFFITTO**
*CEILING HEATING*



# QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
## QUALITY AND CERTIFICATIONS

**Un sistema integrato di certificazioni e controlli che garantisce qualità, sicurezza e affidabilità in ogni fase del processo produttivo.**
An integrated system of certifications and checks that guarantees quality, safety and reliability at every stage of the production process.

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA
### SYSTEM CERTIFICATIONS

**ISO 9001:2015**

**Certificazione di sistema**

System certification

Processi controllati e tracciabili
*Controlled and traceable processes*

Miglioramento continuo tramite analisi e ottimizzazione dei processi
*Continuous improvement through process analysis and optimisation*

Rispetto delle normative e degli standard di riferimento internazionali
*Compliance with regulations and international standards*

**ISO 14001**

**Certificazione ambientale**

Environmental certification

Riduzione dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo produttivo
*Reducing our environmental impact throughout the entire production cycle*

Ottimizzazione dei consumi e riduzione degli sprechi
*Optimising consumption and reducing waste*

Impegno costante per un futuro più sostenibile
*A constant commitment to a more sustainable future*

### PRINCIPALI CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
### MAIN PRODUCT CERTIFICATIONS

**Le certificazioni possono variare in base alla famiglia di prodotto**
Certifications may vary depending on the product family

**IT** **UK**

## AMON
## SERIE 1N00

**Raccordi a compressione con ogiva in ottone**

Compression fittings with brass olive

- √ Tenuta metallica
  *Metallic sealing*
- √ Idoneo al contatto con acqua potabile
  *Suitable for drinking water*
- √ Utilizzabile per tubo rame e acciaio
  *Suitable both for copper and inox pipe*
- √ Con inserti utilizzabile con tubo multistrato e Pe-X
  *With inserts, suitable for use with multilayer pipe and PE-X*
- √ Disponibile versione DZR e versione stagnata
  *DZR and tin plated version available*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

## HORUS
## SERIE 1200

**Raccordi a compressione con tenuta O-Ring**

Compression fittings with O-Ring

- √ Estrema semplicità di montaggio
  *Easy to assemble*
- √ Idoneo al contatto con acqua potabile
  *Suitable for drinking water*
- √ Raccordo smontabile e riutilizzabile
  *Detachable and reusable fitting*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

## SOBEK
## SERIE 1400

**Raccordi cromati per idrosanitaria**

Sanitary chrome plated fittings

- √ Ampiezza gamma
  *Wide range*
- √ Raccordo smontabile e riutilizzabile
  *Detachable and reusable fitting*
- √ Spazzolato e cromato per impianti a vista
  *Brushed and chrome-plated for exposed installations*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





## CLIO

**Raccordi filettati in ottone**
Brass threaded fittings

## SERIE 2600-2700-2800

**QUALITA' E AFFIDABILITA' IN OGNI DETTAGLIO**
QUALITY AND RELIABILITY IN EVERY DETAIL

La serie Clio comprende raccordi filettati in ottone, realizzati con materiali e lavorazioni di alta qualità, per garantire prestazioni elevate, sicurezza e lunga durata nel tempo.

The Clio range comprises brass threaded fittings, manufactured using high-quality materials and processes, to ensure high performance, safety and a long service life.



**INSTALLAZIONE RAPIDA E SICURA**
QUICK AND EASY INSTALLATION

Dotati di zigrinatura per montaggio semplice e agevole
*Equipped with knurling for simple and easy assembly*

**RESISTENZA E DURATA**
STRENGTH AND DURABILITY

Ottima resistenza alle alte temperature e agli agenti atmosferici
*Excellent resistance to high temperatures and atmospheric agents*

**VERSATILITA'**
VERSATILITY

Ideali per molteplici applicazioni
*Ideal for a wide range of applications*

**DISPONIBILE IN 4 FINITURE** AVAILABLE IN 4 FINISHES

**OTTONE GIALLO**
YELLOW BRASS



**NICHELATO**
NICKEL PLATED



**CROMATO**
CHROME PLATED



**CROMATO LUCIDO**
POLISHED CHROME PLATED



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

# Gold-Fix

**Raccordi a pressatura assiale per tubo Pe-X e multistrato**
Axial press fittings for Pe-X and Pe-X/Al/Pe-X pipes

## SERIE 3400

**LA SOLUZIONE AFFIDABILE CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO**
THE RELIABLE SOLUTION THAT MAKES YOUR WORK EASIER

Gold-Fix è la serie di raccordi in ottone progettata per garantire tenuta, resistenza e semplicità di installazione. La scelta ideale per impianti idrotermosanitari, in diverse misure e configurazioni. Bussole disponibili sia in ottone che in tecnopolimero.

Gold-Fix is a range of brass fittings designed to ensure a tight seal, durability and ease of installation. The ideal choice for plumbing and heating systems, in a variety of sizes and configurations. Sleeves are available in both brass and engineering plastic.



**TRATTAMENTO TERMICO DELLA BUSSOLA IN OTTONE**
HEAT TREATMENT OF THE BRASS SLEEVE

Maggiore capacità di deformazione e minore possibilità di rottura in esercizio
*Greater plasticity, greater deformation capacity and less breakage*

**MAGGIORE PORTATA D'ACQUA**
HIGHER WATER FLOW RATE

Maggiore passaggio di acqua e minori perdite di carico
*Greater water flow and lower pressure drops*

**INSTALLAZIONE SICURA**
SAFE INSTALLATION

Collegamento semplice e veloce anche con attrezzature manuali
*Quick and easy connection also with manual tools*

**UN SOLO RACCORDO, DUE TIPI DI TUBO.**

ONE FITTING, TWO PIPES.

Gold-Fix è compatibile sia con tubi multistrato che con tubi Pe-x, offrendo massima flessibilità e stock ridotto.

*Gold-Fix is compatible with both multilayer and Pe-X pipes, offering maximum flexibility and reduced stock.*




**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# Gold-Therm


**Raccordi a pressatura assiale per tubi Pe-X**
Axial press fittings for Pe-X pipes

## SERIE 3400

**LA FORZA DELLA TENUTA, LA SEMPLICITÀ DELL'INSTALLAZIONE**
STRONG SEAL, EASY INSTALLATION

Gold-Therm è la gamma di raccordi a pressatura assiale per impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante.

Gold-Therm is a range of axial press fittings for underfloor heating and cooling systems.



**TRATTAMENTO TERMICO DELLA BUSSOLA**
HEAT TREATMENT OF THE SLEEVE

Maggiore capacità di deformazione e minore possibilità di rottura in esercizio
*Greater plasticity, greater deformation capacity and less breakage*

**MAGGIORE PORTATA D'ACQUA**
HIGHER WATER FLOW RATE

Maggiore passaggio di acqua e minori perdite di carico
*Greater water flow and lower pressure drops*

**INSTALLAZIONE SICURA**
SAFE INSTALLATION

Collegamento semplice e veloce anche con attrezzature manuali
*Quick and easy connection also with manual tools*

- Grande affidabilità nel tempo
  *Reliability over time*
- I raccordi e le bussole del sistema GOLD-THERM non sono interscambiabili con i raccordi e le bussole del sistema GOLD-FIX
  *GOLD-THERM fittings and sleeves are not interchangeable with GOLD-FIX fittings and sleeves.*




**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

# Coral-Fix


**Raccordi a pressatura assiale per tubo Pe-X**
Axial press fittings for Pe-X pipe

## SERIE 3L00

**GIUNZIONE PERFETTA.**
**TENUTA ASSOLUTA.**
PERFECT SEAL.
ABSOLUTE WATERTIGHTNESS.

I raccordi della SERIE 3L00 Coral-Fix garantiscono collegamenti sicuri, duraturi e a tenuta stagna, senza O-Ring o guarnizioni aggiuntive. Ideali per impianti sanitari e di riscaldamento.

3L00 Coral-Fix SERIES fittings guarantee secure, durable and watertight connections, without the need for O-Rings or additional gaskets. Ideal for plumbing and heating systems.





**MAGGIORE PORTATA D'ACQUA**
HIGHER WATER FLOW RATE

Maggiore passaggio di acqua e minori perdite di carico
*Greater water flow and lower pressure drops*

**INSTALLAZIONE SICURA**
SAFE INSTALLATION

Collegamento a tenuta stagna, senza punti di ristagno e senza richiedere O-Ring o ulteriori guarnizioni
*Watertight connection, without stagnation points and without requiring O-Rings or additional gaskets*

# COMP_FIX

**Raccordi a compressione con dado e ogiva tagliata per tubo Pe-X**
Compression fittings with cut brass olive for Pe-X pipe

## SERIE 3300

**SEMPLICE E RAPIDO DA INSTALLARE.**
**UN'AMPIA GAMMA PER LE TUE ESIGENZE D'INSTALLAZIONE CON TUBO PE-X.**
QUICK AND EASY TO INSTALL.
A WIDE RANGE TO MEET YOUR PE-X PIPE INSTALLATION NEEDS.



**TENUTA SICURA ED AFFIDABILE**
SAFE AND RELIABLE SEALING

**INSTALLAZIONE RAPIDA SENZA ATTREZZATURE SPECIALI**
QUICK INSTALLATION WITHOUT SPECIAL TOOLS

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# RACCORDI PER TUBO POLIETILENE
FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE

I raccordi a compressione con ghiera femmina o con ghiera maschio per tubo polietilene sono la soluzione ideale quando si cerca la massima praticità e velocità di montaggio, senza compromettere la sicurezza della tenuta.

Compression fittings with female or male ring nuts for polyethylene pipes are the ideal solution when maximum practicality and speed of assembly are required, without compromising the safety of the seal.

## KRATOS

### SERIE 4500

**Raccordi a compressione con ghiera femmina**
Compression fittings with female nut



- √ Utilizzabile per acqua potabile e gas
  *Suitable both for drinking water and gas*
- √ Installazione semplice e rapida
  *Quick and easy installation*

## KAIROS

### SERIE 4L00

**Raccordi a compressione con ghiera femmina**
Compression fittings with female nut



- √ Utilizzabile per acqua potabile
  *Suitable for drinking water*
- √ Installazione semplice e rapida
  *Quick and easy installation*

## COSMOS

### SERIE 4800

**Raccordi a compressione con ghiera maschio**
Compression fittings with male nut



- √ Disponibile anche in formato "BIG SIZE" (75-90-110 cm)
  *"BIG SIZE" version available (75-90-110 cm)*
- √ Utilizzabile per acqua potabile
  *Suitable for drinking water*
- √ Installazione semplice e rapida
  *Quick and easy installation*

IT UK

# TRIDENT

## SERIE 5G00

**IL SISTEMA A PRESSARE MULTISTRATO 3 IN 1: GAS, ACQUA E RISCALDAMENTO**
3 IN 1 MULTILAYER PRESS SYSTEM: GAS, WATER AND HEATING

**TRIDENT è il sistema universale progettato per impianti di acqua potabile, gas e riscaldamento.Garantisce massima versatilità, affidabilità e sicurezza in ogni applicazione.**

TRIDENT is a universal system designed for drinking water, gas and heating installations. It guarantees maximum versatility, reliability and safety in every application.



**MULTIPROFILO**
MULTITOOL


Compatibile con i principali profili di pinzatura (TH-H-U)
Compatible with main pressing profiles (TH-H-U)

**SICUREZZA E VERSATILITA'**
SAFETY AND VERSATILITY

Maggiore sicurezza in cantiere (un solo prodotto per acqua e gas)
No risk of confusion gas/water and vice versa on construction site

**CONFORME ALLE NORMATIVE**
COMPLIES WITH REGULATIONS

Normative UNI 11344 e UNI 7129 (GAS); ISO 21003 (ACQUA)
UNI 11344 and UNI 7129 standards (GAS); ISO 21003 (WATER)




1. BUSSOLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON STICK COLORATO DI INDICAZIONE ACQUA/GAS
*AISI 304 stainless steel sleeve with a coloured indicator stick for water/gas*
2. CORPO IN OTTONE CW617N DI ALTA QUALITA'
*CW617N high quality brass body*
3. MULTIPROFILO TH, H, U - certificato
*Certified Multitool TH, H, U*
4. DOPPIO O-RING CERTIFICATO PER ACQUA E GAS
*Double O-Ring certified for water and gas*
5. ANELLO DIELETTRICO CON FINESTRA DI CONTROLLO DELLA CORRETTA POSIZIONE DEL TUBO
*Plastic insulation ring with windows to check the correct insertion of pipe*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK



RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO
FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE

# SAFE_PRESS

## SERIE 5T00

**SICUREZZA CHE SI VEDE, TENUTA CHE DURA.**
VISIBLE SAFETY, LASTING SEALING.

**SAFE_PRESS è la serie di raccordi a pressare progettata per garantire massima sicurezza, affidabilità e semplicità di installazione negli impianti idrotermosanitari.**

Safe_Press is the press fittings series designed to ensure maximum safety, realiability and ease of installation in plumbing and heating systems.



**LEAK BEFORE PRESS**

Se non pressato il raccordo perde durante la prova di tenuta.
*If not pressed, the fittings leaks during the pressure test.*

**VELOCITA' DI INSTALLAZIONE**
QUICK INSTALLATION

Installazione rapida e sicura
*Quick and safe installation*

**AFFIDABILITA'**
RELIABILITY

Grazie al doppio O-Ring e alle materie prime di alta qualità
*Thanks to the double O-Ring and high-quality raw materials*

**MULTIPROFILO**
MULTITOOL

Multiprofilo certificato (TH-H-U)
*Certified multitool (TH-H-U)*

## SISTEMA LBP (LEAK BEFORE PRESS) - LPB SYSTEM (LEAK BEFORE PRESS)

| NON PRESSATO- NOT PRESSED | PRESSATO- PRESSED |
|---|---|
|  |  |
| √ Se perde durante la prova di tenuta non è stato pressato correttamente<br>*If it leaks during the leak test, it has not been pressed correctly* | √ Pressatura correttamente eseguita, nessuna perdita<br>*The pressing is carried out correctly; there's no leaks.* |

Durante la prova di tenuta dell'impianto (non ancora murato) eventuali raccordi **NON** pressati segnalano immediatamente l'errore grazie al sistema Leak Before Press. Un controllo semplice che evita problematiche in futuro.

*During the leak test of the system (before wall concealment) any unpressed fittings immediately reveal the error thanks to the Leak before press system. A simple check that prevents future problems.*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

COMPREX

## SERIE 5300

**Raccordi a compressione con ogiva tagliata**

Compression fittings with cut brass olive

√ Dimensioni disponibili
14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0
*Available dimensions*
*14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0*

√ Nichelatura non a contatto con l'acqua
*No contact between nickel and water*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

COMPREX

## SERIE 5E00

**Raccordi a compressione con inserto e ogiva tagliata**

Compression fittings with removable pipe holder and cut brass olive

√ Dimensioni disponibili
16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0
*Available dimensions*
*16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0*

√ Nichelatura non a contatto con l'acqua
*No contact between nickel and water*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

WOFLEX

## SERIE 5500

**Raccordi a compressione con inserto e ogiva tagliata**

Compression fittings with removable pipe holder and cut brass olive

√ Dimensioni disponibili
16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0
*Available dimensions*
*16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# **TUBAZIONI** PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
# **PIPES** FOR PLUMBING AND HEATING SYSTEMS

**SISTEMI COMPLETI, PRESTAZIONI AFFIDABILI. LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI ESIGENZA IMPIANTISTICA.**

COMPLETE SYSTEMS, RELIABLE PERFORMANCE.
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY SYSTEM REQUIREMENT.



**MATERIALI DI ALTA QUALITA'**
HIGH-QUALITY MATERIALS

**CONFORMI ALLE NORMATIVE**
COMPLIANT WITH REGULATIONS

**SISTEMI COMPLETI [TUBO+RACCORDI]**
COMPLETE SYSTEMS [PIPES + FITTINGS]

**TUBI MULTISTRATO PE-X/AL/PE-X PER ACQUA**
PE-X/AL/PE-X PIPES FOR WATER



Disponibili in barre, rotoli
*Available in bar, coils*

**TUBI MULTISTRATO PE-X/AL/PE-X PER GAS**
PE-X/AL/PE-X PIPES FOR GAS



Disponibili in barre, rotoli
*Available in bar, coils*

**TUBI MULTISTRATO PE-RT/AL/PE-RT**
PE-RT/AL/PE-RT PIPES



Disponibili in rotoli
*Available in coils*

**TUBI MULTISTRATO PER RACCORDI A PRESSATURA ASSIALE**
MULTILAYER PIPES FOR AXIAL PRESS FITTINGS



Disponibili in rotoli
*Available in coils*

**TUBI PE-X**
PE-X PIPES



Disponibili in rotoli
*Available in coils*

**TUBI PE-RT**
PE-RT PIPES



Disponibili in rotoli
*Available in coils*

IT UK

# FLEXUS

**Collettori sanitari fasati componibili**
Self-aligned manifolds

## IL COLLETTORE FASATO CHE SI ADATTA A TE
THE SELF-ALIGNED MANIFOLD THAT SUITS YOUR NEEDS

**Flexus è il collettore di distribuzione sanitaria fasato e componibile, progettato per offrire massima flessibilità e adattabilità negli impianti di distribuzione sanitaria.**

Flexus is a self-aligned and customisable plumbing manifold, designed to offer maximum flexibility and adaptability in hot and cold sanitary water distribution systems.



**MODULARITA'**
MODULARITY

La fasatura dei filetti garantisce una composizione modulare rapida ed allineata
*Self-aligned threads ensure a modular assembly that is quick and precise*

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
QUICK INSTALLATION


L'O-Ring garantisce la tenuta, consentendo di non utilizzare canapa o altri sigillanti
*The O-Ring ensures a tight seal, meaning there is no need to use hemp or other sealants*

**FLESSIBILITA'**
FLEXIBILITY

Adatto a tutte le tipologie di tubo plastico, metallo e metallo-plastico
*Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes*

**DISTRIBUZIONE IDRICA**
WATER SUPPLY

Idoneo al contatto con acqua potabile
*Suitable for contact with drinking water*




**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# FLEXUS 90°

**Collettori sanitari fasati componibili**
Self-aligned manifolds

## ALLINEAMENTO PERFETTO, INSTALLAZIONE SENZA COMPROMESSI
PERFECT ALIGNMENT, INSTALLATION WITHOUT COMPROMISE

**I collettori della serie FLEXUS 90 sono progettati per collegarsi tra loro in modo rapido e intuitivo, anche negli spazi più ridotti.**

The FLEXUS 90 series manifolds are designed to be connected quickly and intuitively, even in the tightest of spaces.



**MODULARITA'**
MODULARITY


La fasatura dei filetti garantisce una composizione modulare rapida ed allineata
*Self-aligned threads ensure a modular assembly that is quick and precise*

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
QUICK INSTALLATION

L'O-Ring garantisce la tenuta, consentendo di non utilizzare canapa o altri sigillanti
*The O-Ring ensures a tight seal, meaning there is no need to use hemp or other sealants*

**FLESSIBILITA'**
FLEXIBILITY

Adatto a tutte le tipologie di tubo plastico, metallo e metallo-plastico
*Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes*




**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

# COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE SANITARIA
SANITARY DISTRIBUTION MANIFOLDS



**Collettori sanitari lineari**
Sanitary manifolds

√ Utilizzabili sia in impianti a bassa che ad alta temperatura
*Suitable both for high and low temperature installations*
√ Con adattatori utilizzabile con tubi plastici e metallo-plastici
*Can be used with plastic and metal-plastic pipes when fitted with adaptors*





**Collettori da barra**
Brass bar manifolds


√ Utilizzabili sia in impianti a bassa che ad alta temperatura
*Suitable both for high and low temperature installations*
√ Con adattatori utilizzabile con tubi plastici e metallo-plastici
*Can be used with plastic and metal-plastic pipes when fitted with adaptors*





**Collettori per contatore**
Water meter manifolds

√ Battuta piana ed interasse 150/200 per il posizionamento del contatore senza interferenze
*Flat stop and center distance of 150/200 for the positioning of the meter without interference.*



**SICUREZZA E DURATA**
SAFETY AND DURABILITY

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
QUICK INSTALLATION

**QUALITA' CERTIFICATA**
CERTIFIED QUALITY

**COMPATIBILI CON DIVERSI TUBI**
COMPATIBLE WITH DIFFERENT PIPES

IT UK





# INSERTI ED ADATTATORI PER COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
INSERTS AND ADAPTERS FOR DISTRIBUTION MANIFOLDS



**Per garantire la massima flessibilità d'installazione, General Fittings offre una gamma completa di inserti ed adattatori compatibili con i collettori di distribuzione sanitaria e con le principali tipologie di tubo, per ogni esigenza di connessione.**

General Fittings offers a complete range of inserts and adapters compatible with sanitary water distribution manifolds and the main types of pipe, meeting every connection requirement.

**TUBO RAME**
COPPER PIPE



**TUBO ACCIAIO**
STEEL PIPE



**TUBO MULTISTRATO**
MULTILAYER PIPE



**TUBO PE-X**
PE-X PIPE



Adattatori compatibili
*Compatible adapters*

Installazione semplice
*Easy installation*

Connessione sicura
*Safe connection*

## ADATTATORI PER OGNI ESIGENZA E CONNESSIONE
ADAPTERS FOR EVERY NEED AND CONNECTION

Adattatori per tubo rame e acciaio
Adapters for copper and steel pipe



Adattatori per tubo multistrato
Adapters for multilayer pipe



Adattatori per tubo Pe-x
Adapters for Pe-x pipe



Adattatori a sede piana
Flat seal adapters



Raccordi eurocono
Eurokonus fittings



IT UK

# ZEFIRO

**Valvole a sfera passaggio standard ISO 228/1-PN 25/PN 30**
Standard bore valves ISO 228/1-PN 25/PN 30

## SERIE 7S00

**ROBUSTEZZA E AFFIDABILITA' PER OGNI IMPIANTO**
STRENGHT AND RELIABILITY FOR EVERY SYSTEM

Le valvole della serie 7S00 sono costruite con materiali di elevata qualità e assicurano prestazioni costanti e di lunga durata.

The 7S00 series valves are manufactured from high-quality materials and ensure consistent, long-lasting performance.




**DISPONIBILE CON LEVA ACCIAIO E FARFALLA**
AVAILABLE WITH STEEL LEVER AND BUTTERFLY

**INTERNO NON NICHELATO**
NOT NICKEL-PLATED INSIDE
In accordo con le normative europee sull'acqua potabile
*In accordance with European regulations on drinking water*

# NOTO

**Valvole a sfera passaggio totale ISO 228/1 - PN 20/PN 25/PN 40**
Full bore ball valves ISO 228/1 - PN 20/PN 25/PN 40

## SERIE 7100

**MASSIMA PORTATA, AFFIDABILITA' TOTALE.**
MAXIMUM CAPACITY, COMPLETE RELIABILITY.

Grazie al passaggio totale garantiscono una ridotta perdita di carico e prestazioni elevate.

Thanks to their full-flow design, they ensure low pressure drop and high performance.




**DISPONIBILE CON LEVA ACCIAIO, LEVA ALLUMINIO E FARFALLA**
AVAILABLE WITH STEEL LEVER, ALUMINIUM LEVER AND BUTTERFLY

**INTERNO NON NICHELATO**
NOT NICKEL-PLATED INSIDE
In accordo con le normative europee sull'acqua potabile
*In accordance with European regulations on drinking water*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# IDROS

**PICCOLI DETTAGLI, GRANDI SOLUZIONI.**
SMALL DETAILS, BIG SOLUTIONS.

I rubinetti sottolavabo General Fittings uniscono design compatto e massima funzionalità, risultando ideali per bagno e cucina.
Progettati per regolare in maniera efficace i flussi di acqua calda e fredda, compensano le diverse pressioni dell'impianto. La doppia guarnizione assicura una tenuta perfetta e una lunga durata nel tempo.
Affidabili, pratici e facili da installare, rappresentano la soluzione ideale per ogni applicazione idrosanitaria.

General Fittings angle valves combine a compact design with maximum functionality, making them ideal for bathrooms and kitchens.
Designed to regulate hot and cold water flow effectively, they compensate for variations in system pressure.
The double seal ensures a perfect seal and long-lasting durability.
Reliable, practical and easy to install, they are the ideal solution for any plumbing application.



**TENUTA PERFETTA**
PERFECT SEAL

La doppia guarnizione garantisce la tenuta, per una maggiore sicurezza
*The double seal ensures a tight fit, providing greater safety*

**MATERIALI DI ALTA QUALITA'**
HIGH QUALITY MATERIALS

Materie prime di alta qualità
*High-quality raw materials*

**INSTALLAZIONE SEMPLICE**
EASY INSTALLATION

Pratici e versatili, garantiscono velocità d'installazione
*Practical and versatile, they ensure quick installation*

**SCELTA TRA ABS E METALLO**
CHOOSING BETWEEN ABS AND METAL

La manopola è disponibile sia in ABS che in metallo
*The knob is available in both ABS and metal*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

FEBO

# SERIE 7E00

**COMFORT E CONTROLLO IN OGNI STANZA.**
COMFORT AND CONTROL IN EVERY ROOM.

Realizzate con ottone di alta qualità, le valvole e i detentori per radiatore garantiscono affidabilità e lunga durata. Progettate per una regolazione precisa della temperatura, assicurano una distribuzione uniforme del calore e prestazioni elevate nei moderni impianti di riscaldamento.

Manufactured from high-quality brass, these radiator valves and thermostatic controls guarantee reliability and a long service life. Designed for precise temperature control, they ensure even heat distribution and high performance in modern heating systems.




**AMPIA GAMMA**
WIDE RANGE

Disponibile in diverse configurazioni
*Available in various configurations*

**MATERIALI DI ALTA QUALITA'**
HIGH QUALITY MATERIALS

Materie prime di alta qualità
*High-quality raw materials*

**CURA DEI DETTAGLI**
ATTENTION TO DETAILS

Manopola senza vite visibile, per linee pulite ed eleganti
*Knob with no visible screws, for a clean, elegant look*

**ADATTATORI COMPATIBILI**
COMPATIBLE ADAPTERS

Numerosi adattatori compatibili
*A wide range of compatible adapters*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS



IT UK




## COMFORT SU MISURA, ARIA IDEALE, TEMPERATURA PERFETTA

TAILOR-MADE COMFORT, IDEAL AIR, PERFECT TEMPERATURE

La gestione intelligente della temperatura, dell'aria e dell'umidità consente di ottenere il massimo comfort e benessere nella propria abitazione.

Intelligent control of temperature, air and humidity ensures maximum comfort and well-being in your home.



**RISPARMIO ENERGETICO**
ENERGY SAVINGS

**BENESSERE**
WELL-BEING

**MASSIMO COMFORT**
MAXIMUM COMFORT

**DEUMIDIFICATORI: controllo efficace dell'umidità per ambienti più salubri, protetti e confortevoli**
DEHUMIDIFIERS: effective humidity control for healthier, safer and more comfortable environments

- √ Riduzione dell'umidità in eccesso
  *Reduction of excess moisture*
- √ Prevenzione di muffa e condensa
  *Prevention of mould and condensation*
- √ Miglioramento qualità dell'aria
  *Improvement in air quality*

**SISTEMI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA: termostati e cronostermostati per un controllo preciso, semplice e intelligente del clima**
TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS: Thermostats and programmable thermostats for precise, simple and smart climate control

- √ VIA CAVO: connessioni affidabili e massima stabilità nel tempo
  *CABLE CONNECTIONS: reliable connections and maximum long-term stability*
- √ VIA RADIO: installazione flessibile e senza opere murare, ideale per ogni esigenza
  *VIA RADIO: flexible installation with no building work required, ideal for all requirements*


IT UK

# COLLETTORI PER IMPIANTI RADIANTI

## Riscaldamento e Raffrescamento

## MANIFOLDS FOR RADIANT SYSTEMS

### Heating and cooling



**Due serie di collettori per riscaldamento e raffrescamento realizzate con materiali di alta qualità certificata e progettati per garantire massime prestazioni, affidabilità e comfort in ogni sistema radiante.**


Two ranges of manifolds for heating and cooling manufactured from high-quality, certified materials and designed to ensure maximum performance, reliability and comfort in any radiant system.

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

## ODINO

**SERIE 6500**

Collettori in ottone
Brass manifolds




- √ Bilanciamento di ogni derivazione
  *Balancing of each loop*
- √ Elevato comfort tecnico
  *High technical comfort*
- √ Utilizzabili sia in impianti ad alta che a bassa temperatura
  *Suitable both for high and low temperature installations*
- √ Possibilità di installazione a muro o in apposita cassetta
  *Possibility to install in an inspectable box or in the wall*
- √ Premontato su staffe
  *Preassembled on brackets*

**OTTONE BRASS**

## THOR

**SERIE 6A00**

Collettori in acciaio Inox
Stainless steel manifolds



- √ Bilanciamento di ogni derivazione
  *Balancing of each loop*
- √ Elevato comfort tecnico
  *High technical comfort*
- √ Utilizzabili sia in impianti ad alta che a bassa temperatura
  *Suitable both for high and low temperature installations*
- √ Possibilità di installazione a muro o in apposita cassetta
  *Possibility to install in an inspectable box or in the wall*
- √ Premontato su staffe
  *Preassembled on brackets*
- √ Elevata leggerezza
  *High lightness*
- √ Elevata portata
  *High flow rate*

**INOX STEEL**

IT UK



COLLETTORI PER IMPIANTI RADIANTI
MANIFOLDS FOR RADIANT SYSEMS

## LOKI

**Collettori modulari in ottone**
Modular brass manifolds



**IL COLLETTORE MODULARE VERSATILE E FLESSIBILE**
THE MODULAR MANIFOLD VERSATILE AND FLEXIBLE

**I collettori LOKI sono ideali per impianti di riscaldamento e raffrescamento, sia ad alta che a bassa temperatura. Grazie alla loro struttura modulare, permettono configurazioni personalizzate per ogni esigenza impiantistica, ottimizzando al tempo stesso la gestione e la riduzione dello stock di magazzino.**

LOKI manifolds are ideal for both high- and low-temperature heating and cooling systems. Thanks to their modular design, they allow for customised configurations to suit any system requirement, whilst optimising management and reducing stock levels.

**Modulare: da 2 a 4 vie. Composizione allineata grazie alla fasatura dei filetti**
Modular: 2 to 4 ways. Self-aligned threads granting the aligning of the coupled manifolds

**Utilizzabili in impianti ad alta e bassa temperatura**
Suitable both for high and ow temperature installations

**Adatto a tutte le tipologie di tubo plastico, metallo e metallo-plastico**
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes

### IL SISTEMA MODULARE
*THE MODULAR SYSTEM*

**BARRA DI MANDATA**
**con valvole di intercettazione integrate**
*SUPPLY BAR*
*with integrated shut-off valves*



2 VIE *2 WAYS* | 3 VIE *3 WAYS* | 4 VIE *4 WAYS*

**BARRA DI RITORNO**
**con detentori e misuratori di portata**
*RETURN BAR*
*with lockshields and low meters*



2 VIE *2 WAYS* | 3 VIE *3 WAYS* | 4 VIE *4 WAYS*

### COMPONI IL TUO COLLETTORE FINO A 12 VIE
*BUILD YOUR MANIFOLD UP TO 12 WAYS*




ESEMPIO DI COMPOSIZIONE COLLETTORE A 9 VIE
EXAMPLE OF A 9-WAY MANIFOLD CONFIGURATION

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

# HOLLER

**Gruppi di miscelazione con regolazione a punto fisso**
Fixed point mixing station



## COMFORT, EFFICIENZA, AFFIDABILITA'
COMFORT, EFFICIENCY, RELIABILITY

I gruppi di miscelazione a punto fisso sono la soluzione ideale per impianti che richiedono una temperatura di mandata costante, indipendentemente dalle condizioni esterne. Particolarmente indicati per sistemi radianti a bassa temperatura, come il riscaldamento a pavimento, garantiscono semplicità d'installazione, affidabilità operativa e una gestione efficiente del calore.

Fixed-point mixing units are the ideal solution for systems that require a constant flow temperature, regardless of outdoor conditions. Particularly suitable for low-temperature radiant systems, such as underfloor heating, they offer ease of installation, operational reliability and efficient heat management.

**REVERSIBILITA' TOTALE**
FULLY REVERSIBLE
**Grazie al termometro sul lato posteriore, il gruppo è facilmente invertibile da destra a sinistra.**
Thanks to the thermometer on the rear, the unit can easily be reversed from right to left.

**STRUTTURA MONOBLOCCO**
MONOBLOCK DESIGN
**Valvola miscelatrice termostatica, termometri e sfiato aria integrati in un unico corpo per ridurre i punti di possibile perdita.**
Thermostatic mixing valve, thermometers and air vent integrated into a single structure to minimise potential leakage points.

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
QUICK INSTALLATION
**Raccordi con O-Ring e guarnizione piana per montaggio veloce senza elementi come canapa o teflon.**
Fittings with O-Rings and flat gaskets for quick assembly without the need for materials such as hemp or Teflon.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

- √ Reversibilità destra/sinistra
  *Reversible left/right*
- √ Dispositivo antimanomissione
  *Tamper-proof device*
- √ Raccordi rapidi con O-Ring e guarnizione piana
  *Quick-connect fittings with O-Ring and flat gasket*
- √ Doppio termometro LCD fronte/retro per controllare la temperatura dell'acqua
  *Double-sided LCD thermometer for monitoring the water temperature*
- √ Sfiato aria manuale integrato
  *Integrated manual air vent*
- √ Installazione compatta
  *Compact installation*
- √ Mantenimento costante della temperatura impostata (punto fisso)
  *Constant maintenance of the set temperature (fixed point)*



**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK





# TRITONE

**Centralina di miscelazione all-in-one**
All-in-one mixing unit



## UN'UNICA CENTRALINA PER CONTROLLARE IMPIANTI AD ALTA E BASSA TEMPERATURA
A SINGLE CONTROL UNIT FOR MANAGING HIGH- AND LOW-TEMPERATURE SYSTEMS

TRITONE è la centralina di miscelazione compatta e versatile che gestisce la distribuzione dell'acqua calda e del raffrescamento in ogni ambiente con massima efficienza, indipendenza e comfort.

TRITONE is a compact and versatile mixing unit that manages the distribution of hot water and cooling in every room with maximum efficiency, independence and comfort.

**UNICO**
UNIQUE
Un solo collettore alta/bassa temperatura
*A single manifold for high/low temperature*

**GESTIONE TEMPERATURE**
TEMPERATURE CONTROL
Gestisce temperature diverse nei vari ambienti
*Different temperatures in different rooms*


**SEMPLICE**
EASY
Regolazione semplice e immediata
*Simple and quick adjustment*

**SILENZIOSO**
SILENT
Funzionamento silenzioso
*Quiet operation*

**MASSIMO COMFORT**
MAXIMUM COMFORT
Comfort costante in ogni stagione
*Consistent comfort all year round*

## COME FUNZIONA TRITONE
HOW TRITONE WORKS

TRITONE miscela la portata del liquido fornita dal generatore di calore e la distribuisce ai circuiti in modo indipendente, gestendo la temperatura ambiente desiderata in ogni stanza.
*TRITONE mixes the flow of fluid supplied by the heat generator and distributes it independently to the circuits, maintaining the desired room temperature in each room.*




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

- √ Brevettato
  *Patented*
- √ Ideale per tutti i tipi di impianti e generatori di calore
  *Ideal for all types of systems and heat generators*
- √ Massima libertà di scelta del tipo di pavimento anche dopo l'installazione
  *Freedom of floor covering selection (even after installation)*
- √ Compatibile con i sistemi domotici integrati
  *Compatible with integrated domotic systems*
- √ Temperatura circuito regolabile + portata costante = maggior comfort
  *Adjustable circuit temperature + constant flow rate for greater comfort*
- √ Raffreddamento degli ambienti più lento
  *Slower room cooling*
- √ Meno accensioni del generatore di calore = maggior comfort
  *Less starts of the heat generator for greater comfort*
- √ Funziona sia in impianti di riscaldamento che di raffrescamento
  *It works both with heating and cooling systems*

**APPLICAZIONI**
APPLICATIONS

IT UK

# PANNELLI TRADIZIONALI
## TRADITIONAL PANELS



**LA SOLUZIONE CLASSICA, AFFIDABILE E COLLAUDATA.**
THE CLASSIC SOLUTION: RELIABLE AND TESTED

I pannelli radianti tradizionali VARMO assicurano massima resa termica, semplicità di posa e compatibilità con ogni tipo di impianto.

VARMO's traditional radiant panels ensure maximum heat output, ease of installation and compatibility with all types of systems.

**COMFORT**
COMFORT

**RISPARMIO ENERGETICO**
ENERGY SAVINGS

**ECO SOSTENIBILE**
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

**LIBERTA' DI SCELTA**
FREEDOM OF CHOICE

**QUALITA' GARANTITA**
GUARANTEED QUALITY

### VARMO FORM
**Pannello isolante termoformato**
Thermoformed insulating panel



- √ Perfetta tenuta ai ponti termici e ai massetti autolivellanti
  *Perfect resistance to thermal bridges and self-leveling screeds*
- √ Robustezza meccanica
  *Mechanical strength*

### VARMO ROLL
**Pannello isolante in rotoli**
Insulation panel in rolls



- √ Versatile: senza vincoli dati dalle bugne
  *Versatile: no embossing means no constraints*
- √ Film termoriflettente con geometria riquadri che agevola la posa del tubo
  *Heat-reflecting film helping the laying of pipes*

### VARMO FORM GRAFITE
**Pannello isolante termoformato con grafite**
Thermoformed insulating panels with graphite



- √ La grafite permette di raggiungere livelli di isolamento termico senza eguali, anche con spessori minimi
  *Graphite makes it possible to achieve unparalleled levels of thermal insulation, even with minimal thicknesses*
- √ Perfetta tenuta ai ponti termici e massetti autolivellanti
  *Perfect sealing to thermal bridges and self-levelling screeds*

### VARMO KLETT
**Pannello isolante in rotoli o tappetino**
Insulation panel in rolls or mat



- √ Versatile: senza vincoli dati dalle bugne
  *Versatile: no embossing means no constraints*
- √ Serigrafia che agevola la posa del tubo
  *Grid pattern that facilitates pipe laying*

**IT** **UK**





# PANNELLI INDUSTRIALI
## INDUSTRIAL PANELS



**RESISTENZA, AFFIDABILITA' E PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.**
DURABILITY, RELIABILITY AND UNCOMPROMISING PERFORMANCE.

VARMO INDUSTRIAL è la soluzione ideale per impianti radianti in ambienti industriali, commerciali e logistici, dove sono richieste elevata resistenza meccanica e massima efficienza termica.

VARMO INDUSTRIAL is the ideal solution for radiant heating systems in industrial, commercial and logistics environments, where high mechanical strength and maximum thermal efficiency are required.

**ALTA RESA TERMICA**
HIGH THERMAL EFFICIENCY


**RISPARMIO ECONOMICO**
COST SAVINGS

**POSA RAPIDA**
QUICK INSTALLATION

**PER CARICHI ELEVATI**
FOR HEAVY LOADS

**ELEVATA RESISTENZA**
HIGH RESISTANCE





### VARMO INDUSTRIAL

- √ Ideale per gli impianti sottoposti ad elevati carichi
  *Ideal for installations subject to high loads*
- √ Ideale per edifici con altezze elevate in quanto la diffusione del calore per irraggiamento permette di riscaldare ad altezza uomo
  *Ideal for buildings with high heights as the diffusion of heat by radiation allows heating at head height*
- √ Risparmio energetico fino al 50% rispetto ad un impianto ad aria
  *Energy savings of up to 50 per cent compared to an air system*
- √ Comfort diffuso
  *Widespread comfort*
- √ Minore manutenzione rispetto ad altri sistemi
  *Less maintenance than other systems*
- √ Marcatura CE secondo la norma UNI EN 13164 e conformità ai Criteri Ambientali Minini (CAM)
  *CE marking in accordance with UNI EN 13164 and complies with the Minimum Environmental Criteria (CAM)*

**IT** **UK**

# PANNELLI A BASSO SPESSORE
## LOW THICKNESS PANELS



**SPESSORE RIDOTTO, PRESTAZIONI ECCEZIONALI**
REDUCED THICKNESS, OUTSTANDING PERFORMANCE

I pannelli radianti VARMO a basso spessore sono progettati per ridurre al minimo lo spessore complessivo del pavimento, assicurando elevate prestazioni termiche e rapidità di posa. Ideale per ristrutturazioni e locali con vincoli di altezza.

VARMO's low-profile radiant panels are designed to minimise the overall thickness of the floor, whilst ensuring high thermal performance and quick installation. Ideal for renovations and spaces with height restrictions.

**BASSO SPESSORE**
LOW THICKNESS

**RISPARMIO ENERGETICO**
ENERGY SAVINGS

**POSA RAPIDA**
QUICK INSTALLATION

**IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI**
IDEAL FOR RENOVATIONS

**BASSA INERZIA**
LOW INERTIA

### VARMO TECK0




- √ Possibilità di realizzare un impianto in 22 mm (massetto autolivellante)
  *Installation possible in just 22 mm (self-levelling screed)*
- √ Posabile direttamente sulle vecchie pavimentazioni evitando onerose opere di demolizione e smaltimento
  *Can be laid directly on old flooring, avoiding costly demolition and disposal work*
- √ Massetti ridotti e autolivellanti
  *Reduced and self-levelling screeds*
- √ Resistenza al calpestio elevata
  *Immediate walkability of the floor after installation*
- √ Posa anche in diagonale
  *Can be laid diagonally*

### VARMO TECK19



- √ Possibilità di realizzare un impianto in soli 29/39 mm (massetto autolivellante)
  *Installation possible in just 29/39 mm (self-levelling screed)*
- √ Posabile direttamente sulle vecchie pavimentazioni evitando onerose opere di demolizione e smaltimento
  *Can be laid directly on old flooring, avoiding costly demolition and disposal work*
- √ Non è richiesto infatti l'utilizzo di clips per tenere fermo il tubo
  *No clips are required to hold the pipe in place*

### VARMO TECK23



- √ Possibilità di realizzare un impianto in soli 43mm (massetto autolivellante)
  *Installation possible in just 43 mm (self-levelling screed)*
- √ Posabile direttamente sulle vecchie pavimentazioni evitando onerose opere di demolizione e smaltimento
  *Can be laid directly on old flooring, avoiding costly demolition and disposal work*
- √ Non è richiesto l'utilizzo di clips per tenere fermo il tubo
  *No clips are required to hold the pipe in place*
- √ Posa anche in diagonale a 45°
  *Can be laid diagonally at a 45° angle*

**IT** **UK**





# PANNELLI A SECCO
## DRY PANELS



**SOLUZIONI A SECCO PER RISTRUTTURAZIONI RAPIDE E SPAZI SENZA LIMITI.**
DRY SOLUTIONS FOR QUICK RENOVATIONS AND SPACES WITHOUT LIMITS.

VARMO DRY è il sistema radiante a secco ideale per ristrutturazioni e riqualificazioni, dove non è prevista la realizzazione di un massetto. Leggero, a basso spessore e rapida posa, offre il massimo comfort termico con minimo ingombro.

VARMO DRY is the ideal dry radiant heating system for renovations and refurbishments where no screed is required. Lightweight, slim-profile and quick to install, it offers maximum thermal comfort with a minimal footprint.

**BASSO SPESSORE**
LOW THICKNESS

**RISPARMIO ENERGETICO**
ENERGY SAVINGS

**POSA RAPIDA**
QUICK INSTALLATION

**IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI**
IDEAL FOR RENOVATIONS

**BASSA INERZIA**
LOW INERTIA



### VARMO DRY

- √ Ingombri ridotti: in soli 2 centimetri si possono realizzare impianti (pavimentazione esclusa)
  *Reduced encumbrances : installations can be realised in just 2 centimetres (excluding flooring)*
- √ Sui pannelli in fibrogesso sono state ricavate tracce per inserire un tubo di piccolo diametro (11.6 o 12 mm), che garantisce una bassa inerzia termica.
  *Traces have been obtained on the panels to insert a small diameter pipe (11.6 or 12 mm), which guarantees a low thermal inertia*
- √ Posabile su pavimentazioni preesistenti
  *Can be laid on pre-existing floors*
- √ Rapidità e semplicità di posa: non necessita di massetto
  *Quick and easy to install: no screed required*
- √ Bassa inerzia termica: la temperatura viene raggiunta in brevissimo tempo
  *Low thermal inertia: temperature is reached in a very short time*
- √ Nessuna limitazione sulla scelta dei rivestimenti
  *No limitations on the choice of floor coverings*

**IT** **UK**

**General Fittings Spa**
**Via Golgi, 73/75**
**25064 Gussago (BS) ITALY**

**T +39 030 3739017**
**info@generalfittings.it**
**www.generalfittings.it**

**www.generalfittings.it**

MKBROA40001ENA- 07/2026

General Fittings Spa non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze dovute a errori di stampa. Si riserva inoltre il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei prodotti al fine di migliorarne l'utilizzo.
*General Fittings S.p.A. assumes no responsibility for any inaccuracies resulting from printing errors. The company reserves the right to modify product specifications at any time without prior notice in order to improve product performance and usability.*