Ceník GREE

KOMERČNÍ KLIMATIZACE U-MATCH 6

Platnost od 15.5.2026

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	PROVEDENÍ 1F / 3F	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ		funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, bílý design							
	**12**	**GUD35ZD1/A-S**	3,5 / 4,0		28-35	870×665×235 / 24,0			**17 000**
	18	**GUD50ZD1/A-S**	5,3 / 6,2		36-41	870×665×235 / 25,0			**17 618**
	24	**GUD71ZD1/A-S**	7,1 / 7,7		35-41	1200×665×235 / 31,0			**21 424**
	30	**GUD85ZD1/A-S**	8,5 / 8,8		39-46	1200×665×235 / 32,0			**21 684**
	36	**GUD100ZD1/A-S**	10,0 / 11,5		43-48	1200×665×235 / 32,0			**23 671**
	42	**GUD125ZD1/A-S**	12,1 / 13,5		38-45	1570×665×235 / 40,0			**25 328**
	48	**GUD140ZD1/A-S**	13,4 / 15,5		43-51	1570×665×235 / 42,0			**32 732**
	60	**GUD160ZD1/A-S**	16,0 / 17,0		44-53	1570×665×235 / 42,0			**34 470**
KAZETOVÉ		čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, 4-cestný výstup vzduchu, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, bílý design							
		GUD35T1/A-S	3,5 / 4,0		29-36	570×260×570 / 16,5			13 002
		TF05 panel			-	620×47x620 / 3,0			6 160
	12	**GUD35T1/A-S SET**						***SET CENA***	**19 162**
		GUD50T1/A1-S	5,0 / 5,6		35-43	570×260×570 / 16,5			13 169
		TF05 panel			-	620×47x620 / 3,0			6 160
	18	**GUD50T1/A1-S SET**						***SET CENA***	**19 329**
		GUD71T1/A-S	7,1 / 7,8		35-43	840×200×840 / 21,0			18 480
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	**24**	**GUD71T1/A-S SET**						***SET CENA***	**26 753**
		GUD85T1/A-S	8,5 / 8,8		38-47	840×200×840 / 21,0			19 411
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	30	**GUD85T1/A-S SET**						***SET CENA***	**27 684**
		GUD100T1/A-S	10,5 / 11,5		38-43	840×240×840 / 23,0			20 362
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	36	**GUD100T1/A-S SET**						***SET CENA***	**28 635**
		GUD125T1/A-S	12,1 / 13,5		39-48	840×240×840 / 23,0			23 670
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	42	**GUD125T1/A-S SET**						***SET CENA***	**31 943**
		GUD140T1/A-S	13,4 / 15,5		41-50	840×290×840 / 25,0			26 244
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	48	**GUD140T1/A-S SET**						***SET CENA***	**34 517**
		GUD160T1/A-S	14,5 / 17,0		44-52	840×290×840 / 26,0			28 714
		TF06 panel			-	950×52x950 / 6,0			8 273
	**60**	**GUD160T1/A-S SET**						***SET CENA***	**36 987**
		TF05 panel čený				620×47x620 / 3,0			6 675
		TF06 panel čený				950×52x950 / 6,0			8 787

KANÁLOVÉ

čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, funkceí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi



12	GUD35PS1/A-S	3,5 / 4,0	30-35	700x200x450 / 18,0	**16 008**
18	GUD50PS1/A-S	5,3 / 5,6	31-36	1000×200x450 / 24,0	**18 162**
24	GUD71PHS1/A-S	7,1 / 8,0	31-37	900×260x655 / 29,5	**21 120**
30	GUD85PHS1/A-S	8,5 / 8,8	37-43	900×260x655 / 29,5	**22 010**
36	GUD100PHS1/A-S	10,5 / 11,5	36-39	1340×260x655 / 43,0	**23 820**
42	GUD125PHS1/A-S	12,1 / 13,5	40-43	1340×260x655 / 43,0	**28 816**
48	GUD140PHS1/A-S	13,4 / 15,5	38-43	1400×300x700 / 52,0	**32 281**
60	GUD160PHS1/A-S	16,0 / 17,0	40-46	1400×300x700 / 55,0	**38 326**

KONDENZAČNÍ

vyhřívání kompresoru a šasí, DC Inverter technologie, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 52°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C



12	GUD35W1/NhA-S	3,5 / 4,0	1F	48	732×553x285 / 24,5	**26 989**
18	GUD50W1/NhA-S	5,3 / 5,8	1F	52	802×555x300 / 30,5	**28 434**
24	GUD71W1/NhA-S	7,1 / 8,0	1F	55	958×660x340 / 41,5	**37 134**
30	GUD85W1/NhA-S	8,5 / 8,8	1F	57	958×660x340 / 46,0	**42 912**
36	GUD100W1/NhA-S	10,5 / 11,5	1F	57	1020×820x370 / 65,0	**64 219**
36	GUD100W1/NhA-X	10,5 / 11,5	3F	57	1020×820x370 / 75,0	**68 394**
42	GUD125W1/NhA-X	12,1 / 13,5	3F	58	1020×820x370 / 76,0	**69 323**
48	GUD140W1/NhA-X	13,4 / 15,5	3F	59	1020×820x370 / 81,0	**76 017**
60	GUD160W1/NhA-X	16,0 / 17,0	3F	60	1070×960x370 / 94,0	**87 460**

KANÁLOVÉ FGR SPLIT

vyhřívání kompresoru a šasí, DC Inverter technologie, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -7 do 48°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C , statický tlak až 250 Pa, nástěnný ovladač XK46 součástí balení



20	FGR20Pd/DNa-X(I)		52	1315×385×760 / 82,0		56 092
	FGR20Pd/DNa-X(O)				62	940×1430×320 / 120,0	131 119
	FGR20Pd/DNa-X	20,0 / 22,0				***SET CENA***	**187 211**
25	FGR25Pd/DNa-X(I)		53	1520×450×840 / 99,0		69 863
	FGR25Pd/Dna-X(O)				63	940×1615×460 / 146,0	162 608
	FGR25Pd/Dna-X	25,0 / 27,5				***SET CENA***	**232 471**
30	FGR30Pd/DNa-X(I)		55	1520×450×840 / 105,0		70 151
	FGR30Pd/DNa-X(O)				65	940×1615×460 / 175,0	206 649
	FGR30Pd/DNa-X(I)	30,0 / 33,0				***SET CENA***	**276 799**
	ME30-24/E7(M)	ModBus modul pro kanálové splitové jednotky FGR					1 802

PŘÍSLUŠENSTVÍ

XE7A-24/HC	Základní nástěnný ovladač s wifi modulem k vnitřním jednotkám Je součástí standardního balení	**1 314**
CE52-24/F(C)	Dotykový centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 128 vnitřních jednotek.	**15 008**
ME50-00/EG(M)	ModBus modul pro vnitřní jednotky. Určeno pro připojení nadřazeného systému, který využívá Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C)	**373**
ME60-42/H1	Externí kontakty pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring	**1 457**
SCMI-01.5C	Komunikační modul pro přímé výpary	**12 901**
SCMI-03S	Modul pro střídání provozu a řízení vnitřních jednotek např. v serverovnách	**13 313**
FQ01A/A	Refnet pro rozdělení výkonu venkovní jednotky na 2-4 vnitřní jednotky pro zapojení KOMBI (v rámci 1 místnosti)	**1 490**