WATER MANAGEMENT

MEA
BUILDING SUCCESS

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY 2023



PROFESIONÁLNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY PRO ZPEVNĚNÉ PLOCHY



NOVÉ PRODUKTY



MEARIN PLUS/EXPERT 1000 žlaby se spádem

Naše nové odvodňovací žlaby MEARIN PLUS a EXPERT se spádem nabízejí nové možnosti instalace. Spád umožňuje prodloužit odvodňovací linie a v určitých případech snižuje zanášení. Vhodně doplňuje standardní řadu žlabů MEARIN.
Další informace naleznete na straně 30.



MEADRAIN DM CITY 1000, 1500 a 2000

Dokonalé řešení odvodnění pro vnitroměstské oblasti jako doplněk ke štěrbinovým žlabům TSH nebo žlabů s roštem. Jsou monolitické, odolné proti vandalismu a mají vysokou kapacitu. Nyní jsou doplněné o jmenovité šířky 150 a 200.
Další informace na straně 217.



Odvodnění parkovacího patra MEA OS/AS

Nové bodové vpusti z nerezové oceli V4A rozšiřují nabídku MEARIN PG EVO. Bodové odtoky jsou vhodné pro asfaltové nebo OS stěrky Obě verze jsou standardně dodávány s odtokovým hrdlem DN 100 a integrovaným sítkem na nečistoty ve standardní výbavě.
Další informace naleznete na straně 95.



Plastové rošty s podélnými žebry MEA 100

Nové rošty s podélnými žebry MEA 100 vyrobené ze 100 % recyklovaného plastu jsou působivé svým designem a využitím. Jsou protiskluzové, odolné proti poškození, výborně příčně zachytávají tekoucí dešťovou vodu a jsou vhodné I pro přejezd invalidních vozíků. K dispozici v černé a kamenně šedé barvě.
Další informace naleznete na straně 38.

REGIONS CZ


Region Severní
a Východní Čechy
Region Střední
Čechy a Praha
Region Západní a
Severozápadní Čechy
Region
Severní Morava
Region
Jižní Morava
Region
Jižní Čechy

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:

Region	
Česká Republika: **Region Střední Čechy a Praha https://** **www.msn.com/de-de/feed**	Strašnická 382/43, 102 00 Praha Strašnice **T** 274 782 526 **E** praha@mea-odvodneni.cz
Region Západní a **Severozápadní Čechy**	Jáchymovská 206/76, 360 04 Karlovy Vary **T** 353 220 259 **E** karlovy.vary@mea-odvodneni.cz
Region Jižní Morava	Hlávkova 648/8, 602 00 Brno **T** 702 269 284 **E** brno@mea-odvodneni.cz
Region Severní Morava	Hlávkova 648/8, 602 00 Brno **T** 730 128 835 **E** sm@mea-odvodneni.cz
Region Jižní Čechy	Řepice 138 386 01 Strakonice **T** 724 960 499 **E** budejovice@mea-odvodneni.cz
Region Severní **a Východní Čechy**	Žižkova 562, 511 01 Turnov **T** 602 352 236 **E** turnov@mea-odvodneni.cz
Slovenská Republika: **MEA Water Management s.r.o.,** **organizačná zložka**	Areál PDP Drietoma 913 03 Drietoma **T** 032 6499 169 **E** mea@mea.sk

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU

ŽLABY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEARIN PG EVO-OS šedý	150	SMC kompozit	●	●	●				17
MEARIN PG EVO-AS šedý	150	SMC kompozit	●	●	●				17
MEARIN PLUS F/PLUS 1000 bez spádu	100	SMC kompozit	●	●	●	●**			27
NOVÝ MEARIN PLUS 1000 se spádem	100	SMC kompozit	●	●	●	●**			28
MEARIN EXPERT V 1000 bez spádu	100	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		29
NOVÝ MEARIN EXPERT V 1000 se spádem	100	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		30
MEARIN PLUS F/PLUS 1500 bez spádu	150	SMC kompozit	●	●	●	●**			47
MEARIN EXPERT V 1500 bez spádu	150	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		47
MEARIN PLUS F/PLUS 2000 bez spádu	200	SMC kompozit	●	●	●	●**			57
MEARIN EXPERT V 2000 bez spádu	200	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		57
MEARIN PLUS 3000 bez spádu	300	SMC kompozit	●	●	●	●**			67
MEARIN EXPERT V 3000 bez spádu	300	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		67

ŽLABY PRO DŮM A ZAHRADU

Pázev produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEAFLUID 1000	100	SMC kompozit	●	●	●				77
MEAFLUID 1500	150	SMC kompozit	●	●	●				82
MEAHOME PLUS	95	SMC kompozit	●						87
MEAPARK	100	Recyklovaný plast	●						95

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PRO DŮM A ZAHRADU

Název produktu	Rozměry (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEAPARK Bodová vpusť	292 x 292	Recyklovaného plastu	●	●					100

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERICKÉHO BETONU

ŽLABY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEADRAIN PG 1000	100	Polymerbeton	●	●	●				109
MEADRAIN PG 1500	150	Polymerbeton	●	●	●				111
MEADRAIN PG 3000	300	Polymerbeton	●	●	●				113
MEADRAIN SVF/SV 1000	100	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		115
MEADRAIN SEF/SE 1000	100	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		122
MEADRAIN SG 1000	100	Litina	●	●	●	●**	●**		125
MEADRAIN SVF/SV 1500	150	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		140
MEADRAIN SEF/SE 1500	150	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		144
MEADRAIN SG 1500	150	Litina	●	●	●	●**	●**		146
MEADRAIN SVF/SV 2000	200	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		156
MEADRAIN SEF/SE 2000	200	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		160
MEADRAIN SG 2000	200	Litina	●	●	●	●**	●**		162
MEADRAIN SV 3000	300	Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		173
MEADRAIN SE 3000	300	Nerez ocel	●	●	●	●**	●**		176
MEADRAIN SG 3000	300	Litina	●	●	●	●**	●**		178
MEADRAIN SL	100	Polymerbeton	●	●	●				187
MEADRAIN EN 1000	100	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	195
MEADRAIN EN 1500	150	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	204
MEADRAIN EN 2000	200	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	212
MEADRAIN EN 3000	300	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	223
MEADRAIN ENS 3000	300	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	226
MEADRAIN ENS 4000	400	Litina	●	●	●	●**	●**	●**	231
MEAKERB 320 a 500	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			237
MEAKERB BRIDGE	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			240
MEADRAIN DL 1000	100	Polymerbeton	●	●	●	●**			245
NOVÝ MEADRAIN DL 1500	150	Polymerbeton	●	●	●	●**			249
NOVÝ MEADRAIN DL 2000	200	Polymerbeton	●	●	●	●**			253
MEADRAIN DM 1010	100	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	257
MEADRAIN DM 1500	150	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	261
MEADRAIN DM 2000	200	Polymerbeton	●	●	●	●	●	●	265

ŽLABY PRO DŮM A ZAHRADU

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
SELF LINE	100	Polymerbeton	●	●					270

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PRO DŮM A ZAHRADU

Název produktu	Rozměry (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
MEAGARD Bodová vpusť	300 x 300	Litina	●	●					282
MEAGARD Bodová vpusť	282 x 282	Litina	Pojízdné osobními auty [22]						282

BODOVÉ PROFESIONÁLNÍ ODVODNĚNÍ

Název produktu	Světlá šířka (mm)	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
Bodová vpusť MEADRAIN EN	95	Litina	●	●	●	●	●	●	287

MEATEC ODVODNĚNÍ Z OCELI

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ PRO TERASY A FASÁDY

Název produktu	Světlá šířka (mm))	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
									
MEATEC 100	100	Pozink. ocel Nerez ocel	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						293
MEATEC 130	130	Pozink. ocel Nerez ocel	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						297
MEATEC 160	160	Pozink. ocel Nerez ocel	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						305
MEATEC 200	200	Pozink. ocel Nerez ocel	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						309
MEATEC 250	250	Pozink. ocel Nerez ocel	pochůzné a/nebo pojízdné invalidními vozíky						313

ÚPRAVU A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

Název produktu	Světlá šířka (mm))	Hrana žlabu	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	strana
									
MEACLEAN PRO ÚPRAVU A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY	300	SMC kompozit Pozink. ocel	●	●	●	●**	●**		321
MEAPURE									321

VENKOVNÍ ROHOŽKY

Název produktu	Hrana žlabu	Zatížení	strana
Samostatné rámy a rohožky	Aluminium	pochůzné	325
MEARIN vana	SMC kompozit	pochůzné	327
MEAGARD vana	Pozink. ocel	pochůzné	329

OSTATNÍ

Popis	strana
Vysvětlivky k poznámkám	330





ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU



Parkovací žlaby MEARIN PG EVO-OS/AS strana 17



MEARIN PLUS F / MEARIN PLUS strana 27



MEARIN EXPERT V strana 29



MEAFLUID strana 77



MEAHOME PLUS strana 87



MEAPARK strana 95



MEAPARK bodová vpusť polyetylen strana 100



MEARIN PG EVO 1500



MEARIN PG EVO-OS




MEARIN PG EVO-AS

MEARIN PG EVO 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- **MEARIN PG EVO AS/OS** Parkovací žlab
2- Monolitický odvodňovací žlab z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny s těsnicí přírubou
3- Snadné čištění díky volnému průřezu kanálu.
4- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
5- 100% systémové řešení
6- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.








- Individuální barevné varianty na vyžádání
- Vyrobeno z kompozitu vyztuženého skleněnými vlákny
- Žádné pohyblivé části
- Bez koroze
- Nízká konstrukční výška
- Snadné čištění
- Absolutní vodotěsnost
- Bez bariér
- Snadná instalace

MEARIN PG EVO OS/AS




MEARIN PG EVO OS 1500



010141800




MEARIN PG EVO AS 1500




010141850

MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PG EVO 1500 spojka



010141802 010141856




MEARIN PG EVO 1500



010141838 010141840 010141842



MEARIN PG EVO 1500 nerezová jímka



010141872

MEARIN PG EVO 1500 vypařovací plochý žlab pro podzemní parkoviště Třídy zatížení podle ČSN EN 1433.

Odvodňovací žlaby se sklolaminátém zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Standartně lze dodávat ve dvou barvách (šedá, černá, červená), další barvy na vyžádání. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS GREY 1500 šedý- 3 m, včetně těsnící příruby	3000	30	010141800	18,32	120	PG

MEARIN PG EVO 1500 žlab pro parkovací domy ze sklolaminátem zesíleného polyesteru

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-AS GREY 1500 šedý- 3 m	3000	30	010141850	16,90	120	PG

MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.V spojka


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500 OS spojka	Polykar- bonát	010141802	0,05	1	PG
PG EVO 1500 AS spojka	Polykar- bonát	010141856	0,05	1	PG

PG EVO 1500 odtokový díl DN100 - nerezový


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- ocel 316 *) **)	231	32/110	010141838	3,05	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEARIN PG EVO 1500 ochranný kryt






MEARIN PG EVO 1500 příslušenství






MEARIN PG EVO 1500 příslušenství





odvodnění parkovacího patra MEA



MEARIN PG EVO příslušenství

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *) **)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *) **)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *) **)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *) **)	231	199	010141866	3,80	1	PG

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) *)	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.T T-kus s odtokem a bez odtoku - nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A T-kus bez odtoku *) **)	231	186	010141840	2,68	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K/A T-kus s odtokem DN110 *) **)	231	186	010141842	3,01	1	PG

MEARIN PG EVO 1500.K křížové napojení s odtokem a bez otoku - ocelové

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení s odtokem DN100 *) **)	231	199	010141862	3,10	1	PG
MEARIN PG EVO 1500.K V4A křížové napojení bez odtoku *) **)	231	199	010141866	3,80	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO příslušenství

Čerpadlová jímka MEARIN PG EVO z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Bez příruby. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů. *) *)	540	400	010141872	28,90	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorvnou izolavi. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	719	400	010141874	44,60	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	647	400	010141876	42,40	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro jednovrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141878	35,20	1	PG
MEA PG EVO-OS nerezová jímka s hranou AS/ nebo OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Pro dvouvrstvý asfaltový povrch nebo pro OS s druhou izolační vrstvou. Bez příruby na spodní vodorovnou izolaci. Včetně roštu B125 kN. Objem 47 litrů *)	750	400	010141880	35,40	1	PG

Horní rám pro čerpací jímku z nerezové oceli V4A

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PG EVO rám s roštem pro betonovou jímku. S hranou OS. Pro napojení žlabu ze dvou stran. Rošt B125 kN. *)	590	45	010141888	35,50	1	PG

PG EVO 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO-OS 1500.SE čelní stěna	Polykar-bonát	30	010141808	0,03	1	PG
MEARIN PG EVO-AS 1500.SE čelní stěna *)	Nerez ocel	30	010141844	0,08	1	PG

PG EVO 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500- instalační sada *)	Pozinko-vaná ocel, Nerez ocel, Plastové	010141810	0,38	1	PG
PG EVO 1500- prodlužovací noha	Pozinko-vaná ocel	010141824	0,20	1	PG
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	010141812	0,58	1	PG

PG EVO 1500 ochranný kryt

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500-OS ochranný kryt	Pozinko-vaná ocel	010141836	3,14	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS ochranný kryt	Pozinko-vaná ocel	010141854	2,73	1	PG
MEARIN PG EVO 1500-AS montážní pomoc pro spáry	Pěna	010141858	0,01	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PG EVO příslušenství

PG EVO 1500 podlahové/stropní odtoky, sifon a protipožární sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- šrouby *)	Litina, Nerez ocel	010141816	2,39	36	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- pro nalepení	Litina, Plastové	010141818	1,90	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- sifon	Plastové	010141820	0,24	18	PG
PG EVO 1500 odtokový díl DN100- límec pro hydroizolaci- protipožární sada *)	Plastové, Nerez ocel	010141822	0,16	18	PG

PG EVO 1500 Těsnící hmota a základní nátěry

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
Tmel Sama MS Floor SL GREY v sáčku samonivelační ***)	Polymerová báze MS	010152710	0,85	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG
Seba BIO tmel 600 ml *)	Polymerová báze MS	010152716	0,84	1	PG

MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu

MEARIN PG EVO 1500 včetně krytu

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 včetně podélně mřížovaného krytu včetně 4 šroubů s vnitřním šestihranem M8x20 DIN 6912 *)	Nerez ocel	177	-	010141882	1,66	1	PG

BODOVÉ ODVODNĚNÍ PG

Verze s těsnicí přírubou pro instalaci na OS (OS) nebo bez těsnicí příruby pro instalaci na litý asfalt (AS).

Bodové vpusti

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Odvodnění parkovacího patra MEA-OS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítkem na nečistoty. Včetně těsnicí příruby OS (26x26 cm). Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	260	260	32	010141881	4,50	1	PG
Parkovací plošinový žlab MEA AS 20x20 V4A Ø 110 mm včetně krytu s 2násobným šroubovým připojením a sítem na nečistoty. Lze použít pro následný lapač zápachu. *)	Nerez ocel V4A	200	200	32	010141883	4,50	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEARIN PLUS A EXPERT




MEARIN PLUS F


MEARIN PLUS

NOVÝ MEARIN PLUS/EXPERT V/E se spádem (0,5%)

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Inovativní uzamykací mechanismus mřížky CLIPFIX
Mříže z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6,0 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT V/E**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení tělesa odvodňovacího žlabu s mnoha variantami.
7- Hluboce uložená kotevní místa v tělese odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT** Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- těleso odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.






- Kompletní, těsný kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Žlabový systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“, v souladu s CE
- Nízké žlaby MEARIN PLUS F 1000
- S inovativním uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000






010140740

MEARIN PLUS F 1000






012140002

MEARIN PLUS 1000 bez spádu






012140144

MEARIN PLUS 1000 se spádem

NOVÝ






012140058

MEARIN EXPERT V/E 1000 bez spádu





012140204

MEARIN EXPERT V/E 1000 se spádem

NOVÝ

MEARIN PLUS F 1000 NÍZKÉ ŽLABY

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 137 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15- D400 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F (černý) 1000 nízké žlaby bez spádu třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1000.0/55 nízké žlaby- 1 m **)	1000	55	010140740	1,87	96	MR
MEARIN PLUS F 1000.0 A/55 nízké žlaby s nátrubkem DN110- 1 m 8) **)	1000	55	010140742	1,87	88	MR
MEARIN PLUS F 1000.1/55 nízké žlaby- 0,5 m **)	500	55	010140744	0,93	192	MR
MEARIN PLUS F 1000.1 RW/55 nízké žlaby- 0,5 m 15) **)	500	55	010140746	0,93	192	MR

MEARIN PLUS 1000 bez spádu

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalčních podmínek.

MEARIN PLUS (černý) 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1000.0- 1 m 4) 14) **)	1000	158	012140002	3,60	85	MR
MEARIN PLUS 1000.1- 0,5 m 3) **)	500	158	012140004	2,00	170	MR
MEARIN PLUS 1000.1 RW- 0,5 m 4) 14) 15) **)	500	158	012140006	2,00	170	MR
MEARIN PLUS 1010.0 žlab 4) **)	1000	208	012140120	4,34	68	MR
MEARIN PLUS 1010.1 žlab 3) **)	500	208	012140122	2,17	136	MR
MEARIN PLUS 1010.1 RW Těleso odvodňovacího žlab pro změnu toku odtoku 4) 15) **)	500	208	012140124	2,17	136	MR
MEARIN PLUS 1020.0 žlab 4) **)	1000	258	012140146	5,18	51	MR
MEARIN PLUS 1020.1 žlab 3) **)	500	258	012140148	2,59	102	MR
MEARIN PLUS 1020.1 RW Těleso odvodňovacího žlab pro změnu toku odtoku 4) 15) **)	500	258	012140150	2,59	102	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

NOVÝ

ŽLAB MEARIN PLUS 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN 1433

Žlaby z kompozitního materiálu se skleněnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, konstrukční šířka 136 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, štěrbinové rošty TSL 100** a **TSH 100**. Třídy zatížení A 15 až D 400** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN PLUS 1000 polyesterové žlaby s polyesterovou ochrannou hranou se spádem pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1001 žlab **)	1000	158	163	012140100	3,70	85	MR
MEARIN PLUS 1002 Žlab **)	1000	163	168	012140102	3,78	85	MR
MEARIN PLUS 1003 Žlab **)	1000	168	173	012140104	3,85	85	MR
MEARIN PLUS 1004 Žlab **)	1000	173	178	012140106	3,93	85	MR
MEARIN PLUS 1005 žlab **)	1000	178	183	012140108	4,00	85	MR
MEARIN PLUS 1006 žlab **)	1000	183	188	012140110	4,08	68	MR
MEARIN PLUS 1007 žlab **)	1000	188	193	012140112	4,16	68	MR
MEARIN PLUS 1008 žlab **)	1000	193	198	012140114	4,23	68	MR
MEARIN PLUS 1009 žlab **)	1000	198	203	012140116	4,31	68	MR
MEARIN PLUS 1010 žlab **)	1000	203	208	012140118	4,38	68	MR
MEARIN PLUS 1011 žlab **)	1000	208	213	012140126	4,46	68	MR
MEARIN PLUS 1012 žlab **)	1000	213	218	012140128	4,54	68	MR
MEARIN PLUS 1013 žlab **)	1000	218	223	012140130	4,61	68	MR
MEARIN PLUS 1014 žlab **)	1000	223	228	012140132	4,69	68	MR
MEARIN PLUS 1015 žlab **)	1000	228	233	012140134	4,76	68	MR
MEARIN PLUS 1016 žlab **)	1000	233	238	012140136	4,84	68	MR
MEARIN PLUS 1017 žlab **)	1000	238	243	012140138	4,92	51	MR
MEARIN PLUS 1018 žlab **)	1000	243	248	012140140	4,99	51	MR
MEARIN PLUS 1019 žlab **)	1000	248	253	012140142	5,07	51	MR
MEARIN PLUS 1020 žlab**)	1000	253	258	012140144	5,14	51	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN EXPERT 1000 ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Žlaby z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, MEA TSL 100** a **TSH 100.** Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zatížitelnost dle specifikace při instalaci dle montážního návodu MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1000.0- 1 m [4) 14) **)]	1000	158	012140058	5,60	85	MR
MEARIN EXPERT V 1000.1- 0,5 m [3) **)]	500	158	012140060	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT V 1000.1 [4) 14) 15) **)]	500	158	012140062	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT V 1010.0 žlab [4) **)]	1000	208	012140180	6,41	68	MR
MEARIN EXPERT V 1010.1 žlab [3) **)]	500	208	012140182	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT V 1010.1 [4) 15) **)]	500	208	012140184	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT V 1020.0 [4) **)]	1000	258	012140206	7,24	51	MR
MEARIN EXPERT V 1020.1 [3) **)]	500	258	012140208	3,62	102	MR
MEARIN EXPERT V 1020.1 RW [4) 15) **)]	500	258	012140210	3,62	102	MR

MEARIN EXPERT E 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1000.0 [4) **)]	1000	158	012140850	5,60	85	MR
MEARIN EXPERT E 1000.1 [3) **)]	500	158	012140852	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT E 1000.1 [4) **)]	500	158	012140854	2,80	170	MR
MEARIN EXPERT E 1010.0 [4) **)]	1000	208	012140856	6,41	68	MR
MEARIN EXPERT E 1010.1 [3) **)]	500	208	012140858	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT E 1010.1 [4) **)]	500	208	012140860	3,20	136	MR
MEARIN EXPERT E 1020.0 [4) **)]	1000	258	012140862	7,24	51	MR
MEARIN EXPERT E 1020.1 [3) **)]	500	258	012140864	3,62	102	MR
MEARIN EXPERT E 1020.1 [4) **)]	500	258	012140866	3,62	102	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

NOVÝ

MEARIN EXPERT 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pre všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, TSL 100** a **TSH 100.** Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN EXPERT V 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1001 **)	1000	158	163	012140160	5,77	85	MR
MEARIN EXPERT V 1002 **)	1000	163	168	012140162	5,84	85	MR
MEARIN EXPERT V 1003 **)	1000	168	173	012140164	5,92	85	MR
MEARIN EXPERT V 1004 **)	1000	173	178	012140166	5,99	85	MR
MEARIN EXPERT V 1005 **)	1000	178	183	012140168	6,07	85	MR
MEARIN EXPERT V 1006 **)	1000	183	188	012140170	6,15	68	MR
MEARIN EXPERT V 1007 **)	1000	188	193	012140172	6,22	68	MR
MEARIN EXPERT V 1008 **)	1000	193	198	012140174	6,30	68	MR
MEARIN EXPERT V 1009 **)	1000	198	203	012140176	6,37	68	MR
MEARIN EXPERT V 1010 **)	1000	203	208	012140178	6,45	68	MR
MEARIN EXPERT V 1011 **)	1000	208	213	012140186	6,53	68	MR
MEARIN EXPERT V 1012 **)	1000	213	218	012140188	6,60	68	MR
MEARIN EXPERT V 1013 **)	1000	218	223	012140190	6,68	68	MR
MEARIN EXPERT V 1014 **)	1000	223	228	012140192	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT V 1015 **)	1000	228	233	012140194	6,83	68	MR
MEARIN EXPERT V 1016 **)	1000	233	238	012140196	6,91	68	MR
MEARIN EXPERT V 1017 **)	1000	238	243	012140198	6,98	51	MR
MEARIN EXPERT V 1018 **)	1000	243	248	012140200	7,06	51	MR
MEARIN EXPERT V 1019 **)	1000	248	253	012140202	7,13	51	MR
MEARIN EXPERT V 1020 **)	1000	253	258	012140204	7,21	51	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

NOVÝ

MEARIN EXPERT 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433


Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pre všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX, TSL 100** a **TSH 100.** Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.

MEARIN EXPERT E 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1001 1) **)	1000	158	163	012140868	5,77	85	MR
MEARIN EXPERT E 1002 1) **)	1000	163	168	012140870	5,84	85	MR
MEARIN EXPERT E 1003 1) **)	1000	168	173	012140872	5,92	85	MR
MEARIN EXPERT E 1004 1) **)	1000	173	178	012140874	5,99	85	MR
MEARIN EXPERT E 1005 1) **)	1000	178	183	012140876	6,07	85	MR
MEARIN EXPERT E 1006 1) **)	1000	183	188	012140878	6,15	68	MR
MEARIN EXPERT E 1007 1) **)	1000	188	193	012140880	6,22	68	MR
MEARIN EXPERT E 1008 1) **)	1000	193	198	012140882	6,30	68	MR
MEARIN EXPERT E 1009 1) **)	1000	198	203	012140884	6,37	68	MR
MEARIN EXPERT E 1010 1) **)	1000	203	208	012140886	6,45	68	MR
MEARIN EXPERT E 1011 1) **)	1000	208	213	012140888	6,53	68	MR
MEARIN EXPERT E 1012 1) **)	1000	213	218	012140890	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1013 1) **)	1000	218	223	012140892	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1014 1) **)	1000	223	228	012140894	6,75	68	MR
MEARIN EXPERT E 1015 1) **)	1000	228	233	012140896	6,83	68	MR
MEARIN EXPERT E 1016 1) **)	1000	233	238	012140898	6,91	68	MR
MEARIN EXPERT E 1017 1) **)	1000	238	243	012140900	6,98	51	MR
MEARIN EXPERT E 1018 1) **)	1000	243	248	012140902	7,06	51	MR
MEARIN EXPERT E 1019 1) **)	1000	248	253	012140904	7,13	51	MR
MEARIN EXPERT E 1020 1) **)	1000	253	258	012140906	7,21	51	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství




MEARIN PLUS/EXPERT 1000




012140152

012140009



MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna



010140092

010140094

010140718

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství

MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým kašem DN100 bez roštu **)	500	376	012140008	4,40	16	MR
MEARIN PLUS 1000 vpusť s kalovým košem DN110 **)	500	376	012140009	4,70	16	MR
MEARIN PLUS 1020.EK vpusť s košem **)	500	478	012140152	5,78	16	MR

MEARIN EXPERT V 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1000 vpusť s kalovým košem DN100 bez roštu **)	500	376	012140064	5,40	16	MR
MEARIN EXPERT V 1020.EK vpusť s košem **)	500	478	012140212	6,82	16	MR

MEARIN EXPERT E 1000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1000.EK vpusť s košem **)	500	376	012140908	5,40	16	MR
MEARIN EXPERT E 1020.EK vpusť s košem **)	500	487	012140910	6,82	16	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství

MEARIN PLUS F 1000 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1000.SE čelní stěna pro nízké žlaby	Polykar-bonát	55	010140748	0,03	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT1000-1020.SE/Ø110 čelní stěna	Polykar-bonát	155	010140718	0,06	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	156	010140090	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100	PP	156	010140092	0,06	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab	PP	126	010140094	0,08	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	010140096	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0, boční žlabový adaptér	Polykar-bonát	010140620	0,07	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 boční žlabový adaptér	Polykar-bonát	010140622	0,08	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT1010.T žlab konektor	Polykar-bonát	010140624	0,04	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT1020.T žlab konektor	Polykar-bonát	010140626	0,05	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 svislé odtokové hrdlo DN100	PP	010140098	0,08	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 sifon + sítko	PP	010140100	0,20	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 odtoková sada- svislý odtok DN100, sifon+sitko, 2xčelní stěna plná	PP	010140104	0,35	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSL 100/TSH 100/TSC 100



MEA TSL 100




010140728




010140730




MEA TSH 100




012152875




012152883



MEA TSC 100



010152860



010152859

MEA TSL 100

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS.** Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	150	010140728	4,66	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinkovaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,58	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125 kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 100.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140735	3,41	1	GR

MEA TSL 100 příslušenství

MEA TSL 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 čistič kalů; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinkovaná ocel	150	500	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 100

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV 1000.** Pro zátěžové třídy A15- E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinko-vaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152885	13,50	1	GR

MEA TSH 100 příslušenství

MEA TSH čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinko-vaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinko-vaná ocel	010159893	0,29	1	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinko-vaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinko-vaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSC 100

MEA TSC 100 vhodná pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000** a **MEATEC 130.** Pro zátěžovou třídu A15 kN. Zátěžová třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	1	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



plast. rošt s podélnými žebry PP - **šedý**



plast. rošt s podélnými žebry PP - **černý**



kompozitní můstkový, recyklát



mřížkový rošt 30/10



můstkový **rošt**



děrovaný rošt, HEELGUARD



rošt s podélnými žebry




litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



litinový můstkový rošt, HEELGUARD



WAVE litinový rošt



MEA rošt 100 BAVARIA



MEA rošt 100 HONEYCOMB



plný kryt litina

MEARIN PLUS/EXPERT 100 rošty

Rošty s uchycením TOPFIX pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000.** Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třída zatížení A 15 kN s rychlým uvolněním TOPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový rošt- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	280	010141704	1,13	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový- 0,5 m TOPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	280	010141703	0,65	1	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 1 m TOPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010141732	1,42	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 0,5 m TopFix *)	Nerez ocel	500	280	010141734	0,71	1	GR

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, černá, PE CX2	PP	500	159	010152570	0,40	252	GR
Rošt MEA 100 podélná žebra A15 kN- 0,5 m, šedá, PE, CX2	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,60	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	556	010145125	2,20	200	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Recyklát	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152324	3,22	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,62	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	350	010152553	3,18	216	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	156	010152555	3,31	200	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA rošt 100 HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *) ****)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 plný kryt litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500	-	010152557	3,80	200	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	857	010152328	5,35	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,23	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712677	3,50	200	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	186	010152767	4,18	200	GR
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152335	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152337	2,90	150	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	845	010152351	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení E 600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 litinový 11/100- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	410	010712671	3,83	216	GR
MEA 100 litinový můstkový 5/95- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	156	010712970	4,22	216	GR
MEA 100 Litinová podélná tyčová mříž-E-0,5m 19/7,7 CXL, chránič paty 20) *) **) ****)	Litina	500	380	010712703	3,56	204	GR
Rošt MEA 100 litinový WAVE 17/29- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	309	010712679	4,50	200	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PLUS/ EXPERT 1000 podle EN1433



= Předformovaný odtok pro napojení svislé trubky

= Předformování pro rohové, T a průběžné napojení žlabů

= Změna směru toku

= Směr toku

= Adaptér pro boční napojení /rohové/T/nebo boční čelo

= Konektor pro spojení dvou protiběžných směrů v nejnižším místě

= Svislý odtok

= Boční odtok včetně adaptéru

= Plná čelní stěna pro začátek/konec žlabu

= Čelní stěna s nátrubkem pro konec žlabové


= Čelní stěna pro začátek/konec žlabu s přeformovaným odtokem

POZNÁMKY

MEARIN PLUS/EXPERT 1500 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Inovativní uzamykací mechanismus mřížky CLIPFIX
Mříže z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6,0 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení tělesa odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Hluboce uložená kotevní místa v tělese odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT**: Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- těleso odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.






- Kompletní, těsný kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Odvodňovací systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“, CE
- Ploché kanály MEARIN PLUS F 1500
- S inovativním uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Rošty z nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 1500




MEARIN PLUS F 1500



010140750




MEARIN PLUS 1500



012140520 012140518 012140516



MEARIN EXPERT V/E 1500



012140522

MEARIN PLUS F 1500 NÍZKÉ ŽLABY

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 187 mm. Bez spádu dna. Rošty se systéme **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 1500 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS F1500.0/75 ploché žlaby- 1 m **)	1000	75	010140750	2,56	60	MR
MEARIN PLUS F1500.0 A/75 DN110 ploché žlaby- 1 m 8) **)	1000	75	010140752	2,56	54	MR
MEARIN PLUS F1500.1/75 ploché žlaby- 0,5 m **)	500	75	010140754	1,28	120	MR
MEARIN PLUS F1500.1 RW/75 ploché žlaby- 0,5 m 15) **)	500	75	010140756	1,28	120	MR

MEARIN PLUS 1500 BEZ SPÁDU

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500.0- 1 m 5) 14) **)	1000	187	012140516	4,50	44	MR
MEARIN PLUS 1500.1- 0,5 m 3) **)	500	187	012140518	2,25	88	MR
MEARIN PLUS 1500.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	187	012140520	2,25	88	MR

MEARIN EXPERT 1500 BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1500.0- 1 m 5) 14) **)	1000	187	012140522	6,40	44	MR
MEARIN EXPERT V 1500.1- 0,5 m 3) **)	500	187	012140524	3,25	88	MR
MEARIN EXPERT V 1500.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	187	012140526	3,25	88	MR

MEARIN EXPERT E 1500 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1500.0 žlab 5) 14) **)	1000	187	012140912	6,40	44	MR
MEARIN EXPERT E 1500.1 odvodňovací žlab 3) **)	500	187	012140914	3,25	88	MR
MEARIN EXPERT E 1500.1 RW odvodňovací žlab 5) 14) 15) **)	500	187	012140916	3,25	88	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEARIN PLUS/EXPERT 1500 Příslušenství




MEARIN PLUS/EXPERT 1500




012145112




MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna



010140541 010140543



MEARIN PLUS/EXPERT 1500 příslušenství



010140544 010140117

MEARIN PLUS a EXPERT 1500 příslušenství

MEARIN PLUS (BLACK) 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou **)	500	694	012145112	7,00	12	MR

MEARIN EXPERT V 1500 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 1500 vpusť s předformovaným odtokem DN160/200 **)	500	694	012145110	7,80	12	MR

MEARIN EXPERT E 1500 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 1500.EK vpusť včetně koše**)	500	694	012140918	7,80	12	MR

MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro ploché žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS F 1500 čelní stěna pro ploché žlaby	Polykar-bonát	75	010140758	0,04	1	MR


MEARIN PLUS/EXPERT 1500 příslušenství

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna	Polykar-bonát	183	010140541	0,10	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500 čelní stěna s nátrubkem DN160	Polykar-bonát	200	010140543	0,14	1	MR
MEARIN PLUS/Expert 1500 adaptér pro roh, T a křížové napojení	Pozinko-vaná ocel	150	010140544	0,60	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500/2000 svislé odtokové hrdlo DN150	PP	182	010140117	0,14	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 150






012152887 / 012152889


012152899 / 012152896

MEA TSH 150

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY




mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt




rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



MEA rošt 150 HONEYCOMB



MEA rošt 150 BAVARIA

MEA TSH 150

MEA TSH 150 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500** a **EN 1500.** Pro zátěžové třídy A15- E600** kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m **) *)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 1500.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 1500.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

MEA TSH 150 příšlušenství

MEA TSH čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 150 rošty pro TSH revizní díly

S přišroubovaným krytem. Pouze pro **MEA TSH 150** revizní díl. Celkový šířka 172 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150-0,5 m **)****)*)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m **)****)*)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel			010153104	0,02	1	GR

MEA 150 CLIPFIX rošty

Rošty s bezešroubovým uchycením **CLIPFIX.** Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500, MEARIN PLUS F 1500, MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **MEADRAIN SVF/SEF 1500.** Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina- 0,5 m CLIPFIX *)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152336	5,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152338	2,50	100	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 150 rošty pro TSH revizní díly

S přišroubovaným krytem. Pouze pro **MEA TSH 150** revizní díl. Celkový šířka 172 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR

MEA rošty 150 zátěžová třída D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010152345	10,00	150	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1338	010152361	10,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	830	010712866	6,95	120	GR
MEA 150 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	405	010712841	9,40	104	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Inovativní uzamykací mechanismus mřížky CLIPFIX
Mříže z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6,0 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení tělesa odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Hluboce uložená kotevní místa v tělese odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT**: Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- těleso odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.





- Kompletní, těsný kompozit vyztužený skelnými vlákny
- Systém s příslušenstvím
- Pro normalizované použití „v souladu s EN 1433“, CE
- Ploché kanály MEARIN PLUS F 2000
- S inovativním uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli, tvárné litiny a kompozitu s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.

MEARIN PLUS/EXPERT 2000




MEARIN PLUS F 2000



010140760




MEARIN PLUS 2000



012140036 012140038 012140034



MEARIN EXPERT V/E 2000



012140074 012140076

MEARIN PLUS F 2000 NÍZKÉ ŽLABY

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 237 mm. Bez spádu dna. Rošty se systémem **CLIPFIX.** Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS F 2000 nízké žlaby bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F2000.0/100 nízké žlaby- 1 m **)	1000	100	010140760	3,38	50	MR
MEARIN PLUS F2000.0 A/100 nízký žlab s nádtrubkem DN 110- 1m 8) **)	1000	100	010140762	3,38	45	MR
MEARIN PLUS F2000.1/100 nízké žlaby- 0,5m **)	500	100	010140764	1,69	100	MR
MEARIN PLUS F2000.1 RW/100 nízké žlaby- 0,5m 15) **)	500	100	010140766	1,69	100	MR

MEARIN PLUS 2000 BEZ SPÁDU

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vláky s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 236 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 2000 bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 2000.0- 1 m 5) 14) **)	1000	242	012140034	6,00	27	MR
MEARIN PLUS 2000.1- 0,5 m 3) **)	500	242	012140036	3,35	54	MR
MEARIN PLUS 2000.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	242	012140038	3,35	54	MR

MEARIN EXPERT 2000 BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 232 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 kN- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 2000 bez spádu, třída zátěže E 600 kN **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 2000.0- 1 m 5) 14) **)	1000	242	012140074	7,80	27	MR
MEARIN EXPERT V 2000.1- 0,5 m 3) **)	500	242	012140076	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT V 2000.1 RW- 0,5 m 5) 14) 15) **)	500	242	012140078	4,30	54	MR

MEARIN EXPERT E 2000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 2000.0 5) 14) **)	1000	242	012140920	7,80	27	MR
MEARIN EXPERT E 2000.1 3) **)	500	242	012140922	4,30	54	MR
MEARIN EXPERT E 2000.1 RW 5) 14) 15) **)	500	242	012140924	4,30	54	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEARIN PLUS/EXPERT 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství




012140040




012140080




MEARIN PLUS/EXPERT 2000 čelní stěna



010140108




010140110




010140112



MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství



010140114



010141834

MEARIN PLUS a EXPERT 2000 příslušenství

MEARIN PLUS 2000 vpusť bez roštu s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 2000 vpusť bez roštu **)	500	630	012140040	7,60	8	MR
MEARIN 2000 kalový koš			010710067	0,70	1	MR

MEARIN EXPERT V 2000 bez roštu s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 2000 vpusť bez roštu **)	500	630	012140080	8,80	8	MR
MEARIN 2000 kalový koš			010710067	0,70	1	MR

MEARIN EXPERT E 2000 vpusť s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 2000.EK vpusť včetně koše **)	500	630	012140978	8,80	8	MR

MEARIN PLUS F 2000 čelní stěna pro ploché žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS F2000 čelní stěna pro ploché žlaby	Polykar-bonát	100	010140768	0,04	1	MR

MEARIN PLUS/EXPERT 2000 příslušenství a čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.SE čelní stěna plná záčátek/konec žlabu	PP	232	010140108	0,18	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.E čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro konec žlabu	PP	232	010140110	0,19	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000.ES čelní stěna s nátrubkem DN 150 pro boční napojení na žlab *)	PP	178	010140112	0,24	1	MR
MEARIN PLUS/Expert 2000 adaptér pro roh, T a křížové napojení pro zatížení A15-C250 kN	PP		010140114	0,09	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 1500/2000 svislé odtokové hrdlo DN150	PP	182	010140117	0,14	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 2000 sítko + sifon	PP, Pozin-kovaná ocel		010140546	2,00	1	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSH 200



MEA TSH 200



012152861




012152874


MEA 200 CLIPFIX ROŠTY




mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



MEA rošt 200 HONEYCOMB



MEA rošt 200 BAVARIA

MEA TSH 200

MEA TSH 2000 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 2000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF** 2000 a EN 2000. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 200, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinko-vaná ocel	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	-	012152874	19,90	100	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně pod-kladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně pod-kladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

MEA 200 rošty pro TSH revizní díly

S přišroubovaným krytem. Pouze pro **MEA TSH 200** revizní díl. Celkový šířka 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA 200 rošty CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **MEADRAIN SVF/SEF 2000.** Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1657	010712843	5,97	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1657	010712845	3,10	50	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1657	010152936	5,97	70	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1657	010152938	3,10	10	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 200 rošty CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **MEADRAIN SVF/SEF 2000.** Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1078	010730822	7,31	50	GR
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1078	010730824	3,81	96	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1799	010712842	6,30	90	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1799	010712844	3,15	1	GR
MEA 200 nerezový rošt- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1078	010730826	7,42	204	GR
MEA 200 nerezový rošt- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1078	010730828	3,76	204	GR

MEA 200 rošty třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový 18/198- 0,5m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1066	010712846	6,20	136	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- C250 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) ****) *)	Litina	500	149	010712980	7,43	54	GR
MEA 200 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	593	010713296	6,20	60	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	448	010713292	6,26	54	GR
MEA 200 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) ****) *)	Litina	500	1004	010712982	8,07	54	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1482	010152348	11,06	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1482	010152350	5,30	90	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1482	010712847	10,62	70	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1482	010712849	4,90	10	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 200 rošty CLIPFIX

Rošty s nešroubovaným uchycením CLIPFIX, s podélnou ochrannou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS/EXPERT 2000, MEARIN PLUS F 2000, MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **MEADRAIN SVF/SEF 2000.** Celková šířka roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1066	010712848	7,50	60	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	1726	010152355	13,20	300	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1726	010152365	13,20	48	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	100	GR

MEA 200 rošty třída zatížení E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový rošt E 600 18/198- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010712868	8,51	96	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- E600 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) **) **) ****) *)	Litina	500	298	010712984	9,49	54	GR
MEA 200 podélná tyčová mříž z tvárné litiny-E-0,5 m 34/7,7 CXL, ochrana paty 20) *) ****)	Litina	500	562	010152952	10,60	54	GR
MEA 200 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1190	010140188	10,10	88	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Inovativní uzamykací mechanismus mřížky CLIPFIX
Mříže z kompozitu, tvárné litiny, pozinkované a nerezové oceli.
2- **MEARIN PLUS**: Vysoce stabilní ochrana hran 6,0 mm z kompozitního materiálu vyztuženého skelnými vlákny.
3- **MEARIN EXPERT**: Pevně ukotvená ochrana hrany 4 mm z pozinkované oceli splňuje i ty nejvyšší požadavky pro velké zatížení.
4- Vysoká stabilita těla odvodňovacího žlabu umožňuje široký rozsah použití až po řešení odvodnění třídy E 600.
5- Optimalizovaný průtočný průřez zajišťuje vyšší odtokový výkon a zejména velmi dobrý samočisticí efekt.
6- Praktický systém čelních stěn pro přesné nastavení tělesa odvodňovacího žlabu s mnoha variantami pramenů.
7- Hluboce uložená kotevní místa v tělese odvodňovacího žlabu zaručují stabilní upevnění k betonovému loži.
8- **MEARIN PLUS/EXPERT**: Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny- těleso odvodňovacího žlabu v kvalitě termosetového polymeru zaručuje vysokou maximální únosnost, teplotní stabilitu a odolnost proti deformacím.














- Kompletní těsnící systém kompozitních žlabů vyztužených skelnými vlákny s příslušenstvím
- Pro normalizované aplikace, v souladu s EN 1433, CE
- S inovativním uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Rošty z pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny s uzamykacím mechanismem roštu CLIPFIX.


MEARIN PLUS/EXPERT 3000




MEARIN PLUS 3000



012140400




012140404




012140402




MEARIN EXPERT V/E 3000



012140406





012140408

MEARIN PLUS 3000 BEZ SPÁDU

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250- D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN PLUS 3000 bez spádu, třída zatížení D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 3000.0- 1 m [6) 14) **)]	1000	397	012140400	10,00	12	MR
MEARIN PLUS 3000.1- 0,5 m [3) **)]	500	397	012140402	5,90	24	MR
MEARIN PLUS 3000.1RW- 0,5 m [6) 14) 15) **)]	500	397	012140404	5,90	24	MR

MEARIN EXPERT 3000 BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 332 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEARIN EXPERT V 3000 bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT V 3000.0- 1 m [6) 14) **)]	1000	397	012140406	11,80	12	MR
MEARIN EXPERT V 3000.1- 0,5 m [3) **)]	500	397	012140408	6,86	24	MR
MEARIN EXPERT V 3000.1RW- 0,5 m [6) 14) 15) **)]	500	397	012140410	6,86	24	MR

MEARIN EXPERT E 3000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN EXPERT E 3000.0 [6) 14) **)]	1000	397	012140982	11,80	14	MR
MEARIN EXPERT E 3000.1 [3) **)]	500	397	012140984	6,86	24	MR
MEARIN EXPERT E 3000.1RW [6) 14) 15) **)]	500	397	012140986	6,86	28	MR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEARIN PLUS/EXPERT 3000 Příslušenství



MEARIN EXPERT 3000 SK-OT
MEA SK-ZT




012140443




010154709



MEA SK-UT-KRÁTKÁ




010154726




010154728



MEARIN PLUS/EXPERT 3000 čelní stěna, příslušenství




010140426




010140428



MEARIN PLUS/EXPERT 3000 příslušenství



010140430



010140436

MEARIN PLUS a EXPERT 3000 příslušenství

MEARIN PLUS/EXPERT 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS 3000 horní díl vpusti z polymerbetonu- 0,5 m **)	574	540	012140442	43,80	8	MR
MEARIN EXPERT 3000 horní díl v pusti z polymerbetonu **)	574	540	012140443	43,80	8	MR
MEARIN EXPERT E 3000 SK-OT horní díl vpusti z polymerbetonu, s nerezovým okrajem **)	574	540	012140988	43,80	8	MR
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký			010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)			010154718	2,50	40	MD


MEARIN PLUS/EXPERT 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu, s předformovaným otvorem DN200	PP	371	010140424	0,69	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.ES čelní stěna s nátrubkem DN200 pro boční napojení na žlab	PP	385	010140426	0,94	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení	PP	339	010140428	0,30	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 svislé odtokové hrdlo DN200	PP		010140430	0,37	1	MR
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 sifon + sítko	PP, Pozin-kovaná ocel		010140436	2,50	1	MR

MEA TSH 300




MEA TSH 300



012154790

MEA 300 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 20/30




WAVE litinový rošt



rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt, heelguard



plný kryt litina



litinový můstkový rošt

MEA TSH 300 TOPSLOT

MEA TSH 3000 TOPSLOTV je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN SV/SE/ SG 3000** a **MEADRAIN EN 3000.** Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 300 TOPSLOT **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 1 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	160	012154790	47,81	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m, E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	160	012154798	23,76	1	GR
MEA TSH 300.0/160 TOPSLOT 0,5 m inspekční díl , E600 ocel pozink včetně litinových podpůrných roštů *)	Pozinko-vaná ocel	500	160	012154794	19,30	1	GR
MEA TSH 300.0/160 drážkové upevnění-E-V2A-1 m-stranný včetně 2 litých roštů	Nerez ocel	1000	230	012154796	47,81		GR
MEA TSH TOPSLOT 300.1/160 E-ocel-0,5 m-bok včetně 1 mřížky z tvárné litiny *) **)	Nerez ocel	500	230	012154802	0,00	1	GR
MEA TSH 300.R/160 revizní nástavec-V2A-0,5 m bez roštu, vhodný pro šroubovací kryty roštů nebo kryty roštů s rychloupínáním PROFIX.	Nerez ocel	500	180	012154800	17,00		GR

MEA TSH 3000 TOPSLOT rošty

MEA TSH 300 TOPSLOT rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	010154849	16,09	54	MD
MEADRAIN EN 3000 rošt litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	010154853	25,00	30	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel		010153104	0,02	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 300 CLIPFIX rošty

Systém uchycení CLIPFIX vhodný pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 3000, MEADRAIN SV/SE** a **SG 3000.** Šíře roštu 322 mm. Pro zátěžové třídy B125-E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 300 Kryty žlabů, Třída zatížení B 125 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 1 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	1000	1562	010712986	15,50	204	GR
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 0,5 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	500	1562	010712988	7,90	204	GR

MEA 300 Kryty žlabů, Třída zatížení C 250 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový 18/295- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1620	010712850	13,42	60	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt heelguard- C250 kN, 0,5 m, 5/295 CXL ****) ****) *)	Litina	500	454	010712990	15,67	30	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1780	010140449	15,30	60	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	2309	010152364	31,15	20	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	2309	010152366	16,74	38	GR
MEA 300 ,mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	2309	010152954	31,15	100	GR
MEA 300 ,mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	2309	010152956	16,74	80	GR

MEA 300 Kryty žlabů, Třída zatížení D 400 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1620	010712852	17,00	48	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1780	010140455	18,90	30	GR

MEA 300 Kryty žlabů, Třída zatížení E 600 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 300 litinovým můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712870	19,45	54	GR
MEA 300 litinový můstkový rošt heelguard 5/295- 0,5 m CLIPFIX ****) **) ****) *)	Litina	500	450	010712996	21,28	50	GR
MEA 300 Litinový podélný tyčový rošt-E-0,5 m 31/7,7 CXL, chránič paty 20) **) ****) *)	Litina	500	401	010712998	20,90	54	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1780	010140457	23,00	30	GR
MEA 300 litinový plný kryt- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500		010712853	17,20	50	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY



MEAFLUID 1000/1500



MEAFLUID 1000 ŠEDÝ

MEAFLUID 1000



MEAFLUID 1000

MEAFLUID 1000

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

Světlá šíře 100 mm, celková šířka 136 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAFLUID 1000 žlab bez spádu, zátěžová třída C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAFLUID ŠEDÝ 1000.0- 1 m [4) **)]	1000	127	010145100	2,60	50	MU

MEAFLUID 1000 příslušentsví

MEAFLUID 1000 vpusť s košem

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAFLUID 1000 vpusť s košem- 0,5 m	500	395	010145108	5,00	16	MU
Plastový koš do vpusti [*)]	466	150	010710061	0,31	1	MG

MEAFLUID 1000 čela

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAFLUID ŠEDÝ 1000.SE čelní stěna plná/s nátrubkem DN70	PP	119	010141350	0,06	1	MU
MEAFLUID ŠEDÝ 1000.SE čelní stěna DN80	PP	119	010141352	0,06	1	MU
MEAFLUID 1000 sada- hrdlo DN100, sifon, 2x čelo plné	PP		010141400	0,30	1	MU

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 TOPFIX/CLIPFIX ROŠTY




nerezový rošt




kompozitní můstkový rošt



mřížkový rošt 30/10



WAVE litinový rošt



mřížkový rošt 30/20



litinový můstkový rošt



plný kryt litina



můstkový rošt



MEA rošt 100 BAVARIA



MEA rošt 100 HONEYCOMB

MEA 100 TOPFIX rošty

Rošty s nešroubovaným uchycením TOPFIX, s podélnou ochranou proti posunu. Vhodné pro systémy **MEARIN PLUS 1000, MEARIN PLUS F 1000, MEAFLUID 1000.** Celková šířka roštů 122 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třída zatížení A 15 kN s rychlým uvolněním TOPFIX, dodatečně šroubovací

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový rošt- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	280	010141704	1,13	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkovaný můstkový- 0,5 m TOPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	280	010141703	0,65	1	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 1 m TOPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010141732	1,42	400	GR
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 0,5 m TopFix *)	Nerez ocel	500	280	010141734	0,71	1	GR

MEA 100 CLIPFIX rošty

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15 - C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 Plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, černá	PP	500	159	010152570	0,40	336	GR
MEA 100 Plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, šedá	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,60	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	556	010145125	2,20	200	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Regranu-lujte	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152324	3,22	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,62	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	350	010152553	3,18	216	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	156	010152555	3,31	200	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA rošt 100 HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 plný kryt litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500		010152557	3,80	200	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	857	010152328	5,35	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,23	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Uchycení roštu CLIPFIX pro žlaby **MEAFLUID.** Celková šíře roštu 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

Rošty MEA 100

Rošty se šroubovacím zajištěním, s ochranou podélného posuvu. Pro zátěžové třídy B125- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty zatížení třídy B 125 se šroubovacím zajištěním **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 rošt z recyklátu PP – 0,5 m, 6/45 šroubový	Plastové	500	207	010152432	0,85	252	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEAFLUID 1500




MEAFLUID 1500


MEA 150 CLIPFIX ROŠTY




mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt




rošt s podélnými žebry



MEA rošt 150 WAVE



MEA rošt 150 HONEYCOMB



MEA rošt 150 BAVARIA

MEAFLUID 1500

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 186 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN dle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAFLUID 1500 Odvodňovací kanál bez spádu, třídy zatížení do C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID ŠEDÝ 1500.0 žlab [2) **)]	1000	185	010145102	4,30	40	MU

MEAFLUID 1500 příslušenství

MEARIN PLUS (černý) 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEARIN PLUS 1500 vpusť bez roštu s kalovou jímkou [**)]	500	694	012145112	7,00	12	MR

MEAFLUID 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEAFLUID 1500 čelní stěna plná- pozink	PP	175	010145116	0,32	1	MU
MEAFLUID 1500 čelní stěna s nátrubkem DN 110- pozink	PP	185	010145114	0,62	1	MU
MEAFLUID 1500 svislé odtokové hrdlo DN 125	PP	-	010145113	0,09	1	MU

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 150 rošty CLIPFIX

Rošty s bezešroubovým zajištěním s ochranou podélného posunu. Vhodný pro systém **MEAFLUID 1500.** Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina- 0,5 m CLIPFIX *)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152336	5,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152338	2,50	100	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEAHOME PLUS



MEAHOME PLUS ŠEDÝ

MEAHOME PLUS




MEAHOME PLUS



MEAHOME PLUS BLACK




MEAHOME PLUS BLACK




MEAHOME PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEAHOME PLUS příslušenství



010141724



010141697

MEAHOME PLUS

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštu

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna. Pojezdový žlab včetně můstkového roštu A15 kN.

MEAHOME PLUS s pozinkovým roštem

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAHOME PLUS s ocelovým můstkovým roštem A15 [1) 22)]	1000	100	010141690	2,50	70	DY
MEAHOME PLUS ČERNÝ s ocelovým můstkovým roštem A15 černý [1) 22) *)]	1000	100	010141694	2,50	70	DY
MEAHOME PLUS ČERNÝ žlab bez spádu se štěrbinovým krytem PE- 1m černý [1)]	1000	159	010141671	2,10	20	DY

MEAHOME PLUS

žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s ochrannou hranou včetně roštů

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 131 mm. Bez spádu dna. Pojezdový žlab, včetně můstkového roštu A15 kN.

MEAHOME 100 PLUS žlab černý

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAHOME PLUS ČERNÝ žlab samostatný- černý- 1m [1)]	1000	100	010141668	1,20	88	DY
MEAHOME PLUS ŠEDÝ žlab samostatný 1m [1)]	1000	100	010141683	1,20	88	DY


MEAHOME PLUS příslušenství

MEAHOME PLUS příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAHOME 100 sada sifon, sítko a hrdlo DN 100	PP		010141697	0,17	1	DY
MEAHOME PLUS ŠEDÝ čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50- šedá	PP	92	010141724	0,05	1	DY
MEAHOME PLUS ČERNÝ čelní stěna plná s předformovaným odtokem DN 50- černá	PP	92	010141729	0,03	1	DY
MEAHOME 100 svislé odtokové hrdlo DN 100	PP		010141695	0,08	1	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSC 100



MEA TSC 100



010152860




010152859

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



Plastový rošt s podélnými žebry - šedý



Plastový rošt s podélnými žebry - černý



kompozitní můstkový



mřížkový rošt 30/10



můstkový rošt



děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt

MEA TSC 100 TOPSLOT

MEA TSC 100 TOPSLOT vhodné pro žlab **MEAHOME PLUS, MEAFLUID 1000, MEAPARK** a **MEATEC C130**. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	330	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 Plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, černá	PP	500	159	010152570	0,40	336	GR
MEA 100 Plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, šedá	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,60	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX. Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000.** Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	556	010145125	2,20	200	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Regranulujte	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,22	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,62	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR

MEAHOME žlab rošty

Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Pozinkované rošty A 15 kN


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAHOME 100, můstkový rošt A15- 1 m	Pozinkovaná ocel	1000	266	010150673	1,40	400	DY
Rošt MEA 100 pozinkový 10/85- 1 m TOPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010141732	1,42	400	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY



MEAPARK



MEAPARK

MEAPARK



MEAPARK

MEAPARKOVÝ ODVODŇOVACÍ KANÁL Z RECYKLOVANÉHO PLASTU S PLASTOVÝM OKRAJEM A TĚSNICÍ SPÁROU PODLE EN 1433

Odvodňovací žlab z recyklovaného materiálu bez sklonu. Světlá šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodný pro kryty kanálů **MEA 100 CLIPFIX, MEA 100 TOPFIX** a **TOPSLOTS TSC 100**. Pro realizaci svahů vodní hladiny. Třída zatížení B 125 podle EN 1433. Zatížitelnost podle specifikace při instalaci podle montážního návodu MEA.

MEAPARK

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PARK 100 žlab PE-HD s pozinkovaným roštem A15 kN- 1 m [1) 22)]	1000	90	010141742	2,00	60	DY
MEAPARK 3-balení kompletních odvodňovacích žlabů s ocelovým roštem -A 15-TX včetně odtokového hrdla Ø 110 mm, 2x koncovky, sítka na nečistoty [1) 22)]	1000	90	010141780	6,53	1	DY
MEAPARK s litinovým roštem B125- 1 m [1)]	1000	90	010141744	2,00	60	DY
Kompletní odvodňovací žlaby MEAPARK včetně černého plastového roštu BLACK-A-1 m CXL [1) 22)]	1000	90	010141791	1,60		DY
MEAPARK žlab s kompozitním roštem B125 kN- 1 m [1)]	1000	90	010141746	2,00	60	DY
MEAPARK žlab s TSC štěrbinovým nástavcem A15 kN- 1m [1) 22)]	1000	90	010141748	2,00	1	DY

MEAPARK žlab

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PARK 100 žlab PE-HD bez roštu- 1 m [1)]	1000	90	010141738	0,80	88	DY

MEAPARK příslušenství

MEAPARK čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PARK čelní stěna s předformovaným nátrubkem DN50	PP	90	010141740	0,03	1	DY


SET ACCESSOIRES MEAPARK

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAPARK odtoková sada se sifonem a sítkem, čelný stěny	Plastové	010141781	0,51	1	DY
MEA PARK 100 sítko na hrubé nečistoty pro průměr 110 mm, vhodné pro odtoky 150197 a bodové vpustě MEA PARK.	PP	010141790	0,01	1	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSC 100





MEA TSC 100

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



nerezový rošt



kompozitní můstkový rošt



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt

MEA TSC 100 TOPSLOT

MEA TSC 100 TOPSLOT je kompatibilní se žlaby **MEAHOME PLUS, MEAFLUID , MEAPARK a MEATEC 130**. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	330	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEAPARK**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, černá	PP	500	159	010152570	0,40	336	GR
MEA 100 plastový rošt s podélnými žebry -A-0,5 m 39/7,7 CXL, šedá	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm - 1 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm - 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinkovaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,60	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	556	010145125	2,20	200	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Regranulujte	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	1000	845	010152324	3,22	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinkovaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,62	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.




MEAPARK BODOVÁ VPUSŤ



MEAPARK bodová vpusť polyetylen

MEAPARK BODOVÁ VPUSŤ POLYETYLEN






010141788

MEAPARK bodová vpusť polyetylen





010141786

MEAPARK bodová vpusť polyetylen

MEAPARK bodová vpusť polyetylen

MEAPARK BODOVÁ VPUST POLYETYLEN Bodová vpust, včetně roštů s kalovým košem a možností napojení DN 110 mm. Rošt je litinový, nebo ocelový pozinkovaný 20/30. Zatížen A15 kN a B125 kN (rošty dle EN 124).

MEA PARK - bodová dvorní vpusť svislá DN100 s litinovým roštem B 125 kN a košem na hrubé nečistoty

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PARK- bodová dvorní vpusť svislá DN100 s litinovým roštem B125 kN a košem na hrubé nečistoty	292	292	302	010141786	5,93	24	DY

MEA PARK - bodová dvorní vpusť svislá DN100 s mřížkovým roštem ocel pozink 20/30 B 125 kN a košem na hrubé nečistoty

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PARK- bodová dvorní vpusť svislá DN100 s mřížkovým roštem ocel pozink 20/30 B125 kN a košem na hrubé nečistoty	292	292	303	010141788	5,02	24	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY



ODVODNOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERBETONU


MEADRAIN PG parkovací žlab strana 109


MEADRAIN SV a SVF, SE a SEF, SG strana 115


MEADRAIN SL strana 187


MEADRAIN EN strana 195



MEAKERB/MEAKERB BRIDGE strana 240


MEADRAIN DM strana 257


SELF LINE strana 270


MEAGARD bodová vpusť strana 282


MEADRAIN EN bodové odvodnění strana 287




MEADRAIN PG





MEADRAIN PG 1000

MEADRAIN PG SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- **MEADRAIN PG** vypařovací a sběrný žlab v následujících šířkách: 100, 150 a 300 mm
2- snadné čištění díky volnému průřezu žlabu
3- odpovídající příslušenství z nerezové oceli
4- Snadné utěsnění, protože těsnicí spára je i po instalaci volně přístupná shora.






4

- Nízký žlab z vysoce odolného polymerbetonu
- MEA s hřebenovým profilem
- S integrovanou těsnicí spárou
- Extrémně odolný vůči chemickým látkám
- 100% systémové řešení

MEADRAIN PG 1000






010155602

MEADRAIN PG 1000.0

MEADRAIN PG 1000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010155582

MEADRAIN PG 1000.EK





010155606 010155584

MEADRAIN PG 1000.SE čelní stěny

MEADRAIN PG 1000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 100 mm. Bez spádu. Pro zátěžové třídy A15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátětové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalčních podmínek.

MEADRAIN PG 1000 žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG 1000.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155602	7,24	80	PG
PG 1000.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN70- 1 m [7) *)]	1000	50	010155604	7,21	80	PG

MEADRAIN PG 1000 příslušenství

MEADRAIN PG 1000 odtokový prvek

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG 1000 odtokový prvek nerezový včetně sítka a nátrubku DN75- 310 mm [*)]	310	52	010155582	4,05	1	PG


MEADRAIN PG 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1000 čelo plné	Polymer-beton	50	010155606	0,14	1	PG
PG 1000.K křížový prvek [*)]	Nerez ocel	26	010155584	0,17	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN PG 1500






010155595


MEADRAIN PG 1500.0

MEADRAIN PG 1500 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010155590



010155616

MEADRAIN PG 1500.EK V2A






010155580

MEADRAIN PG 1500.K





010155599

010155586

MEADRAIN PG 1500.SE čelní stěny

MEADRAIN PG 1500

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 150 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN PG 1500 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155595	10,87	50	PG
MEADRAIN PG 1500.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN70- 1 m [7) *)]	1000	50/120	010155597	11,13	35	PG
MEADRAIN PG 1500.0/A žlab bez spádu vč. nátrubku DN100	1000		010155600	10,94	35	PG
MEADRAIN PG1500.0-30H- 1 m	1000	30	035155632	7,40	80	PG
MEADRAIN PG1500.0/A-30 H s nátrubkem DN 75 [7)]	1000	30	035155634	7,50	48	PG

MEADRAIN PG 1500 příslušenství

MEADRAIN PG 1500 odtokový prvek nerezový

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.EK V2A včetně roštu a filtru nečistot s možností připojení potrubí DN110 mm [*)]	310	52	010155616	5,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500.K/A křížový prvek vč. nátrubku DN70 nerezový V2A [*)]	310	56	010155590	5,27	1	PG

MEADRAIN PG 1500 křížový prvek pozink

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 1500.K křížový prvek pozinkový	Litina	010155580	4,90	105	PG

MEADRAIN PG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG1500.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu	Polymer-beton	50	010155599	0,20	1	PG
MEADRAIN PG1500.EK čelní stěna nerez [*)]	Nerez ocel	26	010155586	0,13	1	PG
PG 1500-30 H plné čelo	Polymer-beton	30	035155638	0,15	1	PG


MEADRAIN PG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 sifón [*)]	Nerez ocel	126	010141812	0,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500/3000 čistič [*)]	Nerez ocel		010155596	0,21	1	PG
Lopatka PG 1500 [*)]	Nerez ocel		010155594	0,87	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN PG 3000






010155694

MEADRAIN PG 3000.0

MEADRAIN PG 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ






010155618

MEADRAIN PG 3000.EK V2A






010155695

MEADRAIN PG 3000.K





010155696

MEADRAIN PG 3000.SE čelní stěna

MEADRAIN PG 3000

Polymerbetonové žlaby pro parkovací domy dle ČSN EN 1433. Celková šířka 300 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN PG 3000 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy C 250

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG 3000.0 žlab bez spádu- 1 m	1000	50	010155694	22,85	30	PG

MEADRAIN PG 3000 polymerbetonové žlaby pro parkovací domy pro zátěžové třídy D 400 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
PG Special- žlabovka přejezd 370x95x333 mm **)	333	95	010155712	19,19	60	PG

MEADRAIN PG 3000 příšlušenství

MEADRAIN PG 300 odtokový prvek

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000 odtokový díl DN100 *)	310	52	010155618	8,98	30	PG
MEADRAIN PG3000 odtokový díl DN70 *)	310	52	010155592	7,20	1	PG

MEADRAIN PG 3000 křížový prvek pozink

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000.K křížový prvek	Polymerbe-ton	010155695	6,51	12	PG
MEADRAIN PG 3000.0 SC křížový prvek	Pozinko-vaná ocel	010155697	6,36	9	PG

MEADRAIN PG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN PG 3000.SE čelní stěna plná	Polymer-beton	50	010155696	0,38	1	PG
MEADRAIN PG 3000.EK čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	26	010155588	0,26	1	PG

MEADRAIN PG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PG EVO 1500 sifón *)	Nerez ocel	126	010141812	0,58	1	PG
MEADRAIN PG 1500/3000 čistič *)	Nerez ocel		010155596	0,21	1	PG
Lopatka PG 1500 *)	Nerez ocel		010155594	0,87	1	PG


Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF, SG




MEADRAIN SVF/SEF

MEADRAIN SG

MEADRAIN S 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1. CLIPFIX Mřížový uzamykací mechanismus
   Mříže z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.






- > Certifikováno podle EN 1433 a CE
- > Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- > Odpovídající kryty se zámkem podélného posunu

MEADRAIN S 1000




MEADRAIN SVF/SEF 1000



010154635




MEADRAIN SV/SE 1000




010712602



MEADRAIN SG 1000



010713608




010713610


MEADRAIN S 1000 Příslušenství




MEADRAIN SV/SE/SG 1000




010712657




010712658







MEADRAIN SV/SE/SG 1000 příslušenství



010712676



010712666



010150730

MEADRAIN SVF 1000 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Po zátěžové třídy B 125- E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SVF 1000 nízké žlaby beze spádu, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1000.0/80 ploché žlaby-1 m [1) **)]	1000	80	010154631	9,08	35	MD
MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 ploché žlaby s nátrubkem DN110- 1 m [8) **)]	1000	80	010154635	9,06	30	MD
MEADRAIN SVF1000.1/80 ploché žlaby- 0,5 m [1) **)]	500	80	010154633	4,80	70	MD

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou bez spádu

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV1000.0- 1 m [4) **)]	1000	150	010712600	13,97	36	MD
MEADRAIN SV1000.0/A s nátrubkem DN 110- 1 m [8) **)]	1000	150	010712602	13,73	25	MD
MEADRAIN SV1000.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	150	010712604	7,17	40	MD
MEADRAIN SV1005.0- 1 m [4) **)]	1000	175	010712618	15,09	36	MD
MEADRAIN SV1005.0/A s nátrubkem DN110- 1 m [8) **)]	1000	175	010712620	15,03	30	MD
MEADRAIN SV1005.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	175	010712622	7,72	40	MD
MEADRAIN SV1010.0- 1 m [4) **)]	1000	200	010712636	16,55	30	MD
MEADRAIN SV1010.0/A s nátrubkem DN 110- 1 m [8) **)]	1000	200	010712638	16,23	20	MD
MEADRAIN SV1010.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	200	010712640	8,07	40	MD
MEADRAIN SV1015.0- 1 m [4) **)]	1000	225	010712642	17,62	24	MD
MEADRAIN SV1015.0/A s nátrubkem DN110 mm- 1 m [8) *) **)]	1000	225	010712644	19,70	20	MD
MEADRAIN SV1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010712646	9,86	40	MD
MEADRAIN SV1020.0- 1 m [4) *) **)]	1000	250	010712648	18,65	24	MD
MEADRAIN SV1020.0/A s nátrubkem DN110- 1 m [8) *) **)]	1000	250	010712650	19,64	20	MD
MEADRAIN SV1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010712652	9,57	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A 15-E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SV 1000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1001- 1 m **)	1000	150	155	010712606	13,16	36	MD
MEADRAIN SV 1002 žlab- 1 m **)	1000	155	160	010712608	13,55	36	MD
MEADRAIN SV 1003 žlab- 1 m **)	1000	160	165	010712610	14,12	36	MD
MEADRAIN SV 1004 žlab- 1 m **)	1000	165	170	010712612	14,34	36	MD
MEADRAIN SV 1005- 1 m 4) **)	1000	170	175	010712614	14,72	36	MD
MEADRAIN SV 1005/A s nátrubkem DN110- 1m 8) **)	1000	170	175	010712616	15,17	25	MD
MEADRAIN SV 1006- 1 m **)	1000	175	180	010712624	14,78	36	MD
MEADRAIN SV 1007- 1 m **)	1000	180	185	010712626	15,36	36	MD
MEADRAIN SV 1008- 1 m **)	1000	185	190	010712628	15,35	36	MD
MEADRAIN SV 1009- 1 m **)	1000	190	195	010712630	15,43	36	MD
MEADRAIN SV 1010- 1 m 4) **)	1000	195	200	010712632	15,95	30	MD
MEADRAIN SV 1010/A s nátrubkem DN110- 1 m 8) **)	1000	195	200	010712634	16,01	20	MD
MEADRAIN SV 1011 žlab- 1 m **)	1000	200	205	010714102	16,70	30	MD
MEADRAIN SV 1012 žlab- 1 m **)	1000	205	210	010714104	17,20	30	MD
MEADRAIN SV 1012 žlab- 1 m **)	1000	210	215	010714106	17,37	30	MD
MEADRAIN SV 1014 žlab- 1 m **)	1000	215	220	010714108	17,83	30	MD
MEADRRAIN SV 1015 žlab- 1 m 4) **)	1000	220	225	010714110	18,06	30	MD
MEADRAIN SV 1015/A žlab s integrovaným nátrubekm ve dně DN110- 1 m 8) **)	1000	220	225	010714112	17,55	36	MD
MEADRAIN SV 1016 žlab- 1 m **)	1000	225	230	010714114	18,36	30	MD
MEADRAIN SV 1017 žlab- 1 m **)	1000	230	235	010714116	18,71	30	MD
MEADRAIN SV 1018 žlab- 1 m **)	1000	235	240	010714118	19,10	30	MD
MEADRAIN SV 1019 žlab- 1 m **)	1000	240	245	010714120	19,36	30	MD
MEADRAIN SV 1020 žlab- 1 m 4) **)	1000	245	250	010714122	19,60	24	MD
MEADRAIN SV 1020/A žlab 1 m- předformovaný otvor do dna DN110 8) **)	1000	245	250	010714124	21,19	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SV 1000 a SVF 1000 MINI příslušenství

MEADRAIN SV 1000 vpusť **)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m- výška 450 mm **)	Polymerbe-ton	010712657	28,50	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m **)	Polymerbe-ton	010712658	32,84	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150- 0,5 m **)	Polymerbe-ton	010712660	32,80	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN100- 0,5 m **)	Polymerbe-ton	010712662	36,50	8	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN150- 0,5 m *) **)	Polymerbe-ton	010712664	35,70	6	MD

MEADRAIN SVF 1000 čelní stěny pro ploché žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1000.SE čelní stěna plná- pozink pro ploché žlaby	Pozinko-vaná ocel	80	010154637	0,08	1	MD

MEADRAIN SV /SG 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinko-vaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-5 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1000-5	Pozinko-vaná ocel	150	175	010712670	0,38	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinko-vaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SV 1015-20 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1015-SV/SG 1020 *)	Pozinko-vaná ocel	225	305	010712678	0,76	1	MD

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SEF 1000 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SEF 1000 nízké žlaby bez spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1000.0/80 ploché žlaby s nerez hranou- 1 m bez spádu [1) *) **)]	1000	80	010713484	8,56	35	MD
MEADRAIN SEF 1000.0A/80 ploché žlaby s nerez hranou s nátrubkem DN 110- 1 m [8) *) **)]	1000	80	010713488	8,47	30	MD
MEADRAIN SEF 1000.1/80 ploché žlaby s nerez hranou- 0,5 m [1) *) **)]	500	80	010713486	5,05	70	MD

MEADRAIN SE 1000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SE 1000 s nerezovou hranou bez spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000.0- 1 m [4) *) **)]	1000	150	010713492	13,97	36	MD
MEADRAIN SE1000.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	150	010713494	13,73	25	MD
MEADRAIN SE1000.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	150	010713496	7,17	40	MD
MEADRAIN SE1005.0- 1 m [4) *) **)]	1000	175	010713510	15,09	36	MD
MEADRAIN SE1005.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	175	010713512	15,03	25	MD
MEADRAIN SE1005.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	175	010713514	7,72	40	MD
MEADRAIN SE1010.0- 1 m [4) *) **)]	1000	200	010713528	16,55	30	MD
MEADRAIN SE1010.0/A- 1 m DN 110 [8) *) **)]	1000	200	010713530	16,23	20	MD
MEADRAIN SE1010.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	200	010713532	8,07	40	MD
MEADRAIN SE1015.0- 1 m [4) *) **)]	1000	225	010713534	17,62	24	MD
MEADRAIN SE1015.0/A-1 m DN110 [8) *) **)]	1000	225	010713536	19,15	25	MD
MEADRAIN SE1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713538	9,86	40	MD
MEADRAIN SE1020.0-1 m [4) *) **)]	1000	250	010713540	18,65	24	MD
MEADRAIN SE1020.0/A žlab s nerez hranou s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	250	010713542	19,64	20	MD
MEADRAIN SE1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010713544	9,57	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 1000 s nerezovou ochrannou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SE 1000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE1001- 1 m *) **)	1000	150	155	010713498	13,16	36	MD
MEADRAIN SE 1002- 1 m *) **)	1000	155	160	010713500	13,76	36	MD
MEADRAIN SE 1003- 1 m *) **)	1000	160	165	010713502	14,12	36	MD
MEADRAIN SE 1004- 1 m *) **)	1000	165	170	010713504	14,34	36	MD
MEADRAIN SE 1005- 1 m 4) *) **)	1000	170	175	010713506	14,72	36	MD
MEADRAIN SE 1005/A s integrovaným nátrubkem DN110- 1 m 8) *) **)	1000	170	175	010713508	15,17	30	MD
MEADRAIN SE 1006- 1 m *) **)	1000	175	180	010713516	14,78	36	MD
MEADRAIN SE 1007- 1 m *) **)	1000	180	185	010713518	15,36	36	MD
MEADRAIN SE 1008- 1 m **) *)	1000	185	190	010713520	15,35	36	MD
MEADRAIN SE 1009- 1 m *) **)	1000	190	195	010713522	15,43	36	MD
MEADRAIN SE 1010- 1 m 4) *) **)	1000	195	200	010713524	15,95	30	MD
MEADRAIN SE 1010/A s integrovaným nátrubkem DN110- 1 m 8) *) **)	1000	195	200	010713526	16,01	20	MD
MEADRAIN SE1011 žlab- 1 m *) **)	1000	200	205	010714152	16,70	30	MD
MEADRAIN SE1012 žlab- 1 m *) **)	1000	205	210	010714154	17,20	30	MD
MEADRAIN SE1013 žlab- 1 m *) **)	1000	210	215	010714156	17,37	30	MD
MEADRAIN SE1014 žlab- 1 m *) **)	1000	215	220	010714158	17,83	30	MD
MEADRAIN SE1015 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	220	225	010714160	18,06	30	MD
MEADRAIN SE1015 žlab 1 m s předformovaným otvorem D110 8) *) **)	1000	220	225	010714162	17,55	25	MD
MEADRAIN SE1016 žlab- 1 m *) **)	1000	225	230	010714164	18,36	30	MD
MEADRAIN SE1017 žlab- 1 m *) **)	1000	230	235	010714166	18,71	30	MD
MEADRAIN SE1018 žlab- 1 m *) **)	1000	235	240	010714168	19,10	30	MD
MEADRAIN SE1019 žlab- 1 m *) **)	1000	240	245	010714170	19,36	30	MD
MEADRAIN SE1020 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	245	250	010714172	19,60	24	MD
MEADRAIN SE1020/A žlab s integrovaným nátrubkem DN110- 1 m 8) *) **)	1000	245	250	010714174	20,01	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 1000 a SEF 1000 příslušenství

MEADRAIN SE 1000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000. vpusť H=45cm-0,5m *) **)	500	455	010713550	28,50	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK110- 0,5 m *) **)	500	600	010713552	32,84	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK160- 0,5 m *) **)	500	600	010713554	32,80	10	MD
MEADRAIN SE1000.EK QG110- 0,5 m *) **)	500	600	010713556	36,50	8	MD
MEADRAIN SE 1000.EK QG160- 0,5 m *) **)	500	600	010713558	35,70	8	MD

MEADRAIN SEF 1000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF1000.SE čelní stěna plná pro ploché žlaby *)	Nerez ocel	80	010713490	0,09	1	MD

MEADRAIN SE čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE1000-20.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	160	250	010713560	0,28	1	MD
MEADRAIN SE1000-5.E s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	150	175	010713564	0,47	1	MD
MEADRAIN SE1005-15.E čelní stěna s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	175	225	010713566	0,40	1	MD
MEADRAIN SE1015-30.E čelní stěna s nátrubkem DN110 *)	Nerez ocel	225	305	010713568	0,68	1	MD

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 1000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SG 1000 bez spádu, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 1000.0- 1 m [4) **)]	1000	150	010713606	14,34	36	MD
MEADRAIN SG 1000.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) **)]	1000	150	010713608	14,50	30	MD
MEADRAIN SG 1000.1- 0,5 m [4) 14) **)]	500	150	010713610	7,69	40	MD
MEADRAIN SG 1005.0- 1 m [4) *) **)]	1000	175	010713612	15,77	36	MD
MEADRAIN SG 1005.0/A- 1 m DN110 [8) *) **)]	1000	175	010713614	16,02	25	MD
MEADRAIN SG 1005.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	175	010713616	8,16	40	MD
MEADRAIN SG 1010.0- 1 m [4) *) **)]	1000	200	010713618	17,17	30	MD
MEADRAIN SG 1010.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	200	010713620	17,50	20	MD
MEADRAIN SG 1010.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	200	010713622	9,00	40	MD
MEADRAIN SG 1015.0- 1 m [4) *) **)]	1000	225	010713624	18,83	24	MD
MEADRAIN SG 1015.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	225	010713626	19,00	20	MD
MEADRAIN SG 1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713628	9,45	40	MD
MEADRAIN SG 1020.0- 1 m [4) *) **)]	1000	250	010713630	19,95	24	MD
MEADRAIN SG 1020.0/A- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	250	010713632	20,50	20	MD
MEADRAIN SG 1020.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	250	010713634	10,40	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SG 1000 se spádem, pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 1001- 1 m *) **)	1000	150	155	010713640	14,58	36	MD
MEADRAIN SG 1002- 1 m *) **)	1000	155	160	010713642	14,50	36	MD
MEADRAIN SG 1003- 1 m *) **)	1000	160	165	010713644	15,00	36	MD
MEADRAIN SG 1004- 1 m *) **)	1000	165	170	010713646	15,13	36	MD
MEADRAIN SG 1005- 1 m 4) *) **)	1000	170	175	010713648	15,50	36	MD
MEADRAIN SG 1005/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	170	175	010713650	14,02	25	MD
MEADRAIN SG 1006- 1 m *) **)	1000	175	180	010713652	16,00	36	MD
MEADRAIN SG 1007- 1 m *) **)	1000	180	185	010713654	16,50	36	MD
MEADRAIN SG 1008- 1 m *) **)	1000	185	190	010713656	16,50	36	MD
MEADRAIN SG 1009- 1 m *) **)	1000	190	195	010713658	17,00	36	MD
MEADRAIN SG 1010- 1 m 4) *) **)	1000	195	200	010713660	17,22	30	MD
MEADRAIN SG 1010/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	195	200	010713662	17,00	25	MD
MEADRAIN SG1011 žlab- 1 m *) **)	1000	200	205	010714202	17,70	30	MD
MEADRAIN SG1012 žlab- 1 m *) **)	1000	205	210	010714204	17,98	30	MD
MEADRAIN SG1013 žlab- 1 m *) **)	1000	210	215	010714206	18,26	30	MD
MEADRAIN SG1014 žlab- 1 m *) **)	1000	215	220	010714208	18,54	30	MD
MEADRAIN SG1015 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	220	225	010714210	19,24	30	MD
MEADRAIN SG1015/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	220	225	010714212	18,82	20	MD
MEADRAIN SG1016 žlab- 1 m *) **)	1000	225	230	010714214	19,10	30	MD
MEADRAIN SG1017 žlab- 1 m *) **)	1000	230	235	010714216	19,38	30	MD
MEADRAIN SG1018 žlab- 1 m *) **)	1000	235	240	010714218	19,66	30	MD
MEADRAIN SG1019 žlab- 1 m *) **)	1000	240	245	010714220	19,94	30	MD
MEADRAIN SG1020 žlab- 1 m 4) *) **)	1000	245	250	010714222	20,22	24	MD
MEADRAIN SG1020/A- 1 m s nátrubkem DN110 8) *) **)	1000	245	250	010714224	20,22	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 1000 příslušenství

MEADRAIN SG 1000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1000.EK110 vpust H=45cm-0,5m + koš *) **)	500	455	010713664	35,00	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK110 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713666	33,18	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK160 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713668	35,00	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK QG110 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	600	010713670	36,50	8	MD
MEADRAIN SG 1000.EK QG160 vpust- 0,5 m+koš *) **)	500	600	010713672	37,00	8	MD

MEADRAIN SV /SG 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinko-vaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1000-5 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1000-5	Pozinko-vaná ocel	150	175	010712670	0,38	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinko-vaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SV 1015-20 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1015-SV/SG 1020 *)	Pozinko-vaná ocel	225	305	010712678	0,76	1	MD

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSL 100/ TSH 100/ TSC 100



MEA TSL 100




010140728




010140730



MEA TSH 100




012152875




012152883



MEA TSC 100



010152860



010152859

MEA TSL 100 TopSlot

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT 1000 a polymerbetonovými žlaby MEARDRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000, SVF/SEF 1000 a MEAHOME PLUS. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TopSlot

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinko-vaná ocel	1000	150	010140728	4,66	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,58	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 1000.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140735	3,41	1	GR

MEA TSL 100 Topslot příšlušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 TOPSLOT; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 TOPSLOT; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 TOPSLOT; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinko-vaná ocel	150	500	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH TopSlot 100

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV/V/E**. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152885	13,50	1	GR

MEA TSH příslušenství

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSC 100 Topslot

MEA TSC 100 Topslot vhodné pro žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEAPARK, MEADRAIN EN 1000, MEADRAIN SV/SE/SG 1000, MEADRAIN SVF/SEF 1000**. Zátěžová třída A15 kN. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	330	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX ROŠTY



rošt s podélnými žebry plast - šedý



rošt s podélnými žebry PP- černý



rošt kompozitní můstkový



mřížkový rošt 30/10



můstkový rošt



děrovaný rošt, heelguard



rošt s podélnými žebry




litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



litinový můstkový rošt, heelguard



WAVE litinový rošt



MEA rošt 100 BAVARIA



MEA rošt 100 HONEYCOMB



plný kryt litina

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení A 15 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 rošt s podélnými žebry plast -A-0,5 m 39/7,7 CXL, černá, chránič paty	PP	500	159	010152570	0,40	336	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry plast -A-0,5 m 39/7,7 CXL, šedá, chránič paty	PP	500	159	010152572	0,40	252	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	280	010152107	1,42	150	GR
MEA 100 můstkový 10/85 A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	280	010152109	0,85	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	609	010730798	2,87	300	GR
MEA 100 podélná žebra A15 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	609	010730800	1,49	300	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152204	2,48	168	GR
MEA 100 pozink. mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152209	1,25	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	170	010152920	1,75	150	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, ocel pozink, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	170	010152922	0,95	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	280	010152223	1,42	100	GR
MEA 100 pozinkovaný rošt oko 10/85- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	280	010152225	0,87	204	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	609	010730802	2,73	60	GR
MEA 100 rošt podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	609	010730804	1,35	300	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	845	010730334	2,60	100	GR
MEA 100 mřížkový nerezový rošt oko 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	845	010730336	1,40	300	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	170	010152924	1,75	100	GR
MEA 100 děrovaný rošt A15 kN, nerez, průměr 6 mm- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	170	010152926	0,95	50	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení B 125 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový 12/95 litinový- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	556	010145125	2,20	200	GR
Rošt MEA 100 kompozitní můstkový 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Regranu-lujte	500	207	010152428	0,85	252	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	590	010730806	4,00	96	GR
MEA 100 rošt s podélnými žebry- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	590	010730808	1,99	300	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152324	3,22	150	GR
MEA 100 pozinkový mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152326	1,71	300	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010730810	3,62	48	GR
MEA 100 s podélnými žebry nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010730812	1,86	300	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení C 250 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 můstkový rošt 12/95 C250 litina- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	350	010152553	3,18	216	GR
MEA 100 můstkový rošt 5/95 litina- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	156	010152555	3,31	200	GR
MEA 100 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	292	010152914	2,95	204	GR
MEA rošt 100 HONEYCOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	206	010152910	3,38	204	GR
MEA 100 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) ****) *)	Litina	500	546	010152440	3,84	216	GR
MEA 100 plný kryt litina- 0,5 m CLIPFIX *) ****)	Litina	500		010152557	3,80	200	GR
MEA 100 kompozitní můstkový rošt 6/43- 0,5 m CLIPFIX	Plastové	500	207	010152421	1,07	252	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	857	010152328	5,35	150	GR
MEA 100 mřížkový rošt 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	857	010152330	2,76	195	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 1 CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	590	010152450	4,48	100	GR
MEA 100 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, oka 31,3/6,5- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	590	010152452	2,86	30	GR
MEA100 mřížkový 30/10 nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	857	010152332	5,23	60	GR
MEA 100 mřížkový 30/10 nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	857	010152334	2,64	150	GR

MEA 100 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1000, MEAHOME PLUS, MEADRAIN SV/SE/SG 1000** a **SVF/SEF 1000**. Celková šíře 122 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	410	010712677	3,50	200	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	186	010152767	4,18	200	GR
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010152335	5,90	300	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152337	2,90	300	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	845	010152351	5,90	100	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

MEA 100 Rošty pro zatížení E 600 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt MEA 100 litinový 11/100- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	410	010712671	3,83	216	GR
MEA 100 litinový můstkový 5/95- 0,5 m CLIPFIX ****) **) **) ****) *)	Litina	500	156	010712970	4,22	216	GR
MEA 100 Litinová podélná tyčová mříž-E-0,5m 19/7,7 CXL, chránič paty 20) *) **) ****)	Litina	500	380	010712703	3,56	204	GR
Rošt MEA 100 litinový WAVE 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	309	010712679	4,50	200	GR

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

A 15 B 125 C 250 D 400** E 600**




POZNÁMKY

MEADRAIN S 1500 systémový přehled





1- CLIPFIX Mřížový uzamykací mechanismus
Mříže z kompozitu, pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 1500** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 1500** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.




- Certifikováno podle EN 1433 a CE
- Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- Odpovídající kryty se zámkem odélného posunu




MEADRAIN S 1500



MEADRAIN SVF/SEF 1500




010155610




010713372



MEADRAIN SV/SE 1500




010713378



010713376



MEADRAIN SG 1500



010713682

MEADRAIN SVF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SVF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 1500.0/120 Nátrubek, nízké žlaby- 1 m [1) **)]	1000	120	010155610	13,99	28	MD
MEADRAIN SVF 1500.0A/120 Nátrubek, nízké žlaby DN110- 1 m [8) **)]	1000	120	010155612	13,12	20	MD

MEADRAIN SV 1500 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

SVětlá šířka 150mm, celková šířka 183 mm. S plnulým spádem dna a těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SV 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1500.0- 1 m [5) **)]	1000	220	010713300	21,65	16	MD
MEADRAIN SV 1500.0/A- nátrubek 1 m [9) **)]	1000	220	010713302	22,13	16	MD
MEADRAIN SV 1500.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	220	010713334	10,28	24	MD
MEADRAIN SV 1510.0 žlab s pozink hranou- 1 m [5) **)]	1000	270	010713336	24,32	16	MD
MEADRAIN SV 1510.0/A- nátrubek 1 m [9) **)]	1000	270	010713338	25,08	12	MD
MEADRAN SV 1510.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010713340	13,00	24	MD

MEADRAIN SV 1500 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. S plynulým spdádem dna a těsnící spojovací drážku. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN1433.


MEADRAIN SV 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV1501 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	220	225	010713312	22,26	16	MD
SV1502 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	225	230	010713314	22,62	16	MD
SV1503 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	230	235	010713316	22,22	16	MD
SV1504 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	235	240	010713318	23,22	16	MD
SV1505 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	240	245	010713320	23,42	16	MD
SV1506 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	245	250	010713348	23,82	16	MD
SV1507 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	250	255	010713350	24,12	16	MD
SV1508 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	255	260	010713352	23,78	16	MD
SV1509 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [**)]	1000	260	265	010713354	23,69	16	MD
SV1510 žlab s pozink hranou dl. 1 m se spádem dna [5) **)]	1000	265	270	010713356	23,56	16	MD
SV1510/A žlab s pozink hranou dl. 1 m s nátrubkem Ø160 [9) **)]	1000	265	270	010713368	25,45	12	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEADRAIN S 1500 Příslušenství





MEADRAIN SV/SE 1500





MEADRAIN SV/SE/SG 1500 čelní stěny

MEADRAIN SV 1500 a SVF 1500 příslušenství

MEADRAIN SV 1500 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SV1500 Vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150; dl. 0,5m **)	500	700	010713326	37,90	8	MD
MEADRAIN SV1500 vpust DN200 **)	500	700	010713324	37,30	8	MD

MEADRAIN SVF 1500 čelní stěny pro ploché žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SVF 1500 pozink. čelo plné; začátek a konec ploché žlaby	Pozinko-vaná ocel	120	010155614	0,18	1	MD

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinko-vaná ocel	220	-	010713330	0,97	1	MD
SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinko-vaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinko-vaná ocel	320	-	010713366	0,95	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SEF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SEF 1500 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 1500.0/120 ploché žlaby- 1m [1) *) **)]	1000	120	010713370	12,96	28	MD
MEADRAIN SEF 1500.0A/120 ploché žlaby- 1 m s nátrubkem DN110 [8) *) **)]	1000	120	010713372	13,22	28	MD

MEADRAIN SE 1500 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SE 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1500.0- 1 m [5) *) **)]	1000	220	010713376	21,65	16	MD
MEADRAIN SE1500.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	220	010713378	22,13	16	MD
MEADRAIN SE 1500.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	220	010713380	10,28	24	MD
MEADRAIN SE 1510.0- 1 m [5) *) **)]	1000	270	010713416	24,32	16	MD
MEADRAIN SE 1510.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	270	010713418	25,08	28	MD
MEADRAIN SE 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713417	14,44	24	MD
MEADRAIN SE 1520.0/A- 1 m s nátrubkem DN 160 [9) *) **)]	1000	320	010713422	28,48	28	MD

MEADRAIN SE 1500 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou nerezovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SE 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1501- 1 m [*) **)]	1000	220	225	010713382	22,26	16	MD
MEADRAIN SE 1502- 1 m [*) **)]	1000	225	230	010713384	22,62	16	MD
MEADRAIN SE 1503- 1 m [*) **)]	1000	230	235	010713386	22,22	16	MD
MEADRAIN SE 1504- 1 m [*) **)]	1000	235	240	010713388	23,22	16	MD
MEADRAIN SE 1505- 1 m [*) **)]	1000	240	245	010713390	23,42	16	MD
MEADRAIN SE 1506- 1 m [*) **)]	1000	245	250	010713392	23,82	16	MD
MEADRAIN SE 1507- 1 m [*) **)]	1000	250	255	010713394	24,12	16	MD
MEADRAIN SE 1508- 1 m [*) **)]	1000	255	260	010713396	23,51	16	MD
MEADRAIN SE 1509- 1 m [*) **)]	1000	260	265	010713398	23,69	16	MD
MEADRAIN SE 1510- 1 m [5) *) **)]	1000	265	270	010713412	23,56	16	MD
MEADRAIN SE 1510/A- 1 m s nátrubem DN160 [9) *) **)]	1000	265	270	010713413	25,55	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 1500 a SEF 1500 příslušenství

MEADRAIN SE 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE 1500.EK160 vpust- 0,5 m *) **)	500	690	010713424	37,90	8	MD
MEADRAIN SE 1500.EK200 kalová jímka, koš 220 mm *) **)	500	700	010713425	37,30	8	MD

MEADRAIN SEF 1500 čelní stěna pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF1500.SE čelní stěna plná pro ploché žlaby *)	Nerez ocel	120	010713374	0,18	1	MD

MEADRAIN SE 1500 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE1500-20.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	220	010713426	0,50	1	MD
MEADRAIN SE1500.E s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	200	010713428	0,93	1	MD
MEADRAIN SE1510.E čelní stěna s nátrubkem DN160 *)	Nerez ocel	270	010713430	0,85	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 1500 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SG 1500 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1500.0- 1 m [5) **)]	1000	220	010713678	23,27	16	MD
MEADRAIN SG1500.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) **)]	1000	220	010713680	22,60	16	MD
MEADRAIN SG1500.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	220	010713682	11,19	24	MD
MEADRAIN SG1510.0- 1 m [5) *) **)]	1000	270	010713684	25,30	16	MD
MEADRAIN SG1510.0/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	270	010713686	25,80	12	MD
MEADRAIN SG1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713688	14,07	24	MD

MEADRAIN SG 1500 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážku dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SG 1500 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG1501- 1 m [*) **)]	1000	220	225	010713696	22,50	16	MD
MEADRAIN SG1502- 1 m [*) **)]	1000	225	230	010713698	23,00	16	MD
MEADRAIN SG1503- 1 m [*) **)]	1000	230	235	010713700	23,20	16	MD
MEADRAIN SG1504- 1 m [*) **)]	1000	235	240	010713702	23,60	16	MD
MEADRAIN SG1505- 1 m [*) **)]	1000	240	245	010713704	24,04	16	MD
MEADRAIN SG1506- 1 m [*) **)]	1000	245	250	010713706	24,20	16	MD
MEADRAIN SG1507- 1 m [*) **)]	1000	250	255	010713708	24,17	16	MD
MEADRAIN SG1508- 1 m [*) **)]	1000	255	260	010713710	24,43	16	MD
MEADRAIN SG1509- 1 m [*) **)]	1000	260	265	010713712	24,18	16	MD
MEADRAIN SG1510- 1 m [5) *) **)]	1000	265	270	010713714	24,65	32	MD
MEADRAIN SG1510/A- 1 m s nátrubkem DN160 [9) *) **)]	1000	265	270	010713716	25,70	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 1500 příslušenství

MEADRAIN SG 1500 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG1500.EK160 vpust- 0,5 m + koš *) **)	500	690	010713718	37,90	8	MD
MEADRAIN SG 1500.EK200 kalová jímka, koš 220 mm *) **)	500	700	010713719	37,90	8	MD

MEADRAIN SV/SG 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
SV/SG 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinko-vaná ocel	220	-	010713330	0,97	1	MD
SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinko-vaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
SV/SG 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm *)	Pozinko-vaná ocel	320	-	010713366	0,95	1	MD


Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 150






012152887 / 012152889




012152899 / 012152896

MEA TSH 150

MEA 150 CLIPFIX ROŠTY




mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



MEA rošt 100 HONEYCOMB



MEA rošt 100 BAVARIA

MEA TSH 150 TOPSLOT

MEA TSH 1500 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby **MEARDRAIN EN 1500**, **SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500**. Pro zátěžové třídy A15- 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m **) *)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 1500.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 1500.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

MEA TSH 150 příslušenství

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 150 rošty pro TSH revizní díly

Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150-0,5 m **) ****) *)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

MEA 150 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 1500**, **MEADRAIN SV/SE/SG 1500** a **SVF/SEF 1500**. Celková šíře 172 mm. Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošt zátěžová třída B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 můstkový rošt 12/147 litina- 0,5 m CLIPFIX *)	Litina	500	304	010712837	4,05	168	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	834	010730814	5,70	204	GR
MEA 150 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	834	010730816	3,01	204	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010712834	4,71	100	GR
MEA 150 rošt mřížkový- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010712836	2,43	1	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	834	010730818	5,98	204	GR
MEA 150 podélná žebra nerez- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	834	010730820	3,03	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152336	5,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152338	2,50	100	GR

MEA 150 rošty pro TSH revizní díly

Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 rošty zátěžová třída C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	610	010712838	5,39	180	GR
MEA 150 BAVARIA Rost-C- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	445	010713280	4,98	104	GR
MEA 150 rošt HONECOMB C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	336	010713128	5,10	216	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010152340	8,46	80	GR
MEA 150 mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152342	4,16	20	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1338	010152344	8,25	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m ClIPFIX *)	Nerez ocel	500	1338	010152346	4,20	204	GR

MEA rošty 150 zátěžová třída D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	1338	010152345	10,00	150	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1338	010152361	10,00	204	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

MEA 150 rošty zátěžová třída E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový rošt 12/147- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	830	010712866	6,95	120	GR
MEA 150 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	405	010712841	9,40	104	GR


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 150 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714707	1,20	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.




> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEADRAIN S 2000 systémový přehled



1- CLIPFIX Mřížový uzamykací mechanismus
Mříže z pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 2000** se 4 mm ochranou hran z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 2000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.






- > Certifikováno podle EN 1433 a CE
- > Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- > Odpovídající kryty s podélným posuvným zámkem




MEADRAIN S 2000



MEADRAIN SVF/SEF 2000




010713434




010713438



MEADRAIN SV/SE 2000 NA




010714250



010714252



MEADRAIN SG 2000 NA



010714418

MEADRAIN SVF 2000 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonový žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN.

MEADRAIN SVF 2000 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SVF 2000.0 ploché žlaby- 1 m [1) **)]	1000	100	010713434	19,21	24	MD
MEADRAIN SVF2000.0A/100 s nátrubkem nízké žlaby DN 110- 1 m [8) **)]	1000	100	010713438	18,78	15	MD
MEADRAIN SVF2000.1/100 ploché žlaby- 0,5 m [1) **)]	500	100	010713436	8,70	48	MD

MEADRAIN SV 2000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy C 250- E 600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SV 2000 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV2000.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	230	010714250	27,32	9	MD
MEADRAIN SV2000.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9)**)]	1000	230	010714252	31,35	9	MD
MEADRAIN SV2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	230	010714254	13,88	18	MD
MEADRAIN SV2010.0- 1 m [5) **)]	1000	280	010714256	31,64	9	MD
MEADRAIN SV2010.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	280	010714258	31,35	9	MD
MEADRAIN SV2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010714260	14,71	18	MD

MEADRAIN SV 2000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A 15-E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SV 2000 NA Těleso odvodňovacího kanálu se spádem 0,5 %, třídy zatížení do E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV2001 žlab- 1 m [**)]	1000	230	235	010714274	27,93	9	MD
MEADRAIN SV2002 žlab- 1 m [**)]	1000	235	240	010714276	27,90	9	MD
MEADRAIN SV2003 1 m [**)]	1000	240	245	010714278	28,30	9	MD
MEADRAIN SV2004 žlab- 1 m [**)]	1000	245	250	010714280	28,66	9	MD
MEADRAIN SV2005 žlab- 1 m [**)]	1000	250	255	010714282	29,06	9	MD
MEADRAIN SV2006 NA žlab- 1 m [**)]	1000	255	260	010714284	29,46	9	MD
MEADRAIN SV2007 žlab- 1 m [**)]	1000	260	265	010714286	29,93	9	MD
MEADRAIN SV2008 žlab- 1 m [**)]	1000	265	270	010714288	31,51	9	MD
MEADRAIN SV2009 žlab- 1m [**)]	1000	270	275	010714290	30,33	9	MD
MEADRAIN SV2010- 1 m [5) **)]	1000	275	280	010714292	30,92	9	MD
MEADRAINSV2010/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	275	280	010714294	38,65	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN S 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA






MEADRAIN 2000 SK-ZT






MEADRAIN 2000 SK-UT-KRÁTKÁ





MEADRAIN SV/SVF/SG 2000 NA
čelní stěny



MEADRAIN SVF 2000 a SV 2000 příslušenství

MEADRAIN 2000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SV2000 horní díl vpusti **)	500	435	010713880	25,42	12	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	130	MD

MEADRAIN SVF 2000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SVF 2000.0 SE Čelní stěna pro nízké ploché žlaby	Pozinko-vaná ocel	100	010713440	0,20	1	MD

MEADRAIN SV/SG 2000 NA čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Čelní stěna pro žlab SV/SG2000-10	Pozinko-vaná ocel	230	330	010714318	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2000	Pozinko-vaná ocel	230	-	010714322	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2010	Pozinko-vaná ocel	280	-	010714324	1,03	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SEF 2000 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonový žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SEF 2000 nízké žlaby beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SEF 2000.0/100 nízké žlaby- 1 m [1) *) **)]	1000	100	010713452	18,35	24	MD
MEADRAIN SEF2 000.0 A/100 nízké žlaby- 1 m [8) *) **)] nátrubek	1000	100	010713456	18,32	15	MD
MEADRAIN SEF 2000.1/100 nízké žlaby- 0,5 m [1) *) **)]	500	100	010713454	9,47	48	MD

MEADRAIN SE 2000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonový žlab s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SE 2000 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE2000.0 žlab- 1 m [5) *) **)]	1000	230	010714330	27,32	9	MD
MEADRAIN SE2000.0A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	230	010714332	28,48	9	MD
MEADRAIN SE2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	230	010714334	13,88	18	MD
MEADRAIN SE2010.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	280	010714338	31,35	9	MD
MEADRAIN SE2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	280	010714340	14,71	18	MD

MEADRAIN SE 2000 s nerezovou ochrannou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SE 2000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE2001 žlab- 1 m [*) **)]	1000	230	235	010714354	27,93	9	MD
MEADRAIN SE2002 žlab- 1 m [*) **)]	1000	235	240	010714356	27,90	9	MD
MEADRAIN SE2003 žlab- 1 m [*) **)]	1000	240	245	010714358	28,30	9	MD
MEADRAIN SE2004 žlab- 1 m [*) **)]	1000	245	250	010714360	28,66	9	MD
MEADRAIN SE2005 žlab- 1 m [*) **)]	1000	250	255	010714362	29,06	9	MD
MEADRAIN SE2006 NA žlab- 1 m [*) **)]	1000	255	260	010714364	29,46	9	MD
MEADRAIN SE2007 NA žlab- 1 m [*) **)]	1000	260	265	010714366	29,93	9	MD
MEADRAIN SE2008 žlab- 1 m [*) **)]	1000	265	270	010714368	31,51	9	MD
MEADRAIN SE2009 žlab- 1 m [*) **)]	1000	270	275	010714370	30,33	9	MD
MEADRAIN SE2010 žlab- 1 m [5) *) **)]	1000	275	280	010714372	30,92	9	MD
MEADRAIN SE2010/A žlab s integrovaným nátrubkem DN160- 1 m [9) *) **)]	1000	275	280	010714374	38,65	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 2000 a SEF 2000 příslušenství

MEADRAIN SE 2000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE2000 horní díl vpusti- 0,5 m *) **)	500	435	010713894	25,76	12	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	130	MD

MEADRAIN SEF 2000 čelní stěny pro ploché žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SEF2000.SE čelní stěna plná pro ploché žlaby *)	Nerez ocel	100	010713458	0,20	1	MD

MEADRAIN SE 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SE2000.10 čelní stěna plná *)	Nerez ocel	230	330	010714398	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN 160 pro žlab SE/SG2000 *)	Nerez ocel	230	-	010714402	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SE2010 *)	Nerez ocel	280	-	010714404	1,03	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 2000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonový žlab s ochrannou litinovou hrnou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SG 2000 beze spádu pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2000.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	230	010714410	28,52	9	MD
MEADRAIN SG 2000.0/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	230	010714412	28,67	9	MD
MEADRAIN SG 2000.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	230	010714414	14,68	18	MD
MEADRAIN SG 2010.0 žlab- 1 m [5) **)]	1000	280	010714416	32,10	9	MD
MEADRAIN SG 2010/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	280	010714418	32,60	9	MD
MEADRAIN SG 2010.1 žlab- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010714420	16,30	18	MD

MEADRAIN SG 2000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SG 2000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2001 žlab- 1 m [**)]	1000	230	235	010714434	28,73	9	MD
MEADRAIN SG 2002 žlab- 1 m [**)]	1000	235	240	010714436	29,05	9	MD
MEADRAIN SG 2003 žlab- 1 m [**)]	1000	240	245	010714438	29,36	9	MD
MEADRAIN SG 2004- 1 m [**)]	1000	245	250	010714440	29,68	9	MD
MEADRAIN SG 2005 žlab- 1 m [**)]	1000	250	255	010714442	30,00	9	MD
MEADRAIN SG 2006 žlab- 1 m [**)]	1000	255	260	010714444	30,32	9	MD
MEADRAIN SG 2007- 1 m [**)]	1000	260	265	010714446	30,63	9	MD
MEADRAIN SG 2008 žlab- 1 m [**)]	1000	265	270	010714448	31,19	9	MD
MEADRAIN SG 2009 žlab- 1 m [**)]	1000	270	275	010714450	31,27	9	MD
MEADRAIN SG 2010 žlab- 1 m [5) **)]	1000	275	280	010714452	31,90	9	MD
MEADRAIN SG 2010/A žlab s nátrubkem DN160- 1 m [9) **)]	1000	275	280	010714454	31,90	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 2000 příslušenství

MEADRAIN SG 2000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN SG 2000 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	435	010713906	26,30	12	MD
MEADRAIN 2000 mezidíl z polymerbetonu	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	130	MD

MEADRAIN SV/SG 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Čelní stěna pro žlab SV/SG2000-10	Pozinko-vaná ocel	230	330	010714318	0,77	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2000	Pozinko-vaná ocel	230	-	010714322	1,03	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN160 pro žlab SV/SG2010	Pozinko-vaná ocel	280	-	010714324	1,03	1	MD


Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 200





012152861



012152874

MEA TSH 200


MEA 200 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 30/10



litinový můstkový rošt



rošt s podélnými žebry



WAVE litinový rošt



MEA rošt 200 HONEYCOMB



MEA rošt 200 BAVARIA

MEA TSH 200 TOPSLOT

MEA TSL 200 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT 1500** a polymerbetonovými žlaby **MEARDRAIN EN 2000, SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000**. Pro zátěžové třídy A 15- E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSH 200 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinkovaná ocel	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinkovaná ocel	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinkovaná ocel	500	-	012152874	19,90	100	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

MEA TSH 200 příslušenství

MEA TSH TOPSLOT čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinkovaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinkovaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinkovaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinkovaná ocel	010152858	0,19	1	GR

MEA 200 rošty pro revizní díly

Rošty pro revizní díly **MEA TSH 2000**. Šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 200 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 2000**, **MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **SVF/SEF 2000**. Celková šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1657	010712843	5,97	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1657	010712845	3,10	50	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1657	010152936	5,97	70	GR
MEA 200 mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1657	010152938	3,10	10	GR

MEA 200 rošty třída zatížení B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1078	010730822	7,31	50	GR
MEA 200 můstkový pozinkový rošt- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1078	010730824	3,81	96	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1799	010712842	6,30	90	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1799	010712844	3,15	1	GR
MEA 200 nerezový rošt- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1078	010730826	7,42	204	GR
MEA 200 nerezový rošt- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1078	010730828	3,76	204	GR

MEA 200 rošty třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový 18/198- 0,5m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1066	010712846	6,20	136	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- C250 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) *)	Litina	500	149	010712980	7,43	54	GR
MEA 200 rošt BAVARIA C250 kN- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	593	010713296	6,20	60	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	448	010713292	6,26	54	GR
MEA 200 litinový rošt WAVE- C250 kN, 0,5 m, 19/24 CXL ****) *)	Litina	500	1004	010712982	8,07	54	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	1482	010152348	11,06	70	GR
MEA 200 pozinkový mřížkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	1482	010152350	5,30	90	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	1482	010712847	10,62	70	GR
MEA 200 pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	1482	010712849	4,90	10	GR

MEA 200 CLIPFIX rošty

Rošty s bezeršoubovým uchycením CLIPFIX . Vhodné pro **MEARIN PLUS/EXPERT 2000**, **MEADRAIN SV/SE/SG 2000** a **SVF/SEF 2000**. Celková šíře 222 mm. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 rošty třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1066	010712848	7,50	60	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	1000	1726	010152355	13,20	300	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 1 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	1000	1726	010152365	13,20	48	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	100	GR

MEA 200 rošty třída zatížení E 600 kN **)


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 litinový rošt E 600 18/198- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1077	010712868	8,51	96	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt- E600 kN, 0,5 m, 5/198 CXL ****) **) **) ****) *)	Litina	500	298	010712984	9,49	54	GR
MEA 200 podélná tyčová mříž z tvárné litiny-E-0,5 m 34/7,7 CXL, ochrana paty 20) *) ****)	Litina	500	562	010152952	10,60	54	GR
MEA 200 WAVE litinový rošt 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1190	010140188	10,10	88	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR


MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR


MEADRAIN SV/SE/SG 2000 podle ČSN EN1433
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020.0
Se spádem dna 0,5 %
Se spádem dna 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
2000.0
2000.0/A
2000.1
2000.E
2000-10.SE
2000-10.SE
2010/A
2010.0
2010.0/A
2010.1
2010.E
2010-30.SE
2020/A
2020.0
2020.0/A
2020.1
2020.E
2010-30.SE
2030.0
2030.0
2030.0/A
2030.1
2030.E
2010-30.SE
Ø 160 VPUST
Ø 200 VPUST
Ø 160 VPUST
Ø 200 VPUST
Ø 160 VPUST
Ø 200 VPUST
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem


POZNÁMKY

MEADRAIN S 3000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED





1- CLIPFIX Mřížový uzamykací mechanismus
Mříže z pozinkované oceli, nerezové oceli a tvárné litiny lze upevnit a uvolnit jediným pohybem- bez šroubů, bezpečně a rychle.
2- odvodňovací žlaby jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polymerbetonu
3- **MEADRAIN SV 3000** s ochranou hrany 4 mm z pozinkované oceli.
4- **MEADRAIN SE 3000** se 4 mm ochranou hran z nerezové oceli.
5- Boční žebra zaručují optimální ukotvení a stabilní polohu v betonovém loži.




- > Certifikováno podle EN 1433 a CE
- > Kompletní systém vybavený uzamykacím mechanismem mříže CLIPFIX
- > Odpovídající kryty s podélným posuvným zámkem




MEADRAIN S 3000



MEADRAIN SV/SE 3000




010713574



010714010




MEADRAIN SV/SE 3000



010713570



MEADRAIN SG 3000



010713750

MEADRAIN SV 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou ocelovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 360 mm. Pro zátěžové třídy C250- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SV 3000 bez spádu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SVS 3000.0 žlab bez spádu- 1 m [6) **)]	1000	300	010713570	34,89	6	MD
SVS 3000.0/A žlab bez spádu s odtokem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713574	34,55	6	MD
SVS 3000.1 žlab bez spádu- 0,5 m [6) 14) **)]	500	300	010713578	16,30	12	MD
MEADRAIN SV3010.0 žlab- 1 m [6) **)]	1000	350	010713930	39,26	6	MD
MEADRAIN SV3010.0/A žlab s nátrubkem ve dně DN200- 1 m [10) **)]	1000	350	010713932	40,56	6	MD
MEADRAIN SV3010.1 žlab- 0,5 m [6) 14) **)]	500	350	010713933	20,75	12	MD

MEADRAIN SV 3000 polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 333 mm. Se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A 15-E 600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SV 3000 žlaby se spádem dna 0,5%, třída zatžení E 600 **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV3001 žlab- 1 m [**)]	1000	300	305	010713938	36,86	6	MD
MEADRAIN SV3002 žlab- 1 m [**)]	1000	305	310	010713940	32,62	6	MD
MEADRAIN SV3003 žlab- 1 m [**)]	1000	310	315	010713942	37,80	6	MD
MEADRAIN SV3004 žlab- 1 m [**)]	1000	315	320	010713944	37,23	6	MD
MEADRAIN SV3005 žlab- 1 m [**)]	1000	320	325	010713946	37,53	6	MD
MEADRAIN SV3006 žlab- 1 m [**)]	1000	325	330	010713948	38,77	6	MD
MEADRAIN SV3007 žlab- 1 m [**)]	1000	330	335	010713950	38,13	6	MD
MEADRAIN SV3008 žlab- 1 m [**)]	1000	335	340	010713952	37,72	6	MD
MEADRAIN SV3009 žlab- 1 m [**)]	1000	340	345	010713954	39,06	6	MD
MEADRAIN SV3010 žlab- 1 m [6) **)]	1000	345	350	010713956	39,26	6	MD
MEADRAIN SV3010/A žlab s nátrubkem ve dně DN200- 1 m [10) **)]	1000	345	350	010713958	40,73	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN S 3000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-OT



010713576




MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-ZT



010154709




MEADRAIN SV/SE/SG 3000 SK-UT-KRÁTKÁ



010154726



MEADRAIN SV/SE/SG 3000 čelní stěny



010712864

010713939

MEADRAIN SV 3000 příslušenství

MEADRAIN SV 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SVS 3000 Horní díl vpusti **)	500	430	010713576	25,81	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SV/SG 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 3000.SE čelní stěna plná	Pozinko-vaná ocel	300	010713586	1,59	1	MD
MEADRAIN SV/SG 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN200 *)	Pozinko-vaná ocel	300	010712864	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SV/SG3010	Pozinko-vaná ocel	350	010712683	2,10	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s nerezovou ochrannou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 360 mm. Pro zátěžové třídy C250- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SE 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.0- 1 m [6) *) **)]	1000	300	010713572	34,89	6	MD
MEADRAIN SE 3000.0/A- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713580	34,55	9	MD
MEADRAIN SE 3000.1- 0, 5 m [6) 14) *) **)]	500	300	010713584	16,30	12	MD
MEADRAIN SE3010.0 žlab- 1 m [6) *) **)]	1000	350	010713982	39,26	6	MD
MEADRAIN SE3010.0/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	350	010713984	40,56	6	MD
MEADRAIN SE3010.1- 0,5 m [6) 14) *) **)]	500	350	010713985	20,75	12	MD

MEADRAIN SE 3000 s nerezovou ochrannou hranou SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou nerezovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 333 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15-E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SE 3000 se spádem dna 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE3001 žlab- 1 m [*) **)]	1000	300	305	010713990	36,86	6	MD
MEADRAIN SE3002 žlab- 1 m [*) **)]	1000	305	310	010713992	32,62	6	MD
MEADRAIN SE3003 žlab- 1 m [*) **)]	1000	310	315	010713994	37,80	6	MD
MEADRAIN SE3004 žlab- 1 m [*) **)]	1000	315	320	010713996	37,23	6	MD
MEADRAIN SE3005 žlab- 1 m [*) **)]	1000	320	325	010713998	37,53	6	MD
MEADRAIN SE3006 žlab- 1 m [*) **)]	1000	325	330	010714000	38,77	6	MD
MEADRAIN SE3007 žlab- 1 m [*) **)]	1000	330	335	010714002	38,13	6	MD
MEADRAIN SE3008 žlab- 1 m [*) **)]	1000	335	340	010714004	37,72	6	MD
MEADRAIN SE3009 žlab- 1 m [*) **)]	1000	340	345	010714006	39,06	6	MD
MEADRAIN SE3010 žlab- 1 m [6) *) **)]	1000	345	350	010714008	39,26	6	MD
MEADRAIN SE3010/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	345	350	010714010	40,73	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SE 3000 příslušenství

MEADRAIN SE 3000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.SK-OT horní díl vpusti *) **)	500	430	010713582	27,00	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SE 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SE 3000.SE čelní stěna plná *)	Nerez ocel	300	010713588	1,59	1	MD
MEADRAIN SE 3000.E s nátrubkem DN200 *)	Nerez ocel	300	010713590	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SE 3010 *)	Nerez ocel	350	010712687	2,10	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 360 mm. Pro zátěžové třídy C250- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN SG 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG 3000.0- 1 m [6) *) **)]	1000	300	010713746	34,60	6	MD
MEADRAIN SG 3000.0/A žlab s integrovaným nátrubkem DN 200- 1 m [10) *) **)]	1000	300	010713748	34,60	6	MD
MEADRAIN SG 3000.1- 0,5 m [6) 14) *) **)]	500	300	010713750	17,30	12	MD
MEADRAIN SG3010.0 žlab- 1 m [6) **)]	1000	350	010714034	40,43	6	MD
MEADRAIN SG3010.0/A žlab s nátrubkem DN200- 1 m [10) **)]	1000	350	010714036	41,91	6	MD
MEADRAIN SG3010.1 žlab- 0,5 m [6) 14) **)]	500	350	010714086	19,60	12	MD

MEADRAIN SG 3000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 333 mm. Žlaby se spádem dna 0,5%. Pro zátěžové třídy A15- E600 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SG 3000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG3001 žlab- 1 m [**)]	1000	300	305	010714042	32,80	6	MD
MEADRAIN SG3002 žlab- 1 m [**)]	1000	305	310	010714044	33,80	6	MD
MEADRAIN SG3003 žlab- 1 m [**)]	1000	310	315	010714046	37,67	6	MD
MEADRAIN SG3004 žlab- 1 m [**)]	1000	315	320	010714048	37,91	6	MD
MEADRAIN SG3005 žlab- 1 m [**)]	1000	320	325	010714050	38,16	6	MD
MEADRAIN SG3006 žlab- 1 m [**)]	1000	325	330	010714052	38,34	6	MD
MEADRAIN SG3007 žlab- 1 m [**)]	1000	330	335	010714054	38,64	6	MD
MEADRAIN SG3008 žlab- 1 m [**)]	1000	335	340	010714056	38,89	6	MD
MEADRAIN SG3009 žlab- 1 m [**)]	1000	340	345	010714058	39,70	6	MD
MEADRAIN SG3010 žlab- 1 m [6) **)]	1000	345	350	010714060	40,43	6	MD
MEADRAIN SG3010/A žlab s integrovaným nátrubkem DN200- 1 m [10) **)]	1000	345	350	010714062	41,68	6	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SG 3000 příslušenství

MEADRAIN SG 3000 vpust **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SG 3000.SK-OT horní díl vpusti *) **)	500	430	010713752	28,30	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-		010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN SV/SG 3000 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 3000.SE čelní stěna plná	Pozinko-vaná ocel	300	010713586	1,59	1	MD
MEADRAIN SV/SG 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN200 *)	Pozinko-vaná ocel	300	010712864	1,96	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN200 pro žlab SV/SG3010	Pozinko-vaná ocel	350	010712683	2,10	1	MD

Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA 300 CLIPFIX ROŠTY



mřížkový rošt 20/30




WAVE litinový rošt



rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt, heelguard



litinový plný kry



litinový můstkový rošt

MEA 300 rošty uchycení CLIPFIX

Pro zátěžové třídy B125- E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 300 rošty, třída zatížení B 125 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 1 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	1000	1562	010712986	15,50	204	GR
MEA 300 Nerezový rošt s podélnými žebry C250, 0,5 m, oka 31,3/6,5 CXL *)	Nerez ocel	500	1562	010712988	7,90	204	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení C 250 kN s uchycením CLIPFIX dle normy ČSN EN 1433

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový 18/295- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1620	010712850	13,42	60	GR
MEA 200 litinový můstkový rošt heelguard- C250 kN, 0,5 m, 5/295 CXL ****) *)	Litina	500	454	010712990	15,67	30	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX ****) *)	Litina	500	1780	010140449	15,30	60	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 1 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	1000	2309	010152364	31,15	20	GR
MEA 300 pozinkový rošt oko 20/30- 0,5 m CLIPFIX	Pozinko-vaná ocel	500	2309	010152366	16,74	38	GR
MEA 300 ,mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 1 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	1000	2309	010152954	31,15	100	GR
MEA 300 ,mřížkový rošt nerez V2A, A 15, 20/30- 0,5 m CLIPFIX *)	Nerez ocel	500	2309	010152956	16,74	80	GR

MEA 300 rošty, třída zatížení D 400 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinový můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1620	010712852	17,00	48	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1780	010140455	18,90	30	GR


MEA 300 rošty, třída zatížení E 600 kN s uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 300 litinovým můstkový rošt 18/295- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	1620	010712870	19,45	54	GR
MEA 300 litinový můstkový rošt heelguard 5/295- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	450	010712996	21,28	50	GR
MEA 300 Litinový podélný tyčový rošt-E-0,5 m 31/7,7 CXL, chránič paty 20) **) ****) *)	Litina	500	401	010712998	20,90	54	GR
MEA 300 WAVE oko 17/29- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1780	010140457	23,00	30	GR
MEA 300 litinový plný kryt- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	-	010712853	17,20	50	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEADRAIN SV/SE/SG 3000 podle ČSN EN1433
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020
Se spádem 0,5 %
Se spádem 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
3020/A
3020.0
3020.0/A
3020.1
3020.E
3010-20.SE
3010/A
3010.0
3010.0/A
3010.1
3010.E
3010-20.SE
3000.0
3000.0/A
3000.1
3000.E
3000.SE
Ø 200 VPUST
Ø 160 VPUST
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem

POZNÁMKY



MEADRAIN SL 1000



MEADRAIN SL 1000

MEADRAIN SL 1000



MEADRAIN SL 1000

MEADRAIN SL 1000 ROŠTY



můstkový rošt



litinový můstkový



rošt litinový můstkový

MEADRAIN SL 1000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonový žlab bez ocelových hran

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A 15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SL 1000 beze spádu pro zátěžové třídy C 250 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SL1000.0 žlab- 1 m [4) **)]	1000	115	010713760	11,40	44	MD
MEA SL1000.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) **)]	1000	115	010713762	11,60	25	MD
MEA SL1000.1 žlab- 0,5 m [4) 14) **)]	500	115	010713764	6,42	90	MD
MEA SL1005.0 žlab- 1 m [4) *) **)]	1000	140	010713766	13,46	44	MD
MEA SL1005.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	140	010713768	12,80	25	MD
MEA SL1005.1 žlab- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	140	010713770	6,90	50	MD
MEA SL1010.0 žlab- 1 m [4) *) **)]	1000	165	010713772	14,30	44	MD
MEA SL1010.0/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	165	010713774	14,30	20	MD
MEA SL1010.1 žlab- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	165	010713776	7,40	110	MD

MEADRAIN SL 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonový žlab bez ocelových hran

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A 15- C 250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN SL 1000 se spádem 0,5% pro zátěžové třídy C 250 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SL1001 žlab- 1 m [*) **)]	1000	115	120	010713794	11,30	44	MD
MEA SL1002 žlab- 1 m [*) **)]	1000	120	125	010713796	11,30	44	MD
MEA SL1003 žlab- 1 m [*) **)]	1000	125	130	010713798	11,80	44	MD
MEA SL1004 žlab- 1 m [*) **)]	1000	130	135	010713800	12,34	44	MD
MEA SL1005 žlab- 1 m [4) *)]	1000	135	140	010713802	12,30	44	MD
MEA SL1005/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	135	140	010713804	12,30	25	MD
MEA SL1006 žlab- 1 m [*) **)]	1000	140	145	010713806	12,80	44	MD
MEA SL1007 žlab- 1 m [*) **)]	1000	145	150	010713808	13,30	44	MD
MEA SL1008 žlab- 1 m [*) **)]	1000	150	155	010713810	14,00	44	MD
MEA SL1009 žlab- 1 m [*) **)]	1000	155	160	010713812	14,00	44	MD
MEA SL1010 žlab- 1 m [4) *) **)]	1000	160	165	010713814	14,50	44	MD
MEA SL1010/A žlab s nátrubkem Ø110- 1 m [8) *) **)]	1000	160	165	010713816	13,80	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN SL 1000 příslušenství

MEADRAIN SL 1000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SL1000.EK110 Vpusť- 0,5 m **)	500	565	010713820	33,40	10	MD
MEA SL1000.EK160 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713822	33,40	10	MD
MEA SL1000.EK QG110 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713824	33,90	8	MD
MEA SL1000.EK QG160 Vpusť- 0,5 m *) **)	500	565	010713826	33,40	8	MD
MEA SL1000.EK110 vpusť krátká H=43,5 cm- 0,5 m *) **)	500	420	010713818	21,50	10	MD

MEADRAIN SL 1000 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SL 1000-20 čelní stěna plná	Pozinko-vaná ocel	115	215	010713828	0,24	100	MD
MEADRAIN SL 1000-5 čelní stěna s nátrubkem DN110	Pozinko-vaná ocel	115	140	010713832	0,39	100	MD
MEADRAIN SL 1005-15 čelní stěna s nátrubkem DN110	Pozinko-vaná ocel	140	190	010713834	0,48	100	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SL 1000 rošty

Pro zátěžové třídy A15- C250 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty třídy zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt SL 1000 pozink. můstkový 10/85- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	256,5	010150405	1,37	1	DY
Rošt SL 1000 pozink. můstkový 10/85- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	256,5	010150420	0,68	400	DY

MEA 100 Rošty třídy zatížení A 15 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SL 1000 rošt pozinkový A 15 kN- 1 m	Pozinko-vaná ocel	1000	771	045150768	2,39	350	DY

MEA 100 Rošty třídy zatížení B 125 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA Rošt litinový SL 100 B125 kN- dl. 0,5m ****) *)	Litina	500	468	010150455	2,30	364	DY

MEA 100 Rošty třídy zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt litinový můstkový 14/80- 0,5 m ****) *)	Litina	500	468	010150450	3,64	280	MD

Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace k roštu třídy C250 kN.	Pozinko-vaná ocel	010152112	0,09	200	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MAX. WT.
TARE WT.
PAYLOAD
CU. CAP.
MAN

MEADRAIN EN A ENS




MEADRAIN EN 1000

MEADRAIN EN 1000 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Mříž s rychlým kotevním systémem PROFIX s podélným zámkem posunu pro odvodňovací kanály EN a ENS: jednoduché, rychlé a pohodlné řešení instalace.
2- Mříže z tvárné litiny, které jsou navíc k dispozici se čtyřnásobným šroubovým spojem pro oblast s vysokým zatížením.
3- Žlab MEADRAIN EN z vysoce odolného polymerbetonu MEA.
4- Vyztužená litinová hrana ve tvaru Z




> **MEADRAIN EN:** Odvodňovací systém pro vysoce zatížené plochy
> **MEADRAIN ENS**: Vysoce výkonný systém pro extrémně náročné projekty



MEADRAIN EN 1000



MEADRAIN EN 1000




010157203

MEADRAIN EN 1000 Příslušenství




MEADRAIN EN 1000.EK110



010157301



MEADRAIN EN 1000 čelní stěny



010153371 010153373 010153385

MEADRAIN EN 1000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1000 beze spádu zátěžová třída F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000.0 žlab bez spádu- 1 m [4) **)]	1000	150	010157201	15,91	45	MD
MEADRAIN EN 1000.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	150	010157203	16,80	20	MD
MEADRAIN EN 1000.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN10 [4) 14) **)]	500	150	010157205	8,43	54	MD
MEADRAIN EN 1005.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	175	010157219	17,80	45	MD
MEADRAIN EN 1005.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	175	010157221	19,12	20	MD
MEADRAIN EN 1005.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) **)]	500	175	010157223	9,60	54	MD
MEADRAIN EN 1010.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	200	010157237	20,44	36	MD
MEADRAIN EN 1010.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) **)]	1000	200	010157239	19,26	20	MD
MEADRAIN EN 1010.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) **)]	500	200	010157241	10,42	54	MD
MEADRAIN EN 1015.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) *) **)]	1000	225	010157255	21,94	36	MD
MEADRAIN EN 1015.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) *) **)]	1000	225	010157257	23,12	20	MD
MEADRAIN EN 1015.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) *) **)]	500	225	010157259	11,44	54	MD
MEADRAIN EN 1020.0 žlab bez spádu- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) **)]	1000	250	010157273	24,42	27	MD
MEADRAIN EN 1020.0/A žlab bez spádu- 1 m vč. nátrubku DN100 [8) *) **)]	1000	250	010157275	24,10	20	MD
MEADRAIN EN 1020.1 žlab bez spádu- 0,5 m předformovaný otvor do dna DN100 [4) 14) *) **)]	500	250	010157277	12,22	40	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

EN 1000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 140 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro třídy zatížení C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1000 žlaby se spádem 0,5% pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1001 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	150	155	010157207	16,63	45	MD
MEADRAIN EN 1002 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	155	160	010157209	17,19	45	MD
MEADRAIN EN 1003 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	160	165	010157211	17,02	45	MD
MEADRAIN EN 1004 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	165	170	010157213	17,78	45	MD
MEADRAIN EN 1005 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	170	175	010157215	17,88	45	MD
MEADRAIN EN 1005/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	170	175	010157217	18,12	20	MD
MEADRAIN EN 1006 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	175	180	010157225	18,20	36	MD
MEADRAIN EN 1007 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	180	185	010157227	18,37	36	MD
MEADRAIN EN 1008 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	185	190	010157229	19,38	36	MD
MEADRAIN EN 1009 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	190	195	010157231	19,13	36	MD
MEADRAIN EN 1010 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	195	200	010157233	19,52	36	MD
MEADRAIN EN 1010/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	195	200	010157235	21,12	20	MD
MEADRAIN EN 1011 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	200	205	010157243	19,98	36	MD
MEADRAIN EN 1012 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	205	210	010157245	19,70	36	MD
MEADRAIN EN 1013 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	210	215	010157247	20,56	36	MD
MEADRAIN EN 1014 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	215	220	010157249	20,84	36	MD
MEADRAIN EN 1015 žlab se spádem 0,5%- 1 m 4) **)	1000	220	225	010157251	21,26	36	MD
MEADRAIN EN 1015/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	220	225	010157253	23,12	20	MD
MEADRAIN EN 1016 žlab se spádem 0,5%- 1m **)	1000	225	230	010157261	21,30	36	MD
MEADRAIN EN 1017 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	230	235	010157263	22,41	36	MD
MEADRAIN EN 1018 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	235	240	010157265	22,64	36	MD
MEADRAIN EN 1019 žlab se spádem 0,5%- 1 m **)	1000	240	245	010157267	22,70	36	MD
MEADRAIN EN 1020 žlab se spádem 0,5%- 1 m předformovaný otvor do dna DN100 4) **)	1000	245	250	010157269	23,04	27	MD
MEADRAIN EN 1020/A žlab se spádem 0,5%- 1 m vč. nátrubku DN100 8) **)	1000	245	250	010157271	25,12	20	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN EN 1000 příslušenství

MEADRAIN EN 1000 vpusť s kalovým košem **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000 vpust vč. nátrubku DN110- 0,5 m **)	500	585	010157301	30,15	10	MD
MEADRAIN EN 1000 vpust vč. nátrubku DN160- 0,5 m **)	500	585	010157303	29,77	10	MD

MEADRAIN EN 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
EN 1000 čelo plné	Polymerbe-ton	250	010153371	1,30	1	MD
EN 1000 čelo s hrdlem DN100	Polymerbe-ton	150	010153373	1,10	1	MD
EN 1005 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymerbe-ton	175	010153375	1,11	1	MD
EN 1010 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymerbe-ton	200	010153377	1,20	1	MD
EN 1015 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymerbe-ton	225	010153379	1,80	1	MD
EN 1020 čelo s hrdlem DN100 *)	Polymerbe-ton	250	010153381	2,00	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSL 100/ TSH 100



MEA TSL 100




010140728




010140730



MEA TSH 100



012152875



012152883

MEA TSL 100

MEA TSL 100 TopSlot štěrbinový systém je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEARDRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000**, **SVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS**. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TOPSLOT

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinko-vaná ocel	1000	150	010140728	4,66	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,58	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 1000.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140735	3,41	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 100 TOPSLOT

MEA TSH 100 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV/V/E**. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 100 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks **)	Pozinko-vaná ocel	1000	96	012152875	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152877	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks **)	Pozinko-vaná ocel	500		012152883	13,50	1	GR
MEA TSH100.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152879	10,80	1	GR
MEA TSH100.1/160 štěrbinový nástavec vč. podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks *) **)	Nerez ocel	500	96	012152881	5,40	1	GR
MEA TSH100.R/160 revizní nástavec, rám + násuvná vana pro zadláždění + krytka závitu 2 ks *) **)	Nerez ocel	500		012152885	13,50	1	GR

MEA TSH 100 TOPSLOT příslušenství

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinko-vaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinko-vaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinko-vaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinko-vaná ocel	010152858	0,19	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA EN 100 PROFIX rošty



litinový rošt s podélnými žebry



MOVE litinový rošt



WAVE litinový rošt



litinový můstkový rošt

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA EN 1000 rošty PROFIX

Pro zátěžové třídy D400- F 900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 100 rošty D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	400	010152521	3,71	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový Heelguard 5/100- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	186	010152765	3,91	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový Wave- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	546	010152524	4,21	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový Move- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	280	010152525	4,40	204	MD

MEA EN 100 rošty E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	400	010152523	4,23	204	MD
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový ADA 36/7,7- 0,5 m PROFIX 20) **) ****) *)	Litina	500	380	010152545	4,32	204	MD

MEA EN 100 rošty F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1000 Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	396	010153095	4,77	204	MD
MEA EN100 litinový rošt 32/7- 0,5 m 20) **) ****) *)	Litina	500	380	010152566	4,90	204	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA EN rošt 1000 šroubové uchycení

Pro zátěžové třídy D400- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 100 Rošt D 400 kN - šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	368	010152522	3,12	288	MD


MEA EN 100 Rošt F 900 kN - šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	368	010153094	4,60	208	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEADRAIN EN 1000 podle ČSN EN1433
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
Se spádem 0,5 %
Se spádem 0,5 %
Bez spádu dna
Bez spádu dna
Bez spádu dna
1000.0
1000.0/A
1000.1
1000.SE
1000.RWH
1000.E
1005/A
1005.0
1005.0/A
1005.1
1005.E
1010/A
1010.0
1010.0/A
1010.1
1010.E
1015/A
1015.0
1015.0/A
1015.1
1015.E
1020/A
1020.0
1020.0/A
1020.1
1020.E
1020.RWT
1015.RWT
Ø160
Ø110
Ø160 VPUST
Ø110 VPUST
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna
= Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem
RWH = Adaptér pro změnu směru vysoký
RWT = Adaptér pro změnu směru - nízký


MEADRAIN EN 1500



MEADRAIN EN 1500



010157117



010157122

MEADRAIN ENF 1500 NÍZKÉ ŽLABY

Žlab z polymerbetonu s ochranou litinovou hranou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN ENF 1500.0/180 nízké bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 1500.0/180 nízké žlaby bez spádu- 1 m; předformovaný otvor do dna DN150 5) **)	1000	180	010157117	22,52	20	MD

MEADRAIN EN 1500 BEZ SPÁDU

Polymerbetnové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Se stupňovitým spádem dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1500 žlaby beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	220	010157123	25,37	16	MD
MEADRAIN EN 1500.0/A žlab bez spádu včetně nádrubku DN 150- 1 m [9) **)]	1000	220	010157122	26,81	16	MD
MEADRAIN EN 1500.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	220	010157125	13,62	24	MD
MEADRAIN EN 1510.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	270	010157127	30,69	12	MD
MEADRAIN EN 1510.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010157129	15,62	24	MD
MEADRAIN EN 1520.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	320	010157131	34,89	12	MD
MEADRAIN EN 1520.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	320	010157133	17,30	24	MD
MEADRAIN EN 1520.1 RW/A žlab bez spádu; vč. nátrubku DN150; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m [9) 14) 15) **)]	500	320	010157135	18,05	6	MD

MEADRAIN EN 1500 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetnové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 190 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 1500 přechodové žlaby **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500-10 přechodový žlab spád 5%- 1 m [**)]	1000	220	270	010157137	29,42	16	MD
MEADRAIN EN 1510-20 přechodový žlab spád 5%- 1 m [**)]	1000	270	320	010157139	32,57	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN EN 1500 Příslušenství




MEADRAIN EN 1500 SK-OT



010157141




MEA SK-ZT




010154709




MEA SK-UT-KRÁTKÁ



010154726



MEADRAIN EN 1500 čelní stěny



010153145 010153143 010153151

MEADRAIN EN 1500 a ENF 1500 příslušenství

MEADRAIN EN 150 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	390	010157141	24,79	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN kalový koš; pozink. ocel; EN 1500; DM 1500	-	-	010151846	3,54	60	MD

MEADRAIN ENF 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 1500.0/180 čelo s hrdlem DN 100 pro ploché žlaby *)	Polymer-beton	185	010157119	1,90	1	MD
MEADRAIN ENF 1500.0/180 UE přechodový kus *)	Polymer-beton	-	010157121	1,90	1	MD

MEADRAIN EN 1500 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 čelo plné	Polymer-beton	320	010153143	1,87	80	MD
MEADRAIN EN 1500 čelo s hrdlem DN 150	Polymer-beton	225	010153145	1,98	1	MD
MEADRAIN EN 1510 čelo s hrdlem DN 150 *)	Polymer-beton	275	010153147	2,30	1	MD
MEADRAIN EN 1520 čelo s hrdlem DN 150 *)	Polymer-beton	325	010153149	2,80	1	MD


Tmely ***)

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 150 TOPSLOT






012152887 / 012152889


012152899 / 012152896

MEA TSH 150

MEA 150 PROFIX ROŠTY




litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



plný kryt litina



WAVE litinový rošt

MEA TSH 150 TOPSLOT

MEA TSH 150 je kompatibilní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT a polymerbetonovými žlaby MEADRAIN EN/SV/V/E. Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 150 TopSlot, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m **)	Pozinko-vaná ocel	1000	96	012152887	17,60	1	GR
MEA TSH 150.0/160 štěrbinový nástavec vč. podkladového litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152889	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m **) *)	Pozinko-vaná ocel	500	-	012152899	19,20	10	GR
TSH 1500.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 2 ks a úchytek 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152891	17,60	1	GR
TSH 1500.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu 1 ks a úchytek 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152893	8,80	1	GR
TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + PRO ROŠT- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152896	19,20	1	GR

MEA TSH 150 TOPSLOT příslušenství

MEA TSH TOPSLOT

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinko-vaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinko-vaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinko-vaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinko-vaná ocel	010152858	0,19	1	GR

KRYTY PRO REVIZNÍ DÍLY MEA TSH 150

Šroubovací kryty. Výhradně pro **MEA TSH 150 revizní díly.** Šířka roštu 172 mm. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA EN 150 PROFIX

Celková šíře roštů 173 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 150 Rošty C 250 kN PROFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX ****) *)	Litina	500	626	010153153	5,45	104	MD

MEA EN 150 Rošty D 400 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN/DM 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	626	010153155	6,57	104	MD
MEADRAIN EN 1500 litinový Wave- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	770	010153156	7,08	104	MD
MEADRAIN EN 1500 litinový plný- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500		010153157	7,73	104	MD

MEA EN 150 Rošty E 600 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový ADA 35/7,7- 0,5 m PROFIX 20) **) ****) *)	Litina	500	560	010152547	7,47	104	MD

MEA EN 150, Rošty F 900 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 1500 litinový můstkový 12/147- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	614	010151171	8,86	104	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEADRAIN rošt 1500 šroubové uchycení

Pro zátěžové třídy D400- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 150 Rošty D 400 kN šroubové uchycení **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD

MEA EN 150 Rošty F 900 kN šroubové uchycení **)


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN EN 1500 podle ČSN EN1433



MEADRAIN EN 2000





MEADRAIN EN 2000

MEADRAIN ENF 2000 NÍZKÉ ŽLABY

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENF 2000 nízké žlaby pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 2000.0/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; předformovaný otvor do dna DN100- 1 m [1) *) **)]	1000	100	010154611	21,81	24	MD
MEADRAIN ENF 2000.0 A/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; vč. nátrubku DN100- 1 m [8) *) **)]	1000	100	010154613	20,10	18	MD
MEADRAIN ENF 2000.1/100 nízké žlaby bez spádu; litinová hrana; utěsňovací drážka; předformovaný otvor do dna DN100- 0,5 m [*) **)]	500	100	010154615	9,80	48	MD
MEADRAIN ENF 2000.0/220 nízké žlaby bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	220	010157285	28,24	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN EN 2000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Se stupňovitým spádem dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 2000 beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	280	010157531	36,35	9	MD
MEADRAIN EN 2000.0/A žlab bez spádu- 1 m [9) **)]	1000	280	010157532	35,45	9	MD
MEADRAIN EN 2000.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	280	010157533	18,25	18	MD
MEADRAIN EN 2010.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	330	010157535	41,40	9	MD
MEADRAIN EN 2010.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	330	010157537	21,00	18	MD
MEADRAIN EN 2020.0 žlab bez spádu- 1 m [5) **)]	1000	380	010157539	45,45	9	MD
MEADRAIN EN 2020.1 žlab bez spádu- 0,5 m [5) 14) **)]	500	380	010157541	23,50	18	MD
MEADRAIN EN 2020.1 RW/A žlab vč. nátrubku DN150; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m [9) 14) 15) **)]	500	380	010157543	22,00	12	MD

MEADRAIN EN 2000 SE SPÁDEM (0,5%)

Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 240 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 2000 přechodové žlaby **)


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000-10 přechodový žlab spád 5%- 1 m [**)]	1000	280	330	010157545	39,00	9	MD
MEADRAIN EN 2010-20 přechodový žlab spád 5%- 1 m [**)]	1000	330	380	010157547	43,48	9	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN EN 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN EN 2000 SK-OT







MEADRAIN EN 2000 SK-ZT






MEADRAIN EN 2000 SK-UT-KRÁTKÁ





MEADRAIN EN 2000 čelní stěny



MEADRAIN EN 2000 příslušenství

MEADRAIN EN 2000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	430	010157549	25,52	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN 2000 kalový koš; pozink. ocel; EN 2000; ENS 2000; DM 2000			010154717	3,89	1	MD

MEADRAIN ENF 2000 čelní stěny pro nízké žlaby

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENF 2000 polymerbet. čelo plné; litinová hrana; začátek a konec ploché žlaby *)	Polymer-beton	100	010154617	1,13	230	MD
MEADRAIN ENF 2000.0/220 čelo vč. nátrubku DN150 pro ploché žlaby *)	Polymer-beton	220	010157287	2,45	1	MD

MEADRAIN EN 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 2000 čelo plné	Polymer-beton	380	010153551	2,89	50	MD
MEADRAIN EN 2000 čelo s hrdlem DN150	Polymer-beton	285	010153553	3,27	18	MD
MEADRAIN EN 2010 čelo s hrdlem DN150 *)	Polymer-beton	335	010153555	3,81	1	MD
MEADRAIN EN 2020 čelo s hrdlem DN150 *)	Polymer-beton	385	010153557	4,50	1	MD

Tmely ***)


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA TSH 200



MEA TSH 200



012152861



012152874

MEA TSH 200 TOPSLOT

MEA TSH 200 Topslot je kompatibilní s kompozitními žlaby **MEARIN PLUS/EXPERT** a polymerbetonovými žlaby **MEADRAIN EN/SV.** Pro zátěžové třídy A15-E600** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučení při zabudování podle instlačních podmínek.

MEA TSH 200 TOPSLOT, výška 160 mm, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m **)	Pozinko-vaná ocel	1000	96	012152861	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m **)	Pozinko-vaná ocel	500	96	012152863	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	-	012152874	19,90	100	GR
TSH 2000.0/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně pod-kladního litinového roštu- 2 ks a úchytek- 2 ks- 1 m *) **)	Nerez ocel	1000	96	012152867	21,40	1	GR
TSH 2000.1/160 štěrbinový nástavec; nerezová ocel; včetně pod-kladního litinového roštu- 1 ks a úchytek- 1 ks- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	96	012152869	10,70	1	GR
MEA TSH200.R/160 revizní nástavec- 0,5 m *) **)	Nerez ocel	500	-	012152876	19,90	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSH 200 TOPSLOT příslušentsví

MEA TSH TOPSLOT čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH.SE čelní stěna pozinkovaná	Pozinko-vaná ocel	156	012159030	0,03	1	GR
MEA TSH.SE čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	156	012159031	0,03	1	GR

MEA TSH příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSH kryt S- 1 m pro TOPSLOT *)	Pozinko-vaná ocel	010159893	0,29	50	GR
MEA TSH kryt S- 0,5 m pro revizní díl *)	Pozinko-vaná ocel	010159895	0,16	1	GR
TSH- 1x krytka závitu pro revizní nástavec; PP	PP	010152866	0,01	1	GR
TSH- 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP	PP	010152900	0,01	1	GR
TSH montážní nástroj; pozink- 2ks	Pozinko-vaná ocel	010152858	0,19	1	GR

KRYTY PRO REVIZNÍ DÍLY MEA TSH 200


S šroubovací kryty. Výhradně pro **MEA TSH 200 revizní díl**, šířka mříže 222 mm. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433.

Rošty třída zatížení D 400 - E 600 kN **)


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD
Šroubové uchycení roštů na revizní díl 4ks/rošt *)	Nerez ocel	-	-	010153104	0,02	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA EN 200 PROFIX ROŠTY




litinový rošt s podélnými žebry



litinový můstkový rošt



plný kryt litina



WAVE litinový rošt

MEA 200 rošty uchycení PROFIX

Celková šíře roštů 222 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení C 250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m PROFIX ****) *)	Litina	500	1077	010153561	6,84	54	MD

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF/DM 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	1077	010153563	7,19	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový plný- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500		010153567	8,69	54	MD

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m PRO-FIX **) ****) *)	Litina	500	1077	010154126	8,98	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový ADA 34/7,7- 0,5 m PROFIX 20) **) ****) *)	Litina	500	680	010152549	10,68	54	MD
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový Wave 19/23- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	1004	010153565	10,26	54	MD

MEA EN 200 Rošty PROFIX třída zatížení F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN/ENF 2000 litinový můstkový 17/194- 0,5 m PRO-FIX **) ****) *)	Litina	500	1016	010154239	11,40	54	MD
MEA EN200 litinový rošt F900 kN- 0,5 m 20) **) ****) *)	Litina	500	680	010152568	12,81	54	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN rošt 2000 šroubové uchycení

Pro zátěžové třídy D400- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycením třída zátěže D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD

MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycení třída zátěže E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN/ENF 2000 můstkový litinový rošt 18/96- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	962	010154124	8,57	96	MD


MEA EN 200 Rošty se šroubovým uchycením F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt litina- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	960	010154237	11,34	80	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEADRAIN EN 2000 podle ČSN EN1433
2020.0
2020.1
2020.1-RW/A
2020.E
2000.SE
2000.RWH
Ø200 VPUST
Ø160 VPUST
2010-20
RWH = Adaptér pro změnu směru vysoký
2010.0
2010.1
2010.E
⊕ = Rohové, T a křížové napojení
= Směr průtoku
= Čelní stěna s nátrubkem
Bez spádu dna
Se spádem
2000.0
2000.0/A
2000.1
2000.E
= Možnost napojení na svislý odtok
= Integrovaný svislý nástrubek
= Plná čelní stěna

MEADRAIN EN 3000



MEADRAIN EN 3000 žlab




010153571

MEADRAIN EN 3000 Příslušenství




MEA SK-ZT
MEA SK-UT KRÁTKÁ



010154709 010154726



MEADRAIN EN 3000/ EN 3020
čelní stěny



010153777 010712406 010712408

MEADRAIN EN 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby si integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 370 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN EN 3000 beze spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000.0 žlab bez spádu; předformovaný otvor do dna DN200- 1 m **)	1000	390	010153571	59,94	6	MD
MEADRAIN EN 3000.1 žlab bez spádu; předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m **)	500	390	010153573	25,93	12	MD
MEADRAIN EN 3000.1 RW/A žlab bez spádu; vč. nátrubku DN200; dvě vtokové strany pro změnu směru; rohová a příčná spojení- 0,5 m **)	500	390	010153575	27,80	1	MD

MEADRAIN EN 3000 příslušentství

MEADRAIN EN 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 horní díl vpusti- 0,5 m	500	540	010153577	38,50	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN EN 3000 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 čelo plné	Polymer-beton	369	010153579	5,40	1	MD
MEADRAIN EN 3000 čelo s hrdlem DN200	Polymer-beton	390	010153581	5,30	1	MD

Tmely *)**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA ENS 300 PROFIX ROŠTY



litinový můstkový



litinový rošt

MEADRAIN EN 300 PROFIX rošty

Rošty PROFIX šíře 346 mm. Pro zátěžové třídy C250- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 300 rošty C 250 KN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX *) ****)	Litina	500	010153585	13,84	30	MD

MEA EN 300 rošty D 400 KN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	010153589	19,32	30	MD
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový plný- 0,5 m PROFIX *) **) ****)	Litina	500	010153587	18,54	30	MD

MEA EN 300 rošty F 900 KN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 17/295- 0,5 m PROFIX **) ****) *)	Litina	500	010154855	24,80	30	MD

MEADRAIN EN 3000 rošty se šroubovým uchycením

Pro zátěžové třídy D 400- F 900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA EN 300 rošty D 400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 3000 litinový můstkový 18/143- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	010154849	16,09	54	MD

MEA EN 300 rošty E 600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA EN300 litinový rošt E600 kN- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	1620	010154865	19,10	48	MD

MEA EN 300 rošty F 900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN EN 3000 rošt litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	010154853	25,00	30	MD


Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN ENS 3000






MEADRAIN ENS 3000


MEADRAIN ENS 3000





MEA SK-ZT, MEA SK-UT KRÁTKÁ





MEADRAIN ENS 3000/ ENS 3070
čelní stěna

MEADRAIN ENS 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 394 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600-F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENS 3000 žlab bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000.0 předformovaný otvor do dna DN200- 1 m [6) **)]	1000	400	010153751	67,07	6	MD
MEADRAIN ENS 3000.0/A vč. nátrubku DN200- 1 m [10) *) **)]	1000	400	010153753	67,00	6	MD
MEADRAIN ENS 3000.1 předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m [6) *) **)]	500	400	010153755	33,41	12	MD

MEADRAIN ENS 3000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 300 mm, celková šířka 394 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600-F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADREAIN ENS 3070 beze spádu **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3070.0- 1 m [6) *) **)]	1000	760	010712401	110,00	3	MD
MEADRAIN ENS 3070.0/A žlab s integrovaným nátrubkem ve dně DN200 [10) *) **)]	1000	760	010712403	109,30	3	MD
MEADRAIN ENS 3070.1- 0,5 m [6) *) **)]	500	760	010712399	51,00	6	MD

MEADRAIN ENS 3000 příslušenství

MEADRAIN ENS 3000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000 horní díl vpusti- 0,5 m [**)]	500	550	010153773	60,30	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký			010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) [*)]			010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN ENS 3000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 3000 pozink. čelo plné	Pozinko-vaná ocel	390	010153777	3,24	1	MD

MEADRAIN ENS 3070 čelní stěna


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Čelní stěna plná začátek/konec žlabu ENS 3070 [*)]	Pozinko-vaná ocel	760	010712408	6,75	1	MD
Čelní stěna s nátrubkem DN250 a těsnícím kroužkem pro konec žlabu ENS 3070 [*)]	Pozinko-vaná ocel	760	010712406	4,20	1	MD

Tmely *)**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní [***)]	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L		010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel		010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA ENS 3000 PROFIX ROŠTY



Rošt ENS 3000 litinový ADA



ENS 3000 litinový můstkový

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN ENS 3000 rošty

Celková šíře 346 mm. Pro zátěžové třídy E600 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 300 rošty třída zatížení E 600 kN PROFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový ADA 31/7,7- 0,5 m PROFIX [20) **) ****) *)]	Litina	500	950	010152551	23,01	204	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEADRAIN ENS 3000 rošty se šroubovým přichycením

Pro zátěžové třídy F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 300 rošty třídy zatížení F 900 se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový můstkový 30/148- 0,5 m [**) ****)]	Litina	500	1780	010712411	26,85	28	MD
MEADRAIN Rošt ENS 3000 litinový můstkový 16/148- 0,5 m [**) ****) *)]	Litina	500	1400	010710812	26,96	35	MD

Zajištění roštu ENS

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu ENS, šroub M10 + matice (4ks/rošt)	Pozinko-vaná ocel	010154859	0,07	1	MD

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN ENS 4000



MEADRAIN ENS 4000




010152002

MEADRAIN ENS 4000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEADRAIN ENS 4000.SK-OT




010152009



MEA SK-ZT
MEA SK-UT KRÁTKÁ



010154709



010154726

MEADRAIN ENS 4000 BEZ SPÁDU

Polymerbetonové žlaby s integrovanou zesílenou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433

Světlá šířka 400 mm, celková šířka 494 mm. Bez spádu dna. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžovou třídu E600- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN ENS 4000.0 s roštem E 600 kN **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000.0 s roštem E600 kN **)	1000	465	010152004	142,20	4	MD

MEADRAIN ENS 4000 bez spádu pro zátěžové třídy F 900 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000.0 předformovaný otvor do dna DN200- 1 m 6) **)	1000	465	010152001	72,25	4	MD
MEADRAIN ENS 4000.0/A vč. nátrubku DN200- 1 m 10) *) **)	1000	465	010152002	68,00	4	MD
MEADRAIN ENS 4000.1 předformovaný otvor do dna DN200- 0,5 m 6) *) **)	500	465	010152003	35,00	8	MD

MEADRAIN ENS 4000 příslušenství

MEADRAIN ENS 4000 vpusť **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000 horní díl vpusti- 1 m *) **)	1000	632	010152009	81,49	2	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký	-	-	010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)	-	-	010154718	2,50	40	MD

MEADRAIN ENS 4000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN ENS 4000 pozink. čelo plné	Pozinko-vaná ocel	465	010152005	5,07	1	MD

Tmely *)**

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Tmel Saba MS Floor GREY v sáčku, stabilní ***)	Polymerová báze MS	010152708	0,88	1	PG
SABA PRIMER 9102 1 L	Na bázi silanu	010155803	0,92	1	PG
SABA rozpouštědlo, čistič 48, 1 L	-	010155807	0,84	1	PG
Pistole pro tmel	-	010152707	0,63	1	PG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA ENS 400 ROŠTY



litinový můstkový rošt



plný kryt litina

MEA ENS 4000 rošty se šroubových uchycením

Pro zátěžové třídy E600- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEA ENS 400 rošty D 400 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA ENS 400 drážková mříž z tvárné litiny-D-0,5 m 15/128 nutné upevnění šroubem. *) **) ****)	Litina	500	898	010154862	0,00	32	MD

MEA ENS 400 rošty E 600 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 4000 litinový můstkový 15/125- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	1780	010154858	36,33	32	MD
MEADRAIN Rošt Top 4000 litinový plný- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	-	010154856	37,33	28	MD

MEA ENS 400 třída zatížení F 900 kN se šroubových uchycením **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt ENS 4000 litinový můstkový 15/125- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	1780	010152017	41,20	24	MD

Zajištění roštu ENS

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu ENS, šroub M10 + matice (4ks/rošt)	Pozinko-vaná ocel	010154859	0,07	1	MD

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY



MEAKERB 320/500/BRIDGE




MEAKERB BRIDGE MEAKERB 320 MEAKERB 500

MEAKERB 320/500




MEARKERB 320






MEARKERB 500



PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEAKERB G-UP





MEA SK-ZT, MEA SK-UT-KRÁTKÁ



MEAKERB 320 obrubníkový žlab z polymerbetonu

Obrubníkový žlab z polymerbetonu

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400** kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEAKERB 320

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
KERB 320 obrubníkový žlab- 0,5 m	500	315		010152196	20,51	28	MD
KERB MKM 320 CS obrubníkový žlab; střední díl; výška 235mm- 0,5 m *)	500	235		010152197	24,12	42	MD
KERB MKM 320 AP čístící kus- 0,5 m	500	320		010152130	27,00	28	MD
KERB MKM 320 CF obrubníkový žlab; střední díl; výška 195mm- 0,5 m *)	500	195		010152143	16,75	42	MD
KERB 320 CFL obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 235/195mm- 0,5 m *)	500	235	195	010152145	21,70	10	MD
KERB MKM 320 CFR obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 195/235mm- 0,5 m *)	500	195	235	010152147	22,80	10	MD
KERB MKM 320 CP obrubníkový žlab; střední díl s otvory; výška 235mm - 0,5 m *)	500	235		010152149	24,00	56	MD
MEAKERB BKM320 BS Bus stop- 0,5 m *)	500	375		010152066	35,26	28	MD
MEAKERB MKM-L320 BL/H Bus levý- vyšší- 0,5 m *)	500	347,5	375	010152068	35,48	1	MD
MEAKERB MKM-L320 BL/L Bus levý- nízký- 0,5 m *)	500	320	347,5	010152070	31,01	1	MD
MEAKERB MKM-L320 BR/H Bus pravá- vyšší- 0,5 m *)	500	375	347,5	010152072	35,73	1	MD
MEAKERB MKM-L320 BR/L Bus pravý- nižší- 0,5 m *)	500	347,5	320	010152074	30,90	1	MD
KERB MKM 320 DL/H obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 320/277mm- 0,5 m *)	500	320	277,5	010152059	27,50	10	MD
KERB MKM 320 DL/L obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 277/235mm- 0,5 m *)	500	277,5	235	010152061	24,60	10	MD
KERB MKM 320 DR/H obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 277/320mm- 0,5 m *)	500	277,5	320	010152063	27,40	28	MD
KERB MKM 320 DR/L obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 235/277mm- 0,5 m *)	500	235	277,5	010152065	24,60	28	MD
MEAKERB 320/500 dilatační spárový disk velký *)				010151799	0,32	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEAKERB MKM 500

MEAKERB MKM 500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAKERB MKM 500- 0,5 m	500	500		010152176	28,35	28	MD
KERB MKM 500 CS obrubníkový žlab; střední díl; výška 415mm; dl. 500mm	500	415		010152198	32,50	28	MD
KERB MKM 500 AP čistící kus- 500 mm	500	500		010152142	36,33	10	MD
KERB MKM 500 CF obrubníkový žlab; střední díl; výška 375mm- 500 mm	500	375		010152161	24,00	1	MD
KERB MKM 500 CFL obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 415/375mm - 500 mm	500	415	375	010152163	30,56	1	MD
KERB MKM 500 CFR obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 375/415mm- 500 mm	500	415	375	010152165	30,97	1	MD
KERB MKM 500 CP obrubníkový žlab; střední díl s otvory; výška 415mm - 500 mm	500	415		010152167	31,00	28	MD
MEAKERB BKM 500 BS Bus stop	500	555		010152086	42,50	1	MD
MEAKERB BKM 500 BL/H levý vysoký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	555	527,5	010152088	42,80	1	MD
MEAKERB BKM 500 BL/L levný nízký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	527,5	500	010152090	38,30	1	MD
MEAKERB BKM 500 BR/H pravý vysoký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	555	527,5	010152092	42,80	1	MD
MEAKERB BKM 500 BR/L pravý nízký přechodový prvek mezi nástupištěm a standardem	500	527,5	500	010152094	38,30	1	MD
KERB MKM 500 DL/H obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 500/457mm- 500 mm	500	500	457,5	010152067	35,53	10	MD
KERB MKM 500 DL/L obrubníkový žlab; levý klesající díl; výška 457/415mm- 500 mm	500	457,5	415	010152069	32,44	1	MD
KERB MKM 500 DR/H obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 457/500mm- 500 mm	500	500	457,5	010152071	35,52	1	MD
KERB MKM 500 DR/L obrubníkový žlab; pravý klesající díl; výška 415/457mm- 500 mm	500	457,5	415	010152073	32,36	1	MD
MEAKERB 320/500 dilatační spárový disk velký *)				010151799	0,32	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEAKERB 320 příslušenství

Světlá šířka 100 mm, stavební šířka 154 mm. Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEAKERB 320/500 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
KERB MKT G horní díl vpusti s litinovým plným roštem *)	520	550	010151747	71,35	4	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
KERB MKT AP horní díl vpusti- 0,5 m	500	210	010151746	20,57	10	MD
DM 1000 vpust vč. kalové jímky- 0,5 m	500	580	010151085	28,00	10	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký			010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)			010154718	2,50	40	MD

MEAKERB čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
KERB MK EC 320 čelní stěna *)	Polymer-beton	320	010152022	0,53	1	MD
KERB MK EC 320 čelní stěna pravá s odtokem DN110 *)	Polymer-beton	320	010152023	3,70	1	MD
KERB MK EC 320 čelní stěna levá s odtokem DN110 *)	Polymer-beton	320	010152024	3,61	30	MD


MEAKERB čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAKERB 500 čelní stěna začátek/konec	Polymer-beton	500	010152025	6,70	1	MD
MEAKERB 500 čelní stěna pravá s nátrubkem DN110	Polymer-beton	500	010152026	6,00	1	MD
MEAKERB 500 čelní strana levá s nátrubkem DN110	Polymer-beton	500	010152027	6,00	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEAKERB BRIDGE






010152170



010152174

MEARKERB BRIDGE 160-125/ 160-150






010152172

MEARKERB BRIDGE 160





010152180

MEARKERB BRIDGE 160.SE

Mostní obrubníkový žlab

Mostní obrubníkový žlab MEAKERB


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA BRIDGE KERB mostní žlab 160/125, délka 500 mm, výška obrubníku 125 mm, stavebni šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	500	200	010152170	22,58	1	MD
MEA BRIDGE KERB mostní žlab 160/150, délka 500 mm, výška obrubníku 150 mm, stavebni šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	500	200	010152174	22,48	40	MD
MEA BRIDGE KERB mostní žlab 160 revizní díl , délka 500 mm, stavebni šířka 220 mm, předformovaný svislý odtok 160 mm	500	200	010152172	23,78	1	MD


MEAKERB BRIDGE příslušenství

MEAKERB čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA BRIDGE KERB mostní žlab 160 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	200	010152180	0,40	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.





	MEAKERB .SE čelní stěna	MEAKERB .L Čelní stěna s nátrubkem Ø 110 mm	MEAKERB 320 Standard díl 0,5m	MEAKERB 320 DL/H Šikmý díl levý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 DL/L Šikmý díl levý nízký 0,5m	MEAKERB 320 CP Vjezdový díl obruba s otvory 0,5m	MEAKERB 320 CS Vjezdový díl obruba 0,5m	MEAKERB 320 CFL Vjezdový díl levý 0,5m	MEAKERB 320 CF vjezdový střední díl 0,5m	MEAKERB 320 CFR Vjezdový díl pravý 0,5m	MEAKERB 320 DR/L Šikmý díl pravý nízký 0,5m	MEAKERB 320 DR/H Šikmý díl pravý vysoký 0,5m
System 320 Obj. číslo	010152022	010152024	010152196	010152059	010152061	010152149	010152197	010152145	010152143	010152147	010152065	010152063
System 500 Obj. číslo	010152025	010152027	010152176	010152067	010152069	010152167	010152198	010152163	010152161	010152165	010152073	010152071



MEAKERB G-UP Horní díl vpustě s plným krytem +Ispodní díl + koš	MEAKERB 320 Standard díl 0,5m	MEAKERB MKT AP horní díl vpustě plný kryt+ MEAKERB EK.UT sedimentační díl a košem	MEAKERB 320 BL/L BusStop levý nízký 0,5m	MEAKERB 320 BL/H BusStop levý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 BS BusStop Standard 0,5m	MEAKERB 320 BR/H BusStop pravý vysoký 0,5m	MEAKERB 320 BR/L BusStop pravý nízký 0,5m	MEAKERB 320 AP čisticí kus 0,5m	MEAKERB .R čelní stěna s nátrubkem Ø 110 mm	
010151747+ +010154726/ 010154728 +010154714	010152196	010151746+ 010151085	010152070	010152068	010152066	010152072	010152074	010152130	010152023	System 320 Obj. číslo
	010152176		010152090	010152088	010152086	010152092	010152094	010152142	010152026	System 500 Obj. číslo



MEADRAIN DM CITY/MEADRAIN DM




MEADRAIN DM CITY



MEADRAIN DM


MEADRAIN DM CITY 1000







010712887

MEADRAIN DM CITY 1000






010712658



010712676



010712666

MEADRAIN DM CITY 1000

MEADRAIN DL 1000 CLIPFIX ROŠTY



MEA rošt 100 BAVARIA



MEA rošt 100 HONEYCOMB



litinový můstkový rošt



mřížkový rošt 30/10

MEADRAIN DL 1000

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 133 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL 1000

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DL 1000.0 žlab bez spádu, zatížení D400 kN- 1 m	1000	225	160	010712887	27,23	15	MD

MEADRAIN DM CITY 1000 příslušenství

MEADRAIN DM CITY 1000.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG 1015** and **SV/SE/SG 1015**.

MEADRAIN DL 1000 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010712646	9,86	40	MD
MEADRAIN SE1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713538	9,86	40	MD
MEADRAIN SG 1015.1- 0,5 m [4) 14) *) **)]	500	225	010713628	9,45	40	MD

MEADRAIN DL 1000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN100- 0,5 m [**)]	500	600	010712658	32,84	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK110- 0,5 m [*) **)]	500	600	010713552	32,84	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK110 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	600	010713666	33,18	10	MD
MEADRAIN SV 1000 vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150- 0,5 m [**)]	500	600	010712660	32,80	10	MD
MEADRAIN SE 1000.EK160- 0,5 m [*) **)]	500	600	010713554	32,80	10	MD
MEADRAIN SG 1000.EK160 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	600	010713668	35,00	10	MD

MEADRAIN DL 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1000-20 čelo plné; začátek/konec žlabu	Pozinkovaná ocel	150	250	010712666	0,28	1	MD
MEADRAIN SE1000-20.SE čelní stěna plná [*)]	Nerez ocel	160	250	010713560	0,28	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV/SG 1005-1015	Pozinkovaná ocel	175	225	010712676	0,45	1	MD
MEADRAIN SE1005-15.E čelní stěna s nátrubkem DN110 [*)]	Nerez ocel	175	225	010713566	0,40	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DL 1000 rošty

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 100 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	292	010713124	3,48	216	GR
MEA 100 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	206	010713120	3,42	216	GR
Rošt MEA 100 můstkový 5/95 HEELGUARD D400 litina- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	186	010152767	4,18	200	GR
Rošt MEA 100 můstkový 12/95 litina- 0,5 m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	410	010712677	3,50	200	GR
Rošt MEA 100 mřížkový 30/10 pozink- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	845	010152337	2,90	300	GR
Rošt MEA 100 nerez mřížkový 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	845	010152353	2,90	10	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 100 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 100 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714705	0,60	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEADRAIN DM CITY 1500




MEADRAIN DM CITY 1500.0



MEADRAIN DM CITY 1500 příslušenství




MEADRAIN DM CITY 1500





MEADRAIN DM CITY 1500 čelní stěny



MEADRAIN DL 1500

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 183 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL 1500

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DL 1500.0 žlab bez spádu, zatížení D400 kN- 1 m	1000	270	314	010712379	47,03	12	MD

MEADRAIN DL 1500 příslušenství

MEADRAIN DL 1500.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG 1510** and **SV/SE/SG 1510**.

MEADRAIN DL 1500 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAN SV 1510.1- 0,5 m [5) 14) **)]	500	270	010713340	13,00	24	MD
MEADRAIN SE 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713417	14,44	24	MD
MEADRAIN SG 1510.1- 0,5 m [5) 14) *) **)]	500	270	010713688	14,07	24	MD

MEADRAIN DL 1500 vpusť


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 1500 Vpust vč. kalové jímky; pro napojení DN150; dl. 0,5m [**)]	500	700	010713326	37,90	8	MD
MEADRAIN SE 1500.EK160 vpust- 0,5 m [*) **)]	500	690	010713424	37,90	8	MD
MEADRAIN SG 1500.EK160 vpust- 0,5 m + koš [*) **)]	500	690	010713718	37,90	8	MD
MEADRAIN SV 1500 vpust DN200 [**)]	500	700	010713324	37,30	8	MD

MEADRAIN DL 1500 čelní stěny


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV/SG 1500-20. SE Čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	220	320	010713358	0,50	1	MD
MEADRAIN SE1500-20.SE čelní stěna plná [*)]	Nerez ocel	220	320	010713426	0,50	1	MD
MEADRAIN SV/SG 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm	Pozinko-vaná ocel	270	-	010713364	1,13	1	MD
MEADRAIN SE1510.E čelní stěna s nátrubkem DN160 [*)]	Nerez ocel	270	-	010713430	0,85	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


MEA 150 ROŠTY



Mřížkový rošt 30/10



Můstkový rošt litina



Designový rošt HONEYCOMB litina



Designový rošt BAVARIA litina

MEADRAIN DL 1500 rošty

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 150 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 litinový můstkový rošt 12/147- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	610	010712840	6,25	140	GR
MEA 150 rošt BAVARIA D400 kN- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	445	010713288	5,93	104	GR
MEA 150 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	336	010713284	5,98	104	GR
MEA 150 mřížkový pozinkový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1338	010152347	5,00	100	GR
MEA 150 mřížkový nerezový rošt 30/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1338	010152363	5,00	204	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 150 CLIFIX ochrana proti odcizení


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA 150 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Plastové, Nerez ocel	010714707	1,20	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEADRAIN DM CITY 2000






010712373

MEADRAIN DM CITY 2000

MEADRAIN DM CITY 2000 příslušenství






010713880

MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA






010154708

010713882

MEADRAIN 2000 SK-ZT
SK-UT-KRÁTKÁ





010714320

MEADRAIN DM CITY 2000 horní díl vpusti

MEADRAIN DL 2000

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 233 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-D400 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DL 2000

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DL 2000.0 žlab bez spádu; dl. 1m, zatížení D400 kN	1000	330	300	010712373	70,45	9	MD

MEADRAIN DM CITY 2000 příslušenství

MEADRAIN DM CITY 2000.0 jsou komptaktibilní s příslušenstvím žlabů **MEADRAIN SV/SE/SG NA 2020** and **SV/SE/SG NA 2020**.

MEADRAIN DL 2000 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN SV 2000 horní díl vpusti **)	500	435	010713880	25,42	12	MD
MEADRAIN SE 2000 horní díl vpusti- 0,5 m *) **)	500	435	010713894	25,76	12	MD
MEADRAIN SG 2000 horní díl vpusti- 0,5 m **)	500	435	010713906	26,30	12	MD
MEADRAIN 2000 mezi kus z polymerbetonu pro těžkou zátěž	525	375	010154708	25,20	12	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl krátký s předformovaným otvorem DN160	525	360	010713882	23,69	4	MD
MEADRAIN 2000 spodní díl vpusti krátký s předformovaným otvorem DN200	525	360	010713883	23,70	4	MD
MEA 150/200 plastový koš do vpusti *)	-	-	010710153	3,10	130	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM CITY 2000 rošty



mřížkový pozinkový rošt



litinový můstkový rošt



rošt BAVARIA litina



rošt HONEYCOMB

MEADRAIN DL 2000 rošty

Rošty s bezešroubovým uchycením CLIPFIX. Pro zátěžové třídy A15- D400 kN podle ČSN EN 1433.

MEA 200 Rošty pro zatížení D 400 kN s bezšroubovým uchycením CLIPFIX **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 litinový můstkový rošt 18/198- 0,5m CLIPFIX **) ****) *)	Litina	500	1066	010712848	7,50	60	GR
MEA 200 rošt BAVARIA- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	593	010714094	7,06	54	GR
MEA 200 rošt HONEYCOMB- 0,5 m CLIPFIX *) **) ****)	Litina	500	448	010714090	7,19	54	GR
MEA 200 mřížkový pozinkový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Pozinko-vaná ocel	500	1726	010152357	6,50	300	GR
MEA 200 mřížkový nerezový rošt 25/10- 0,5 m CLIPFIX *) **)	Nerez ocel	500	1726	010152367	6,50	100	GR

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinko-vaná ocel	010152115	0,23	1	GR

MEA 200 CLIFIX ochrana proti odcizení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
MEA 200 CLIFIX ochrana proti zcizení- sada 10 ks	Nerez ocel, Plastové	010714709	1,20	1	GR


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEADRAIN DM 1010




MEADRAIN DM 1010.0



MEADRAIN DM 1010 příslušenství




MEADRAIN DM 1010.R
MEADRAIN DM 1010.EK





MEADRAIN DM 1010.SE čelní stěny



MEADRAIN DM 1010 ROŠTY



litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM 1000

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 100 mm, celková šířka 154 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15-F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 1010 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	265	288	010712884	46,98	15	MD
DM 1010.0 žlab bez spádu F900- 1 m černý	1000	265	288	010712885	47,00	15	MD
DM 1010.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m *)	500	265	288	010712886	23,50	30	MD

DM 1010. DAR I žlab bez spádu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 DAL I žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	91	288	010712889	46,30	15	MD
DM 1010.1 DAL I žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	91	288	010712891	23,20	30	MD
DM 1010.0 DAR I žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	91	288	010712893	46,30	15	MD
DM 1010.1 DAR I žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	91	288	010712895	23,20	30	MD

DM 1010.1 DAR II žlab bez spádu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.0 DAL II žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	156	288	010712888	45,60	15	MD
DM 1010.1 DAL II žlab bez spádu; boční vtoky vlevo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	156	288	010712890	22,80	30	MD
DM 1010.0 DAR II žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 1m *)	1000	265	156	288	010712892	45,60	15	MD
DM 1010.1 DAR II žlab bez spádu; boční vtoky vpravo pro porézní asfalt; D400- 0,5m *)	500	265	156	288	010712894	22,80	30	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM 1000 příšlušenství

MEADRAIN DM 1010 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010.R revizní díl- 0,5 m [21)]	500	265	010712896	17,63	30	MD

MEADRAIN DM 1010 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010 vpusť- 0,5 m- bez koše [21)]	500	580	010712898	25,18	10	MD
MEADRAIN 1000.EK plastový kalový koš	440	264	010710065	0,38	1	MD

MEADRAIN DM 1000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1010 čelo plné, pozinkovaná ocel	Pozinko-vaná ocel	260	010712900	0,32	1	MD

MEADRAIN DM 1000 rošty

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MADRAIN DM 1000 rošt F 900 kN s bezšroubovým uchycením PROFIX

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1000 litinový můstkový 12/100- 0,5 m [**)****)*)]	Litina	500	368	010153094	4,60	208	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez [*)]	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEADRAIN DM 1500




MEADRAIN DM 1500



MEADRAIN DM 1500 příslušenství




MEADRAIN DM 1500.R
DM 1500.SK-OT





MEADRAIN DM 1500.SE čelní stěny



MEADRAIN DM 1500/1540

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy A15 - F900 kN podle ČS EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 1500/1540 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500.0/280 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	280	377	010712938	63,80	12	MD
DM 1500.0 žlab bez spádu- 1 m černý	1000	280	377	010712939	63,00	12	MD
DM 1500.1/280 žlab bez spádu F900- 0,5 m *)	500	280	377	010712940	32,00	24	MD
DM 1500.1 žlab bez spádu- 0,5 m černý	500	280	377	010712941	32,00	24	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu F900- 1 m	500	480	388,5	010712902	88,13	10	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m	500	480	377	010712904	43,00	20	MD

MEADRRAIN DM 1500/1540 DAL II

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m proběžná	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN DM1500.0 DAL II *)	1000	280	116	377	010712956	62,17	12	MD
MEADRAIN DM 1500.1 DAL II- 0,5 m *)	500	280	116	377	010712958	31,50	24	MD
MEADRAIN DM 1500.0 DAR II- 1 m *)	1000	280	116	377	010712946	62,00	1	MD
MEADRAIN DM 1500.1 DAR II- 0,5 m *)	500	280	116	377	010712948	31,50	1	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na levé straně D400- 1 m	1000	480	116	377	010712906	85,50	1	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na levé straně D400- 0,5 m	500	480	116	377	010712908	43,00	1	MD
DM 1540.0 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na pravé straně D400- 1 m	1000	480	116	377	010712910	85,50	1	MD
DM 1540.1 žlab bez spádu; postranní otevřené vtoky na pravé straně D400- 0,5 m	500	480	116	377	010712912	43,00	1	MD

MEADRAIN DM 1500/1540 příšlušenství

MEADRAIN DM 1500/1540 revizní díl

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500.0 R revizní díl- 0,5 m 21)	500	280	010712950	20,70	18	MD
DM 1540.R revizní díl- 0,5 m	500	480	010712914	36,50	12	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM 1500 Rošty



litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM 1500/1540 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500 horní díl vpusti- 0,5 m [21)]	500	525	010712952	41,57	12	MD
DM 1540 horní díl vpusti- 0,5 m	500	525	010712916	43,86	12	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN kalový koš; pozink. ocel; EN 1500; DM 1500	-	-	010151846	3,54	60	MD

MEADRAIN DM 1500/1540 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 1500 čelo plné pro začátek a konec žlabu, pozinkovaná ocel	Polymer-beton	280	010712954	0,66	1	MD
DM 1540 čelo plné pro začátek a konec žlabu, pozinkovaná ocel	Pozinko-vaná ocel	480	010712918	1,15	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM 1500 rošty

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN DM 1500 litinový rošt D 400 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový můstkový 12/150- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	630	010151173	6,20	130	MD

MEADRAIN DM 1500 litinový rošt F 900 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt EN 1500 litinový- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	523	010151169	8,00	120	MD

Zajištění roštu EN


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM 2000



MEADRAIN DM 2000




010712359

010712357



MEADRAIN DM 2020




010712806

010712804



MEADRAIN DM 2040



010712784

010712782

MEADRAIN DM 2000

Polymerbetonové monolitické žlaby

Světlá šířka 200 mm, celková šířka 254 mm. Bez spádu dna. Pro zatížení třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEADRAIN DM 2000/2020/2040 pro třídu zatížení F 900

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 2000.0 žlab bez spádu F900- 1 m	1000	320	560	010712357	79,36	9	MD
DM 2000.0 žlab bez spádu F900- 1 m čený	1000	320	560	010712361	77,00	9	MD
DM 2000.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m *)	500	320	560	010712359	38,71	18	MD
DM 2000.1 žlab bez spádu F900- 0,5 m černý	500	320	560	010712363	38,00	18	MD
DM 2020.0 žlab bez spádu D400- 1 m *)	1000	420	560	010712804	92,40	8	MD
DM 2020.1 žlab bez spádu D400- 0,5 m *)	500	420	560	010712806	45,00	16	MD
DM 2040.0 žlab bez spádu D400- 1 m *)	1000	520	560	010712782	103,10	8	MD
DM 2040.1 žlab bez spádu D400- 0,5 m *)	500	520	560	010712784	51,26	16	MD

MEADRAIN DM 2000 příšlušenství

MEADRAIN DM 2000/2020/2040/2050 revizní díl


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 2000.R revizní díl- 0,5 m 21)	500	320	010712381	23,50	8	MD
DM 2000.R/A revizní díl s hrdlem DN200- 0,5 m 21) *)	500	320	010712382	26,00	4	MD
DM 2020.R revizní díl- 0,5 m 21) *)	500	420	010712818	34,03	8	MD
DM 2020.R/A revizní díl s hrdlem DN200- 0,5 m 21) *)	500	420	010712820	34,19	4	MD
DM 2040.R revizní díl- 0,5 m 21) *)	500	520	010712786	36,00	12	MD

MEADRAIN DM 2000/2020/2040/2050 vpusť


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 2000 horní díl vpusti- 0,5 m 21)	500	365	010712369	25,00	8	MD
DM 2020 SK-OT horní díl vpusti- 0,5m 21) *)	500	465	010712816	36,00	8	MD
DM 2040 horní díl vpusti- 0,5 m 21) *)	500	615	010712798	45,72	9	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
MEADRAIN 2000 kalový koš; pozink. ocel; EN 2000; ENS 2000; DM 2000	-	-	010154717	3,89	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEADRAIN DM 2000 PŘÍSLUŠENSTVÍ




010712816



010712798

MEADRAIN DM 2000






010154709


MEA SK-ZT






010154726

MEA SK-UT KRÁTKÁ






010712375

MEADRAIN DM 2000 čelní stěny

MEADRAIN DM 2000 ROŠTY



litinový můstkový rošt

MEADRAIN DM 2000 příšlušenství

MEADRAIN DM 2000 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
DM 2000 čelo plné; pozink.	Pozinko-vaná ocel	320	010712375	0,93	6	MD
DM 2020 čelo plné; pozink. *)	Pozinko-vaná ocel	420	010712822	1,26	1	MD
DM 2040 čelo plné; pozink. *)	Pozinko-vaná ocel	520	010712800	0,70	1	MD

MEADRAIN DM 2000 rošty

Pro zátěžové třídy A15- F900 kN podle ČSN EN 1433.

MEADRAIN DM 2000 rošt třídy zatížení D 400 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN rošt EN 2000 litinový můstkový 18/96- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	962	010154236	7,27	54	MD

MEADRAIN DM 2000 rošt třídy zatížení F 900 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEADRAIN Rošt litina- 0,5 m **) ****) *)	Litina	500	960	010154237	11,34	80	MD

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinko-vaná ocel	010153096	0,02	1	MD
Zajištění roštu EN; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



SELF LINE 100/150/165



SELF LINE

SELF LINE



SELF LINE 100

SELF LINE 100

Polymerbetonový žlab včetně ocelového roštů.

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm. Pojízdé žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/55 s pozinkovaným roštem A 15

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/55 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	55	010150791	5,91	72	MG

SELF LINE 100/80 s pozinkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	78	010150763	6,70	60	MG
SELF LINE 100/80- žlab z polymerického betonu s pozinkovým roštem- 1 m	1000	78	041150763	7,10	117	MG
SELF LINE s pozinkovaným roštem A15 kN LIBERTYFLOW- 1 m	1000	78	041150900	7,10	90	MG

SELF LINE 100/80 s litinovým roštem B 125 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 litinovým roštem- 1 m	1000	81	010150769	9,92	60	MG

SELF LINE 100 bez roštu

SELF LINE 100 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/80- žlab bez roštu- 1 m	1000	75	010150767	5,30	90	MG

SELF LINE 100/55 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/55- žlab z polymerického betonu- 1 m	1000	55	010150789	4,91	54	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE příslušenství

SELF LINE čela

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110	Polymer-beton	145	010150195	0,07	1	MG

SELF LINE 100/55 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE.SE 100/55 čelo plné	Polymer-beton	50	010150793	0,06	1	MG

SELF LINE adaptér pro rohové napojení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE adaptér pro rohové napojení	Pozinko-vaná ocel	010150172	1,90	60	MG

SELF LINE 100 vpusť + odtokové sady

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100/80 vpusť s pozink. roštem 0,5 m	500	288	010150779	13,30	10	MG
SELF LINE 100/80 vpusť s lit. roštem 0,5 m	500	291	010150771	14,00	10	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	110	198	010150730	0,20	1	MG

SELF LINE rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	010150774	0,70	1	MG
SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	010150149	1,34	1	MG


SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *) ****)	Litina	500	010150145	2,21	204	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


SELF LINE






SELF LINE žlab s pozink. můstkovým roštem






SELF LINE žlab s litinovým můstkovým roštem





SELF LINE žlab s pozink. mřížkovým roštem





SELF LINE žlab s nerez. můstkovým roštem

SELF LINE 100

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 1 m [1) 22)]	1000	110	010150121	8,44	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 0,5 m [22)]	500	110	010150123	4,25	96	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m [8) 22)]	1000	110	010150128	8,20	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem B 125

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 1 m [1) ****)]	1000	115	010150125	11,69	42	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 0,5 m [****)]	500	115	010150127	6,00	84	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m [8) ****)]	1000	115	010150130	11,00	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 1 m [1) 22)]	1000	110	010150129	10,30	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m [22) *)]	500	110	010150131	5,15	84	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m [8) ****)]	1000	110	010150140	10,30	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem A 15 kN *)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 1 m [1) 22) *)]	1000	110	010150115	8,20	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 0,5 m [22) *)]	500	110	010150117	4,30	96	MG

ŽLAB MEAGARD II

Odvodňovací žlab vhodný pro osobní automobily bez sklonu, vyrobený z polymerbetonu, světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

SELF LINE 100/110 bez roštu


Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/ paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 1 m [4) *)]	1000	108	010150133	7,00	90	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 0,5 m [4) *)]	500	108	010150135	3,50	120	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m [8) *)]	1000	108	010150132	7,00	30	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE 100 příslušentství




SELF LINE 100 rohový spoj




010150170



SELF LINE vpusť s pozink. roštem; vč. kalové jímky




010150139




010150137



SELF LINE plné čelo



010150193



010150191

SELF LINE 100 příslušentsví

SELF LINE 100 rohový spoj, 90°

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100 rohový spoj, 90° *)	140	110	010150170	2,30	48	MG

SELF LINE 100 vpusť

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100 vpusť s pozink. roštem; vč. kalové jímky- 0,5 m 22)	500	288	010150137	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s litinovým můstkovým roštem B125- 0,5 m	500	293	010150139	14,00	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m 22) *)	500	288	010150141	12,71	10	MG
SELF LINE 100 vpusť s nerez. můstkovým roštem A15- 0,5 m 22) *)	500	293	010150119	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpusť bez roštu- 0,5 m *)	500		010150143	12,35	10	MG
Plastový koš do vpusti *)	466	150	010710061	0,31	1	MG

SELF LINE 100 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/110 čelo s nátr. DN100	PP	145	010150193	0,06	1	MG

SELF LINE 100 příslušentsví

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

KRYTY ODVODŇOVACÍCH KANÁLŮ MEAGARD II LINE

Vhodné pro systém MEAGARD II a MEALINE. Pro těleso kanálu a box na bahno. Celková šířka mříže 118 mm. Třídy zatížení A 15 až B 125 podle EN 1433.

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	010150774	0,70	1	MG
SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *) ****)	Litina	500	010150145	2,21	204	MG

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinko-vaná ocel	1000	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	010150149	1,34	1	MG

SELF LINE 150
polymerbetonové pojezdové žlaby

Stavební výška 153-155 mm. Světlá šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A 15 kN - 1 m

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	117	010150331	14,10	35	MG

SELF LINE 150

Žlab z polymerbetonu beze spádu. Světlá šířka 140 mm, celková šířka 160 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třeídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

SELF LINE 150 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 150 bez roštu- 1 m	1000	115	010150337	9,70	20	MG

SELF LINE 150 příslušenství

SELF LNE 150 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Čelní stěna plná začátek/konec pro žlab SELF LINE 150	Polymer-beton	120	010150335	0,60	1	MG

SELF LINE150 rošty

Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SELFLINE 150 rošt mřížový 30/10; A15, 998x163	Pozinko-vaná ocel	1000	010195000	3,78	100	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE 150
žlab z polymerbetonu

Světlá šířka 150 mm, stavební šířka 200 mm. Zátěžová třída A15 kN- B 125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 žlab

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 150 s pozinkovaným roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	153	010150564	17,72	24	MG
SELFL LINE 150 s litinovým roštem B125 kN- 1 m	1000	155	010150567	22,67	24	MG

SELF LINE 150

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 150- 1 m	1000	150	010150570	13,50	40	MG

SELF LINE 150 příslušenství

SELF LINE 150 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Čelní stěna začátek/konec pro žlab SELF LINE 200	Polymer-beton	150	010150576	1,07	1	MG
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro žlab SELF LINE 200	Polymer-beton	155	010150578	1,20	1	MG

SELF LINE 150 rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm^2/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m ****) *)	Litina	500	630	010150584	4,80	180	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m ****) *)	Litina	500		045150584	5,00	1	MG
MEA SELF LINE 150 pozink. mřížkový rošt; 30/10; A15; dl. 1m	Pozinko-vaná ocel	1000	1420	010150580	4,49	96	MG

SELF LINE 150 aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- mřížkový rošt	Pozinko-vaná ocel	010150588	0,23	1	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- litina	Pozinko-vaná ocel	010153159	0,22	1	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY




MEAGARD DVORNÍ VPUSŤ



MEAGARD dvorní vpusť


MEAGARD dvorní vpusť






MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s litinovým roštem





MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem





MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem

MEAGARD dvorní vpusť
polymerbetonové pojezdové bodové vpusti včetně roštů

Pojezdové bodové vpusti včetně roštů s kalovým košem, zápachovým uzávěrem a možností napojení DN100. Pro zátěžové třídy A15-B125 kN.

Dvorní vpusť MEAGARD kompletní s kryty

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s litinovým roštem; B125 ****)	300	300	452	010150850	30,09	16	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem 20/30; B125	300	300	452	010150855	30,40	16	MG
MEAGARD dvorní vpusť 300x300mm s pozink. mřížkovým roštem 30/30; A15 22)	282	282	427	010150860	22,65	16	MG

MEAGARD vpust s litinovým roštem B 125 kN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD vpust s litinovým roštem B125 kN *)	Nerez ocel	010153196	0,02	1	MG

MEAGARD dvorní vpusť příslušenství

Dvorní vpusť MEAGARD - jednotlivé komponenty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Dvorní vpust spodní díl *)	Polymer-beton	282	282	425	010150800	17,42	16	MG
MEAGARD Nástavec rám dvorní vpusti 30x30 *)	Litina	300	300	45	010150825	3,40	90	MG

Dvorní vpusť MEAGARD přídavné prvky pro vyrovnání výšky

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD nástavec pro dvorní vpusť pro rozšíření výšky 6cm *)	282	282	60	010150810	3,20	36	MG
MEAGARD nástavec/mezikus pro dvorní vpusť pro navýšená o 25cm *)	282	282	250	010150805	11,37	18	MG

Příslušenství k nádvorním vpustím MEAGARD

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Kalový koš dvorní vpusť	Polyethylen	010710063	0,20	1	MG
MEAGARD dvorní vpust protizápachový uzávěr	Polymerbe-ton	010150815	3,04	86	MG
Těsnící kroužek DN100 *)	Nitrilová pryž	010153883	0,02	1	MD

MEAGARD bodová vpusť rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

MEAGARD bodová vpusť rošty B 125

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Wide (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Litinový rošt 300x300mm; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť *) ****)	Litina	280	280	010150830	4,90	99	MG
Litinový rošt 20/30; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť *)	Pozinko-vaná ocel	280	280	010150835	3,88	200	MG
Mřížkový rošt 300x300mm; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť, pozink. (oka 30/20) *)	Pozinko-vaná ocel	282	282	010150840	1,23	336	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ




MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ


MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ



MEADRAIN EN BODOVÉ ODVODNĚNÍ




010154707






MEA SK-ZT




010154709



MEA SK-UT KRÁTKÁ



010154728



010154726

MEADRAIN EN bodové odvodnění

MEADRAIN vpust spodní část z polymerbetonu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
EN 1000 horní díl vpusti vč. litinového rámu; dl. 0,52 m *)	520	390	010154707	43,85	8	MD
MEADRAIN mezi díl vpusti pro rozšíření stavební výšky; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 3000- 0,524 m	524	375	010154709	23,31	12	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154726	25,16	4	MD
MEADRAIN spodní díl vpusti krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB- 0,524 m	524	335	010154728	27,00	4	MD
Spodní díl vpusti krátký; s předformovaným odtokem DN160/200; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; EN1500, EN2000, EN3000, dl. 0,524m 16) *)	524	335	010154711	24,18	12	MD
Spodní díl vpusti dlouhý; s předformovaným odtokem DN160/200; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; dl. 0,524m 16) *)	524	485	010154719	33,60	8	MD
Koš na hrubé nečistoty- krátký			010154714	1,90	60	MD
Koš na hrubé nečistoty- dlouhý (pro vpusť s mezidílem) *)			010154718	2,50	40	MD
Těsnící kroužek DN150 *)			010153885	0,05	1	MD
Těsnící kroužek DN200 *)			010153889	0,05	1	MD

MEADRAIN EN bodová vpusť příslušenství

MEADRAIN EN těsnící hmota

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Těsnící hmota 0,45 l černá *)	010155801	0,71	1	MD
Těsnící hmota SABA *)	010155809	3,66	1	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.




MEATEC FASÁDY A ODVODNĚNÍ TERAS




MEATEC 100

MEATEC SYSTÉMOVÝ PŘEHLED



1- Žlab **MEATEC** s proměnlivou montážní výškou.
2- Žlab **MEATEC** s pevnou montážní výškou.
3- Kompletní žlabový systém k dispozici z pozinkované nebo nerezové oceli.
4- Vstupní otvory na obou stranách pro rychlý odtok vody.
5- Dvě příčné výztuhy žlabu na běžný metr délky kanálu.
6- Široký výběr designových mříží pro esteticky náročné projekty.




- 100% systémové řešení
- Spolehlivá ochrana proti vlhkosti
- Nízká spojovací výška

MEATEC 100





MEATEC 100 fixní výška






MEATEC 100 variabilní výška







MEATEC 100 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEATEC 100 čelní stěna



MEATEC 100 rošty



rošt s podélnými žebry



mřížkový rošt 30/10

MEATEC 100 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 99 mm, stavební výška 55, 70 a 100 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 100 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V100-F55, L=2000	2000	55	010730407	3,90	128	TC
MEATEC V100-F55, L=1000	1000	55	010730404	1,90	128	TC
MEATEC V100-F55, L=500 *)	500	55	010730406	1,00	28	TC
MEATEC V100-F70, L=2000 *)	2000	70	010730418	4,30	10	TC
MEATEC V100-F70, L=1000	1000	70	010730420	2,20	1	TC
MEATEC V100-F70, L=500 *)	500	70	010730422	1,10	24	TC
MEATEC V100-F90, L=2000 *)	2000	90	010730434	5,00	1	TC
MEATEC V100-F90, L=1000 *)	1000	90	010730436	2,50	1	TC
MEATEC V100-F90, L=500 *)	500	90	010730438	1,30	1	TC

MEATEC 100 nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E100-F55, L=2000 *)	2000	55	010730410	3,90	50	TC
MEATEC E100-F55, L=1000 *)	1000	55	010730412	1,90	1	TC
MEATEC E100-F55, L=500 *)	500	55	010730414	1,00	1	TC
MEATEC E100-F70, L=2000 *)	2000	70	010730426	4,30	20	TC
MEATEC E100-F70, L=1000 *)	1000	70	010730428	2,20	1	TC
MEATEC E100-F70, L=500 *)	500	70	010730430	1,10	1	TC
MEATEC E100-F90, L=2000 *)	2000	90	010730442	5,00	1	TC
MEATEC E100-F90, L=1000 *)	1000	90	010730444	2,50	1	TC
MEATEC E100-F90, L=500 *)	500	90	010730446	1,30	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 100 ocelový nebo nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 101 mm, stavební výška 55-150 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 100 ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V100-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730612	4,90	128	TC
MEATEC V100-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730614	2,50	1	TC
MEATEC V 100 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 0,5m *)	500	55	90	010730616	1,30	1	TC
MEATEC V100-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730628	6,90	64	TC
MEATEC V100-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730630	3,50	22	TC
MEATEC V100-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730632	1,80	16	TC

MEATEC 100 nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E100-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730620	4,90	1	TC
MEATEC E100-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730622	2,50	1	TC
MEATEC E100-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730624	1,30	1	TC
MEATEC E100-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730636	6,90	10	TC
MEATEC E100-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730638	3,50	1	TC
MEATEC E100-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730640	1,80	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 100 příslušenství

Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V100-F55 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	55	-	010730408	0,05	1	TC
MEATEC V100-F70 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	70	-	010730424	0,06	1	TC
MEATEC V100-F90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90		010730440	0,08	1	TC
MEATEC V 100 ocelové pozink. čelo; výška 55-90mm *)	Pozinko-vaná ocel	55	90	010730618	0,08	1	TC
MEATEC V100-V90-150 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	150	010730634	0,12	1	TC

Nerezová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E100-F55 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	-	010730416	0,05	1	TC
MEATEC E100-F70 čelní stěna *)	Nerez ocel	70	-	010730432	0,06	1	TC
MEATEC E100-F90 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	-	010730448	0,08	1	TC
MEATEC E100-V55-90 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	90	010730626	0,08	1	TC
MEATEC E100-V90-150 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	150	010730642	0,12	1	TC

MEATEC 100 rošty

V100 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V100 Rošt s podélnými žebry-1M	Pozinko-vaná ocel	1000	627	010730736	3,49	168	TC
MEATEC V100 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Pozinko-vaná ocel	500	627	010730738	1,78	168	TC
MEATEC V100 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinko-vaná ocel	1000	630	010730732	2,15	200	TC
Rošt MEATEC V 100 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinko-vaná ocel	500	630	010730734	1,12	50	TC
MEATEC E100 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Nerez ocel	1000	627	010730744	3,38	50	TC
MEATEC E100 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Nerez ocel	500	627	010730746	1,71	5	TC
MEATEC E100 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	630	010730740	2,03	50	TC
MEATEC E100 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	630	010730742	1,02	20	TC

Aretace


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 130




MEATEC 130 fixní výška



010730046




MEATEC 130 variabilní výška




010730004

MEATEC 130 PŘÍSLUŠENSTVÍ



MEATEC 130 čelní stěna



010730158 010730174 010730176

MEATEC 130 ocelová a nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 129 mm, stavební výška 55,70,100 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC V130 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 55mm; dl. 2m	2000	55	010730026	4,60	96	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 55mm; dl. 1m	1000	55	010730028	2,30	96	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 55mm; dl. 0,5m	500	55	010730030	1,20	160	TC
MEATEC V130-F55/A- 1 m *)	1000	55	010730200	2,50	1	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 70mm; dl. 2m	2000	70	010730032	5,10	72	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 70mm; dl. 1m	1000	70	010730034	2,60	72	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab; výška 70mm; dl. 0,5m *)	500	70	010730036	1,30	120	TC
MEATEC V130-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730204	2,80	1	TC
MEATEC V130-F90, L=2000 *)	2000	90	010730208	5,70	50	TC
MEATEC V130-F90, L=1000 *)	1000	90	010730210	2,90	1	TC
MEATEC V130-F90, L=500 *)	500	90	010730214	1,40	1	TC
MEATEC V130-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730212	3,10	1	TC

MEATEC E130 nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 55mm; dl. 2m *)	2000	55	010730044	4,60	32	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 55mm; dl. 1m *)	1000	55	010730046	2,30	48	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 55mm; dl. 0,5m *)	500	55	010730048	1,20	44	TC
MEATEC E130-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730202	2,50	1	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 70mm; dl. 2m *)	2000	70	010730050	5,10	48	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 70mm; dl. 1m *)	1000	70	010730052	2,60	48	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab; výška 70mm; dl. 0,5m *)	500	70	010730054	1,30	32	TC
MEATEC E130-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730206	2,80	1	TC
MEATEC E130-F90, L=2000 *)	2000	90	010730218	5,70	1	TC
MEATEC E130-F90, L=1000 *)	1000	90	010730220	2,90	1	TC
MEATEC E130-F90, L=500 *)	500	90	010730224	1,40	1	TC
MEATEC E130-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730222	3,10	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 130
výškově nastavitelný žlab

Stavební šířka 131 mm, stavební výška 55-150 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC V130 ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 2m *)	2000	55	90	010730002	5,70	48	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 1m *)	1000	55	90	010730004	2,90	1	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 0,5m *)	500	55	90	010730006	1,50	20	TC
MEATEC V130-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730644	3,10	1	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 2m *)	2000	90	150	010730008	7,70	32	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 1m *)	1000	90	150	010730010	3,90	1	TC
MEATEC V 130 ocelový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 0,5m *)	500	90	150	010730012	2,00	28	TC
MEATEC V130-V90-150/A,L=1000 *)	1000	90	150	010730648	4,10	1	TC

MEATEC E130 nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 2m *)	2000	55	90	010730014	5,70	13	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 1m *)	1000	55	90	010730016	2,90	70	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 0,5m *)	500	55	90	010730018	1,50	20	TC
MEATEC E130-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730646	3,10	1	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 2m *)	2000	90	150	010730020	7,70	8	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 1m *)	1000	90	150	010730022	3,90	18	TC
MEATEC E 130 nerezový žlab výškově nastavitelný 90-150mm; dl. 0,5m *)	500	90	150	010730024	2,00	10	TC
MEATEC E130-V90-150/A- 1 m *)	1000	90	150	010730650	4,10	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 130 příslušenství

Ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V 130 ocelové pozink. čelo; výška 55mm	Pozinko-vaná ocel	55	-	010730158	0,06	1	TC
MEATEC V 130 ocelové pozink. čelo; výška 70mm	Pozinko-vaná ocel	70	-	010730160	0,08	1	TC
MEATEC V130-F90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	-	010730216	0,12	1	TC
MEATEC V 130 ocelové pozink. čelo; výška 55-90mm *)	Pozinko-vaná ocel	55	90	010730162	0,12	1	TC
MEATEC V 130 ocelové pozink. čelo; výška 90-150mm *)	Pozinko-vaná ocel	90	150	010730164	0,20	1	TC

Nerezová čelní stěna


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E 130 nerezové čelo; výška 55mm *)	Nerez ocel	55	-	010730170	0,06	1	TC
MEATEC E 130 nerezové čelo; výška 70mm *)	Nerez ocel	70	-	010730172	0,08	1	TC
MEATEC E130-F90 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	-	010730226	0,12	1	TC
MEATEC E 130 nerezové čelo; výška 55-90mm *)	Nerez ocel	55	90	010730174	0,12	1	TC
MEATEC E 130 nerezové čelo; výška 90-150mm *)	Nerez ocel	90	150	010730176	0,20	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSL 100/ TSC 100




MEA TSL 100






MEA TSC 100




MEATEC 130 ROŠTY




rošt plastová podélná tyčová mříž



rošt s podélnými žebry



nerezový mřížkový 30/10



pozink. děrovaný, heelguard

MEA TSL TOPSLOT 1000

TSL TopSlot 1000 je komptabilbní s kompozitními žlaby MEARIN PLUS/EXPERT 100 a polymerbetonovými žlab **MEADRAIN EN 1000, SV/SE 1000, SSVF/SEF 1000** a **MEAHOME PLUS**. Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle instalačních podmínek.

MEA TSL 100 TOPSLOT

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
TSL 100.0/110 pozinkovaná ocel- 1 m	Pozinko-vaná ocel	1000	150	010140728	4,66	1	GR
TSL 100.1 pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140736	2,38	1	GR
TSL 100 revizní díl pozinkovaná ocel- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	150	010140730	3,40	1	GR
MEA TSL 100.0/110- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140732	4,58	1	GR
MEA TSL 100.1/110- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140738	2,30	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140734	3,38	1	GR
MEA TSL 100./110 TOPSLOT B125kN nerez 316- 1 m *)	Nerez ocel	1000	150	010140733	4,66	1	GR
MEA TSL 1000.1/110 TOPSLOT B125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140739	2,44	1	GR
MEA TSL 100.R/110 revizní díl B 125 kN nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	150	010140735	3,41	1	GR

MEA TSL 1000 příslušenství

MEA TSL 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSL čelní stěna nerezová *)	Nerez ocel	10	109	010712497	0,27	1	GR
TS 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000	10	010712481	0,15	1	GR
TS 1000.T1 čistič kalů; nerez- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	10	010712485	0,07	1	GR
MEA TSL 1000.T0 čistič kalů; nerez- 1 m *)	Nerez ocel	1000		010712489	0,16	1	GR
MEA TSL 100.T1 revizní díl AISI 316-0,5 m *)	Nerez ocel	500		010712493	0,08	1	GR
Roštový hák	Pozinko-vaná ocel	150	500	010152113	0,42	1	GR

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEA TSC štěrbinový nástavec PP

MEA TSC 100 štěrbinový nástavec

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA TSC 100 štěrbinový kryt PP- 0,5 m	Plastové	500	90	010152860	0,45	330	DY
MEAHOME čistící kus ocel pozink- 0,5 m	Pozinko-vaná ocel	500	153	010152859	2,28	1	DY

MEATEC 130 ocelové rošty

MEATEC 130 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC 130 plastová podélná tyčová mříž-A-0,5 m 39/7,7 šroubovací, černá, chránič paty	Plastové	500	159	010730263	0,38	252	TC
MEATEC 130 plastová podélná tyčová mříž-A-0,5 m 39/7,7 upevnění na šrouby, šedá, chránič paty	Plastové	500	159	010730261	0,40	252	TC
MEATEC V130 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Pozinko-vaná ocel	1000	985	010730748	4,29	168	TC
MEATEC V130 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Pozinko-vaná ocel	500	985	010730750	2,18	168	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. mřížkový 30/10; dl. 1m	Pozinko-vaná ocel	1000	845	010730090	2,62	168	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinko-vaná ocel	500	845	010730092	1,36	100	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. děrovaný; oka 6mm; dl. 1m	Pozinko-vaná ocel	1000	170	010730098	1,60	150	TC
Rošt MEATEC V 130 pozink. děrovaný; oka 6mm; dl. 0,5m	Pozinko-vaná ocel	500	170	010730100	0,80	68	TC
MEATEC E130 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Nerez ocel	1000	985	010730752	4,05	5	TC
MEATEC E130 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Nerez ocel	500	985	010730754	2,12	50	TC
Rošt EF 1000/MEATEC E 130 nerezový mřížkový 30/10; dl. 1m *)	Nerez ocel	1000	845	010730126	2,45	150	TC
Rošt EF 1000/MEATEC E 130 nerezový mřížkový 30/10; dl. 0,5m *)	Nerez ocel	500	845	010730128	1,27	50	TC
Rošt MEATEC E 130 nerezový děrovaný; oka 6mm; dl. 1m *)	Nerez ocel	1000	170	010730134	1,88	150	TC
Rošt MEATEC E 130 nerezový děrovaný; oka 6mm; dl. 0,5m *)	Nerez ocel	500	170	010730136	0,91	68	TC

Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

POZNÁMKY

MEATEC 160




MEATEC 160 fixní výška



010730258



MEATEC 160 variabilní výška




010730844

MEATEC 160 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEATEC 160 čelní stěna




010730264

MEATEC 160 ROŠTY



nerezový mřížkový 30/10



rošt s podélnými žebry

MEATEC 160 ocelový a nerezový žlab s pevnou stavební výškou

MEATEC 160 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V160-F55, L=2000	2000	55	010730256	5,10	80	TC
MEATEC V160-F55, L=1000	1000	55	010730258	2,60	14	TC
MEATEC V 160 ocelový žlab; výška 55mm; dl. 0,5m *)	500	55	010730262	1,30	28	TC
MEATEC V160-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730260	2,80	25	TC
MEATEC V160-F70, L=2000	2000	70	010730276	5,60	60	TC
MEATEC V160-F70, L=1000	1000	70	010730278	2,80	10	TC
MEATEC V160-F70, L=500 *)	500	70	010730282	1,40	20	TC
MEATEC V160-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730280	3,00	1	TC
MEATEC V160-F90, L=2000 *)	2000	90	010730296	6,20	48	TC
MEATEC V160-F90, L=1000 *)	1000	90	010730298	3,10	1	TC
MEATEC V160-F90, L=500 *)	500	90	010730466	1,60	1	TC
MEATEC V160-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730300	3,30	1	TC

MEATEC 160 nerezový žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E160-F55, L=2000 *)	2000	55	010730266	5,10	1	TC
MEATEC E160-F55, L=1000 *)	1000	55	010730268	2,60	1	TC
MEATEC E160-F55, L=500 *)	500	55	010730272	1,30	1	TC
MEATEC E160-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730270	2,80	1	TC
MEATEC E160-F70, L=2000 *)	2000	70	010730286	5,60	1	TC
MEATEC E160-F70, L=1000 *)	1000	70	010730288	2,80	1	TC
MEATEC E160-F70, L=500 *)	500	70	010730292	1,40	1	TC
MEATEC E160-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730290	3,00	1	TC
MEATEC E160-F90, L=2000 *)	2000	90	010730470	6,20	1	TC
MEATEC E160-F90, L=1000 *)	1000	90	010730472	3,10	1	TC
MEATEC E160-F90, L=500 *)	500	90	010730476	1,60	1	TC
MEATEC E160-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730474	3,30	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 160 ocelový a nerezový žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 159 mm, stavební výška 55-100 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 160 ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V160-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730842	6,90	20	TC
MEATEC V160-V55-90- 1 m *)	1000	55	90	010730844	3,30	1	TC
MEATEC V160-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730846	1,70	1	TC
MEATEC V160-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730848	8,50	1	TC
MEATEC V160-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730850	4,30	1	TC
MEATEC V160-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730852	2,20	1	TC

MEATEC E160 nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E160-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730854	6,90	20	TC
MEATEC E160-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730856	3,30	1	TC
MEATEC E160-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730858	1,70	1	TC
MEATEC E160-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730860	8,50	1	TC
MEATEC E160-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730862	4,30	1	TC
MEATEC E160-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730864	2,20	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 160 příslušenství

MEATEC 160 ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V160-F55 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	55	-	010730264	0,09	1	TC
MEATEC V160-F70 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	70	-	010730284	0,11	1	TC
MEATEC V160-F90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	-	010730468	0,14	1	TC
MEATEC V160-V55-90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	55	90	010730866	0,16	1	TC
MEATEC V160-V90-150 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	150	010730868	0,26	1	TC

MEATEC 160 nerezová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E160-F55 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	-	010730274	0,09	1	TC
MEATEC E160-F70 čelní stěna *)	Nerez ocel	70	-	010730294	0,11	1	TC
MEATEC E160-F90 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	-	010730478	0,14	1	TC
MEATEC E160-V55-90 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	90	010730870	0,16	1	TC
MEATEC E160-V90-150 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	150	010730872	0,26	1	TC

MEATEC 160 rošty

MEATEC 160 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V160 Rošt s podélnými žebry-1M	Pozinko-vaná ocel	1000	1164	010730760	4,97	150	TC
MEATEC V160 Rošt s podélnými žebry- 0,5 m *)	Pozinko-vaná ocel	500	1164	010730762	2,51	168	TC
MEATEC V160 Mřížkový rošt-1M 30/10 ver.	Pozinko-vaná ocel	1000	1080	010730756	3,12	150	TC
MEATEC V160 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 ver.	Pozinko-vaná ocel	500	1080	010730758	1,59	50	TC
MEATEC E160 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Nerez ocel	1000	1164	010730768	4,74	50	TC
MEATEC E160 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Nerez ocel	500	1164	010730770	2,40	20	TC
MEATEC E160 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1080	010730764	2,94	50	TC
MEATEC E160 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1080	010730766	1,46	20	TC

Aretace


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 200




MEATEC 200 fixní výška



010730348



MEATEC 200 variabilní výška




010730654


MEATEC 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ




MEATEC 200 čelní stěna



010730386



010730660



010730680

MEATEC 200 ROŠTY



nerezový mřížkový 30/10



rošt s podélnými žebry

MEATEC 200 ocelový a nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 199 mm, stavební výška 55-100 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 200 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V200-F55-žlab, 2m pozink.	2000	55	010730346	6,10	64	TC
MEATEC V200-F55-žlab, 1m vez.	1000	55	010730348	3,10	64	TC
MEATEC V200-F55, L=500 *)	500	55	010730502	1,60	24	TC
MEATEC V200-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730500	3,30	1	TC
MEATEC V200-F70, L=2000 *)	2000	70	010730508	6,70	48	TC
MEATEC V200-F70, L=1000 *)	1000	70	010730510	3,30	10	TC
MEATEC V200-F70, L=500 *)	500	70	010730514	1,70	20	TC
MEATEC V200-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730512	3,50	1	TC
MEATEC V200-F90 žlab, 2m pozink. *)	2000	90	010730354	7,20	32	TC
MEATEC V200-F90 žlab, 1m pozink. *)	1000	90	010730356	3,60	32	TC
MEATEC V200-F90, L=500 *)	500	90	010730530	1,80	12	TC
MEATEC V200-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730528	3,80	1	TC

MEATEC 200 nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E200-F55-žlab, 2m nerez *)	2000	55	010730350	6,10	15	TC
MEATEC E200-F55-žlab, 1m nerez *)	1000	55	010730352	3,10	24	TC
MEATEC E200-F55, L=500 *)	500	55	010730506	1,60	1	TC
MEATEC E200-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730504	3,30	1	TC
MEATEC E200-F70, L=2000 *)	2000	70	010730518	6,70	20	TC
MEATEC E200-F70, L=1000 *)	1000	70	010730520	3,30	1	TC
MEATEC E200-F70, L=500 *)	500	70	010730524	1,70	1	TC
MEATEC E200-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730522	3,50	1	TC
MEATEC E200-F90 žlab, 2m nerez *)	2000	90	010730358	7,20	16	TC
MEATEC E200-F90 žlab, 1m nerez *)	1000	90	010730360	3,60	32	TC
MEATEC E200-F90, L=500 *)	500	90	010730534	1,80	1	TC
MEATEC E200-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730532	3,80	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 200 ocelový a nerezový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 201 mm, stavební výška 55-150 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 200 ocelový odvodňovací žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V200-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730652	7,00	64	TC
MEATEC V200-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730654	3,60	1	TC
MEATEC V 200 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 0,5m *)	500	55	90	010730658	1,80	28	TC
MEATEC V200-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730656	3,80	1	TC
MEATEC V200-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730672	9,00	32	TC
MEATEC V200-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730674	4,60	1	TC
MEATEC V200-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730678	2,40	12	TC
MEATEC V200-V90-150/A,L=1000 *)	1000	90	150	010730676	4,80	1	TC

MEATEC 200 nerezový žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E200-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730662	7,00	20	TC
MEATEC E200-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730664	3,60	20	TC
MEATEC E200-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730668	1,80	1	TC
MEATEC E200-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730666	3,80	1	TC
MEATEC E200-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730682	9,00	50	TC
MEATEC E200-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730684	4,60	1	TC
MEATEC E200-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730688	2,40	1	TC
MEATEC E200-V90-150/A,L=1000 *)	1000	90	150	010730686	4,80	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 200 příslušenství

MEATEC 200 ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V200-F55 čelní stěna pozink.	Pozinko-vaná ocel	55	-	010730386	0,10	1	TC
MEATEC V200-F70 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	70	-	010730516	0,13	1	TC
MEATEC V200-F90 čelní stěna pozink. *)	Pozinko-vaná ocel	90	-	010730388	0,16	1	TC
MEATEC V200-V55-90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	55	90	010730660	0,20	1	TC
MEATEC V200-V90-150 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	150	010730680	0,30	1	TC

MEATEC 200 nerezová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E200-F55-čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	55	-	010730390	0,10	1	TC
MEATEC E200-F70 čelní stěna *)	Nerez ocel	70	-	010730526	0,13	1	TC
MEATEC E200-F90-čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	90	-	010730392	0,16	1	TC
MEATEC E200-V55-90 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	90	010730670	0,20	1	TC
MEATEC E200-V90-150 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	150	010730690	0,30	1	TC

MEATEC 200 rošty

MEATEC 200 ocelové rošty


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V200 Rošt s podélnými žebry-1M	Pozinko-vaná ocel	1000	1523	010730774	6,22	168	TC
MEATEC V200 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Pozinko-vaná ocel	500	1523	010730776	3,19	168	TC
MEATEC V200 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinko-vaná ocel	1000	1550	010730338	3,90	150	TC
Rošt MEATEC V 200 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinko-vaná ocel	500	1550	010730772	1,98	50	TC
MEATEC E200 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Nerez ocel	1000	1523	010730780	6,15	20	TC
MEATEC E200 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Nerez ocel	500	1523	010730782	3,07	5	TC
MEATEC E200 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1550	010730342	3,68	50	TC
MEATEC E200 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1550	010730778	1,89	10	TC


Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 250






010730364

MEATEC 250 fixní výška







010730694

MEATEC 250 variabilní výška

MEATEC 250 PŘÍSLUŠENSTVÍ





010730394 010730700 010730720

MEATEC 250 čelní stěna

MEATEC 250 ROŠTY





nerezový mřížkový 30/10

rošt s podélnými žebry

MEATEC 250 ocelový a nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Stavební šířka 251 mm, stavební výška 55-100 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 250 ocelový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V250-F55 žlab, 2m pozink.	2000	55	010730362	7,00	48	TC
MEATEC V250-F55 žlab, 1m pozink.	1000	55	010730364	3,50	48	TC
MEATEC V 250 ocelový žlab výškově nastavitelný 55-90mm; dl. 0,5m *)	500	55	010730558	1,80	28	TC
MEATEC V250-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730556	3,70	1	TC
MEATEC V250-F70, L=2000 *)	2000	70	010730564	7,50	36	TC
MEATEC V250-F70, L=1000	1000	70	010730566	3,70	22	TC
MEATEC V250-F70, L=500	500	70	010730570	1,90	22	TC
MEATEC V250-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730568	3,90	1	TC
MEATEC V250-F90 žlab, 2m pozink.	2000	90	010730370	8,00	24	TC
MEATEC V250-F90 žlab, 1m pozink. *)	1000	90	010730372	4,00	24	TC
MEATEC V250-F90, L=500 *)	500	90	010730586	2,00	12	TC
MEATEC V250-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730584	4,20	1	TC

MEATEC 250 nerezový odvodňovací žlab s pevnou stavební výškou

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E250-F55 žlab, 2m nerez *)	2000	55	010730366	7,00	10	TC
MEATEC E250-F55 žlab, 1m nerez *)	1000	55	010730368	3,50	10	TC
MEATEC E250-F55, L=500 *)	500	55	010730562	1,80	1	TC
MEATEC E250-F55/A, L=1000 *)	1000	55	010730560	3,70	1	TC
MEATEC E250-F70, L=2000 *)	2000	70	010730574	7,50	1	TC
MEATEC E250-F70, L=1000 *)	1000	70	010730576	3,70	1	TC
MEATEC E250-F70, L=500 *)	500	70	010730580	1,90	1	TC
MEATEC E250-F70/A, L=1000 *)	1000	70	010730578	3,90	1	TC
MEATEC E250-F90 žlab, 2m nerez *)	2000	90	010730374	8,00	24	TC
MEATEC E250-F90 žlab, 1m nerez *)	1000	90	010730376	4,00	24	TC
MEATEC E250-F90, L=500 *)	500	90	010730590	2,00	1	TC
MEATEC E250-F90/A, L=1000 *)	1000	90	010730588	4,20	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 250 ocelový a nerezový žlab výškově nastavitelný

Stavební šířka 251 mm, stavební výška 55-150 mm. Ve spodní části z jedné strany perforovaný.

MEATEC 250 ocelový žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V250-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730692	7,80	10	TC
MEATEC V250-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730694	4,00	1	TC
MEATEC V250-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730698	2,00	1	TC
MEATEC V250-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730696	4,20	1	TC
MEATEC V250-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730712	9,80	1	TC
MEATEC V250-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730714	5,00	1	TC
MEATEC V250-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730718	2,60	1	TC
MEATEC V250-V90-150/A,L=1000 *)	1000	90	150	010730716	5,20	1	TC

MEATEC 250 nerezový žlab výškově nastavitelný

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E250-V55-90,L=2000 *)	2000	55	90	010730702	7,80	1	TC
MEATEC E250-V55-90,L=1000 *)	1000	55	90	010730704	4,00	1	TC
MEATEC E250-V55-90,L=500 *)	500	55	90	010730708	2,00	1	TC
MEATEC E250-V55-90/A,L=1000 *)	1000	55	90	010730706	4,20	1	TC
MEATEC E250-V90-150,L=2000 *)	2000	90	150	010730722	9,80	1	TC
MEATEC E250-V90-150,L=1000 *)	1000	90	150	010730724	5,00	1	TC
MEATEC E250-V90-150,L=500 *)	500	90	150	010730728	2,60	1	TC
MEATEC E250-V90-150/A,L=1000 *)	1000	90	150	010730726	5,20	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC 250 příslušenství

MEATEC 250 ocelová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V250-F55 čelní stěna pozink.	Pozinko-vaná ocel	55	-	010730394	0,12	1	TC
MEATEC V250-F70 čelní stěna	Pozinko-vaná ocel	70	-	010730572	0,16	1	TC
MEATEC V250-F90 čelní stěna pozink. *)	Pozinko-vaná ocel	90	-	010730396	0,19	1	TC
MEATEC V250-V55-90 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	55	90	010730700	0,24	1	TC
MEATEC V250-V90-150 čelní stěna *)	Pozinko-vaná ocel	90	150	010730720	0,36	1	TC

MEATEC 250 nerezová čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E250-F55-čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	55	-	010730398	0,12	1	TC
MEATEC E250-F70 čelní stěna *)	Nerez ocel	70	-	010730582	0,16	1	TC
MEATEC E250-F90-čelní stěna nerez *)	Nerez ocel	90	-	010730400	0,19	1	TC
MEATEC E250-V55-90 čelní stěna *)	Nerez ocel	55	90	010730710	0,24	1	TC
MEATEC E250-V90-150 čelní stěna *)	Nerez ocel	90	150	010730730	0,36	1	TC

MEATEC 250 rošty

MEATEC 250 ocelové rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm²/m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V250 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Pozinko-vaná ocel	1000	1882	010730786	7,92	168	TC
MEATEC V250 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Pozinko-vaná ocel	500	1882	010730788	3,93	168	TC
MEATEC V250 Mřížkový rošt-1M 30/10	Pozinko-vaná ocel	1000	1963	010730340	4,79	150	TC
Rošt MEATEC V 250 pozink. mřížkový 30/10; dl. 0,5m	Pozinko-vaná ocel	500	1963	010730784	2,49	60	TC
MEATEC E250 Rošt s podélnými žebry-1M *)	Nerez ocel	1000	1882	010730792	7,71	50	TC
MEATEC E250 Rošt s podélnými žebry-0,5M *)	Nerez ocel	500	1882	010730794	3,81	5	TC
MEATEC E250 Mřížkový rošt-1M 30/10 *)	Nerez ocel	1000	1963	010730344	4,52	150	TC
MEATEC E250 Mřížkový rošt-0,5M 30/10 *)	Nerez ocel	500	1963	010730790	2,29	5	TC


Aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Aretace MEATEC zajištění roštu V2A *)	Nerez ocel	010730796	0,02	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEATEC






010730182 / 010730184

MEATEC Odtokový díl





010730328

MEATEC Spojovací kanálek

MEATEC 250 kontrolní a odtokové prvky

Prvky MEATEC ve variabilní výšce 55-90 a 90 a 150 mm.

Ocelová šachta 400x400, výškově nastavitelná

Název produktu	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V 400x400mm ocelová šachta; výška 55-90mm; vč. ocelového mřížkového roštu 30/10	55	010730182	6,00	1	TC
MEATEC V 400x400mm ocelová šachta; výška 90-150mm; vč. ocelového mřížkového roštu 30/10	90	010730184	6,00	1	TC

Nerezová šachta 400x400, výškově nastavitelná

Název produktu	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E 400x400mm nerezová šachta; výška 55-90mm; vč. nerezového mřížkového roštu 30/10 *)	55	010730186	6,00	1	TC
MEATEC E 400x400mm nerezová šachta; výška 90-150mm; vč. nerezového mřížkového roštu 30/10 *)	90	010730188	6,00	1	TC

Propojovací kanál 90/124 pozink

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC V 90/30 ocelový spojovací kanálek	2000	24	010730328	4,40	1	TC
MEATEC V90/24 odbočka s nátrubkem DN75	1200	24	010730413	3,20	1	TC

Propojovací kanál 90/124 nerez

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEATEC E 90/30 nerezový spojovací kanálek *)	2000	24	010730330	4,40	1	TC
MEATEC E90/24 odbočka s nátrubkem DN75 *)	1200	24	010730417	3,80	1	TC

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.



MEACLEAN PRO



MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT




MEACLEAN PRO PLUS 3000




MEACLEAN PRO EXPERT 3000


MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT příslušenství




MEARIN PLUS/EXPERT 3000




010140424



010140576



010140430



MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300

1. Plné kryty pro třídu zatížení až do E 600 kN**
2. Retenční plocha pro povrchovou vodu
3. První vrstva substrátu: Minerální směs ENREGIS Biocalith MR-F1 pro úpravu organicky znečištěné dešťové vody
4. Druhá vrstva substrátu: Minerální směs ENREGIS Biocalith K pro úpravu neorganicky znečištěné dešťové vody (těžké kovy)
5. Geotextilie pro zachycení jemných částic
6. Distanční díl pro zajištění volného prostoru pro vodu
7. Extrémně stabilní žlabové těleso vyrobené z SMC kompozitního materiálu

MEACLEN PRO PLUS a EXPERT 3000

MEACLEAN PRO PLUS 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN Plus 3000.0 žlab se směsí substrátů Biocalith RCS/K; děrovaný hliníkový profil; geotextile; bez roštu; dl. 1m [6) 14) **)]	1000	397	012140600	92,20	1	MR

MEACLEAN PRO EXPERT 3000 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN Expert 3000.0 žlab se směsí substrátů Biocalith RCS/K; distanční vložky z nerezové oceli; bez roštu; dl. 1m [6) 14) **)]	1000	397	012140602	94,12	1	MR

MEACLEAN PRO příslušenství

MEACLEAN PRO substrát ENREGIS

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN filtrační substrát Biocalith RCS- 1/3 množství pro 1bm žlabu [*)]	010140586	25,00	1	RT
MEACLEAN PRO Biocalith K, k naplnění 1 metru žlabu, 1 pytel potřebný k naplnění. Plní se dle instalční příručky [*)]	010140606	4,50	1	RT

Příslušenství MEACLEAN PRO

Název produktu	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEACLEAN kryt substrátu	010140610	4,50	1	RT
MEACLEAN PRO distanční vložka z nerezu obalená geotextilií [*)]	010140604	0,90	1	RT
MEA CLEAN nástroje pro vyrovnání podlah [*)]	010140608	3,40	1	RT

Koncové uzávěry a výstupní prvek MEARIN PLUS a EXPERT 3000

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN PLUS/EXPERT 3000.SE čelní stěna plná začátek/konec žlabu, s předformovaným otvorem DN200	PP	371	010140424	0,69	1	MR
MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 3000.E čelní stěna s nátrubkem DN110 [*)]	Nerez ocel	367	010140576	2,00	1	RT
MEARIN PLUS/EXPERT 3000 svislé odtokové hrdlo DN200	PP		010140430	0,37	1	MR

MEA PURE čistící systém pro uliční vpusti


MEA PURE čistící systém pro uliční vpusti

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA PURE čistící systém pro uliční vpusti [*)]	550	450	010712942	2,90	8	MD

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.




MEARIN A MEAGARD




SAMOSTATNÉ RÁMY A ROHOŽKY



MEA hliníkový rohožkový rám






rošt tahokov



rošt mřížový



rošt šedá plsť v hliníkových profilech



rošt s černými gumovými lamelami

Samostatné rámy a rohožky

Samostatný hliníkový rám pro zabetonování 25x25x3 mm


Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA hliníkový rohožkový rám; 60x40cm [17)]	600	400	25	010185030	0,72	50	FA
MEA hliníkový rohožkový rám; 75x50cm [17)]	750	500	25	010185063	1,00	50	FA
MEA hliníkový rohožkový rám; 80x50cm [17)]	800	500	25	010185065	0,90	1	FA
MEA hliníkový rohožkový rám; 90x60cm [17)]	900	600	25	010185110	1,15	1	FA
MEA hliníkový rohožkový rám; 100x60cm [17)]	1000	600	25	010185075	1,20	50	FA

Rohožky

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA rohožka kokosová vlákna s PVC podkladem; 60x40cm [18)]	600	400	22	010183025	1,88	1	FA
MEA rohožka kokosová vlákna s PVC podkladem; 75x50cm [18)]	750	500	22	010183050	2,90	1	FA
MEA rohožka kokosová vlákna s PVC podkladem; 785x485 [18)]	800	500	22	010183055	2,98	1	FA
MEA rohožka kokosová vlákna s PVC podkladem; 90x60cm [18)]	900	600	22	010183065	3,69	1	FA
MEA rohožka kokosová vlákna s PVC podkladem; 100x60cm [18)]	1000	600	22	010183085	4,16	1	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190066	2,23	1	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190068	4,00	1	FA
MEA pryžová rohožka s uzavřeným dnem; 60x40cm [18) 23)]	600	400	22	010186027	2,74	1	FA
MEA pryžová rohožka s uzavřeným dnem; 75x50cm [18) 23) *)]	750	500	22	010186046	5,50	1	FA
MEA Gumová rohožka; 785x485mm [18) 23) *)]	800	500	22	010186051	3,26	1	FA
MEA pryžová rohožka s uzavřeným dnem; 90x60cm [18) 23)]	900	600	22	010186107	5,70	35	FA
MEA pryžová rohožka s uzavřeným dnem; 100x60cm [18) 23)]	1000	600	22	010186072	8,56	35	FA
MEA pryžová rohožka s uzavřeným dnem; 150x100cm [18) 23) *)]	1500	1000	22	010186090	22,20	35	FA
MEA pryžová rohožka s otevřeným dnem; 150x100cm [18) 23) *)]	1500	1000	22	010186092	22,20	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 60x40cm [17) 18) 23)]	600	400	22	010190080	3,83	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 75x50cm [17) 18) 23) *)]	750	500	22	010190082	6,70	1	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190052	3,99	50	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190064	6,57	50	FA
MEARIN rošt tahokov; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190050	3,60	100	FA
MEARIN rošt tahokov; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190060	5,42	50	FA

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SAMOSTATNÉ RÁMY A ROHOŽKY



MEARIN rohožka + rošt tahokov



MEARIN rohožka + rošt mřížový 30/10



MEARIN rohožka + rošt s šedými hrubosrstými lamelami



MEARIN rohožka + rošt s černými gumovými lamelami

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

ROHOŽKA MEARIN Z KOMPOZITU VYZTUŽENÉHO SKELNÝMI VLÁKNY S RŮZNÝMI KRYTY

Rohožková vanička s kvalitním okrajem z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny a volitelnými středovými podpěrami pro podepření roštu včetně krytu. Vhodný pro různé vyměnitelné překryvy. Boxy mají ve spodní části přípojku pro svislý vývod Ø 75 mm.

Vany s rohožkou

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt tahokov	600	400	80	010190012	5,30	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt tahokov	750	500	80	010190022	8,66	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt mřížový 30/10	600	400	80	010190016	6,20	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt mřížový 30/10	750	500	80	010190026	10,18	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt s šedými hrubosrstými lamelami	600	400	80	010190032	5,25	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt s šedými hrubosrstými lamelami	750	500	80	010190036	7,50	20	FA
MEARIN rohožka 60x40x8cm + rošt s černými gumovými lamelami [23]	600	400	80	010190042	6,85	20	FA
MEARIN rohožka 75x50x8cm + rošt s černými gumovými lamelami [23]	750	500	80	010190046	10,20	20	FA

Vany s rohožkou

Samostatné vany

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN vana 60x40x8cm	600	400	80	010190041	2,50	40	FA
MEARIN vana 75x50x8cm	750	500	80	010190040	3,50	20	FA

PODPĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROHOŽKY MEARIN

Samostatné rohožky


Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN rošt tahokov; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190050	3,60	100	FA
MEARIN rošt tahokov; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190060	5,42	50	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190052	3,99	50	FA
MEARIN rošt mřížový 30/10; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190064	6,57	50	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 60x40cm [17) 18)]	600	400	22	010190066	2,23	1	FA
MEARIN rošt šedá plsť v hliníkových profilech; 75x50cm [17) 18)]	750	500	22	010190068	4,00	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 60x40cm [17) 18) 23)]	600	400	22	010190080	3,83	1	FA
MEARIN rošt s černými gumovými lamelami; 75x50cm [17) 18) 23) *)]	750	500	22	010190082	6,70	1	FA

Redukce


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEARIN středová podpěra pro rohožku 600 x 400 mm (2 kusy) *)	Pozinko-vaná ocel	010190070	0,52	50	FA
MEARIN středová podpěra pro rohožku 750 x 500 mm (2 kusy)	Pozinko-vaná ocel	010190071	0,66	50	FA


> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

MEAGARD VANA



MEAGARD vana
(Polymerbeton)






MEAGARD rošt tahokov



MEAGARD rošt tahokov



MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami



MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami

Vany z polymerbetonu

Samostatné vany z polymerbetonu

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD vana 60x40cm	600	400	010190100	12,45	20	FA
MEAGARD vana 75x50cm	750	500	010190200	20,44	20	FA
MEAGARD vana 100x50cm	1000	500	010190300	25,90	10	FA

KRYTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROHOŽKY MEAGARD

Rohožky

Název produktu	Délka (mm)	Wide (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEAGARD rošt tahokov 60x40cm [19)]	600	400	20	010190310	3,03	100	FA
MEAGARD rošt tahokov 75x50cm [19)]	750	500	20	010190320	5,06	50	FA
MEAGARD rošt tahokov 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190330	6,53	50	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 60x40cm [19)]	600	400	20	010190340	4,38	100	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 75x50cm [19)]	750	500	20	010190350	7,45	50	FA
MEAGARD rošt mřížový 30/10; 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190360	8,62	60	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 60x40cm [19)]	600	400	20	010190431	2,24	50	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 75x50cm [19)]	750	500	20	010190433	5,16	50	FA
MEAGARD rošt s šedými hrubosrstými lamelami; 100x50cm [19)]	1000	500	20	010190435	4,55	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 60x40cm [19) 23)]	600	400	20	010190421	3,02	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 75x50cm [19) 23)]	750	500	20	010190423	5,37	50	FA
MEAGARD rošt s černými gumovými lamelami; 100x50cm [19) 23)]	1000	500	20	010190425	6,54	50	FA

odtoková sada

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	PP	010150730	0,20	1	MG

> POZNÁMKA Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

VYSVĚTLIVKY K POZNÁMKÁM

*Dodací termín na vyžádání.

**Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

***Žlaby jsou dostatečně vodotěsné pro plynulý odvod vody. Nejsou určené pro plynové stanice nebo chemické provozy.

****Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určená pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

1)Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110.

2)Žlaby s předformanovým otokem do dna DN160.

3)Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

4)Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možnostní napojení na vpusť.

5)Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN160 nebo s možnostní napojení na vpusť.

6)Možnost napojení na svislý odtok DN200, čelní stěnu s hrdlem DN200.

7)Žlab s integrovaným nátrubkem DN75.

8)Žlab s integrovaným nátrubkem DN110.

9)Žlab s integrovaným nátrubkem DN160.

10)Žlab s integrovaným nátrubkem DN200.

11)Žlaby s předormovaným otvorem do dna DN110.

12)Žlaby s předormovaným otvorem do dna DN160.

13)Žlaby s předormovaným otvorem do dna DN200.

14)Možnost napojení rohové, T a křížové

15)Možnost použití pro změnu směru toku.

16)Vodotěsné spojení je možné. Není součástí dodávky.

17)Vnější rozměr rámu- nominální- 5 mm.

18)Skutečné rozměry rohože, vnější rozměry roštu- nominální- 15 mm.

19)Skutečné rozměry rohože, vnější rozměry roštu- nominální- 8 mm

20)Rošt odpovídá předpisům pro bezbariérové plochy. Ideální pro pojezd inavalidním vozíkem a cyklistickým kolem. Šířka drážky napříč ke směru jízdy je max 13 mm. Šířka drážky příčná max 40 mm. Protiskluzová úprava 3 mm.

21)Vpusti a revizní díly nejsou vhodné pro přímé dynamické zatížení.

22)Rošty jsou pro zatížení A 15 kN.

23)Je třeba brát v patrnosti, že pryžový materiál je přírodní produkt a v čase mění odstíny.

KE KAPITOLÁM V CENÍKU

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU strana 11

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERICKÉHO BETONU strana 103

MEACLEAN PRO ÚPRAVU A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY strana 319

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM Z RECYKLOVANÉHO PLASTU strana 93

MEATEC ODVODNĚNÍ Z OCELI strana 289

VENKOVNÍ ROHOŽKY strana 323

PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z SMC KOMPOZITU/ RECYKLOVANÉHO PLASTU

MEARIN PG EVO-OS 17
MEARIN PG EVO-AS 17
MEARIN PLUS F/PLUS 1000 27
MEARIN EXPERT 1000 29
MEARIN PLUS F/PLUS 1500 47
MEARIN EXPERT 1500 47
MEARIN PLUS F/PLUS 2000 57
MEARIN EXPERT 2000 57
MEARIN PLUS 3000 67
MEARIN EXPERT 3000 67
MEAFLUID 1000 77
MEAFLUID 1500 82
MEAHOME PLUS 87
MEAPARK 95
MEAPARK Bodové vpustě 100

ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Z POLYMERICKÉHO BETONU

MEADRAIN PG 1000 109
MEADRAIN PG 1500 111
MEADRAIN PG 3000 113
MEADRAIN SVF/SV 1000 115
MEADRAIN SEF/ SE 1000 122
MEADRAIN SG 1000 125
MEADRAIN SVF/SV 1500 140
MEADRAIN SEF/SE 1500 144
MEADRAIN SG 1500 146
MEADRAIN SVF/SV 2000 156
MEADRAIN SE/SE 2000 160
MEADRAIN SG 2000 162
MEADRAIN SV, SE a SG 3000 163
MEADRAIN SL 187
MEADRAIN EN 1000 195
MEADRAIN EN 1500 204
MEADRAIN EN 2000 212
MEADRAIN EN 3000 223
MEADRAIN ENS 3000 226
MEADRAIN ENS 4000 231
MEAKERB 237
MEAKERB Bridge 240
MEADRAIN DL 1000 245
MEADRAIN DL 1500 249
MEADRAIN DL 2000 253
MEADRAIN DM 1010 257
MEADRAIN DM 1500 261
MEADRAIN DM 2000 265
SELF LINE 270
MEAGARD Bodové vpustě 282
Bodové vpustě MEADRAIN EN 1000 287

ODVODNĚNÍ Z OCELI

MEATEC 100 293
MEATEC 130 297
MEATEC 160 305
MEATEC 200 309
MEATEC 250 313

ÚPRAVU A VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY


MEACLEAN PRO 321

VENKOVNÍ ROHOŽKY

Venkovní rohožky 325

OSTATNÍ

Vysvětlivky k poznámkám 330



- Německo: Aichach
- Francie: Saint-Dié-des-Vosges
- Česká Republika: Plzeň, Praha, Karlovy Vary,
- Brno, Turnov, Strakonice
- Polsko: Varšava
- Rumunsko: Dej
- Velká Británie: Deeside
- Rakousko: Herzogenburg
- Slovensko: Drietoma
- Čína: Kunshan City, Jiangsu Province

Obchodní partner:

BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o. ▪ Domažlická 180 ▪ 31456 Plzeň
www.mea-odvodneni.com

CEZ | PL | 03.2023