Pakety Servitec

- Řešení expanze a odplyňování otopných a chladicích systémů
- Kvalitní tlakové expanzní nádoby s membránou
- Špičkové vakuové odplyňování systému novou generací automatů
- Nedochází k průniku kyslíku do systému přes volnou hladinu v nádrži
- Jednoduše nastavitelné pomocí mobilního telefonu přes BlueTooth připojení
- Vhodné i pro nejmenší systémy
- Nízký obsah plynů ve vodě = nižší náklady na energie a delší životnost systému

Paket M



+



Až 10,6% úspory energie!

Servitec Mini
- kompaktní odplyňovací automat
- nástěnné provedení
- rozměry 420 x 295x 220 mm
- připojení na systém 2x ½“
- max. provozní teplota 60°C
- max. provozní přetlak 3 bary
- napájení 230V, příkon max. 60 W

Reflex N/NG
- tlakové expanzní nádoby pro otopné i chladicí systémy
- velikost od 8 do 1000 litrů
- max. provozní přetlak 6 barů
- max. provozní teplota 70°C

Paket S



+



Až 10,6% úspory energie!

Servitec S
- nástěnný odplyňovací automat
- rozměry 571 x 340 x 209 mm
- připojení na systém 2x ½“
- připojení na dopouštění ½“
- max. provozní teplota 70°C
- max. provozní přetlak 4,5 baru
- napájení 230V, příkon max. 200 W

Reflex N/NG
- tlakové expanzní nádoby pro otopné i chladicí systémy
- velikost od 8 do 1000 litrů
- max. provozní přetlak 6 barů
- max. provozní teplota 70°C

Paket M

- Kombinace expanzní nádoby Reflex C/NG/N a podtlakového odplyňovacího automatu Servitec Mini
- Pro provozní přetlaky do 3 barů, do objemu otopného systému cca 1500 litrů
- Max. provozní teplota zpátečky 60°C
- Nejmenší sestavy M/50 a M/80 v plně závěsném provedení s nádobou Reflex C
- Včetně servisního ventilu MK
- Uvedení do provozu montážní firmou

Typ	Obj. číslo	Cena Kč	Poznámka
M/50	**7001050**	23 387,-	závěsné provedení s nádobou Reflex C
M/80	**7001052**	24 430,-	závěsné provedení s nádobou Reflex C
M/100	**7001054**	24 927,-	
M/140	**7001056**	27 467,-	
M/200	**7001058**	29 509,-	
M/300	**7001060**	30 503,-	

Příslušenství pro automatické dopouštění systému*

Typ	Obj. číslo	Cena Kč
Fillcontrol Plus Compact	**6811500**	17 037,-

**Přetlak ve vodovodním řadu musí být o min. cca 2 bary vyšší, než min. provozní přetlak systému*

Paket S

- Kombinace expanzní nádoby Reflex N/NG a podtlakového odplyňovacího automatu Servitec S
- Pro provozní přetlaky do 5 barů, do objemu otopného systému cca 8000 litrů
- Max. provozní teplota zpátečky 70°C
- Včetně servisního ventilu MK

Paket	Obj. číslo	Cena Kč
S/100	7001070	68 877,-
S/200	7001072	73 459,-
S/300	7001074	74 453,-
S/400	7001076	82 653,-
S/500	7001078	83 982,-
S/600	7001080	85 488,-
S/800	7001082	104 605,-
S/1000	7001084	105 484,-

Uvedení do provozu Servitec S smluvním servisem Reflex

Typ	Obj. číslo	Cena Kč
UdP Servitec S	7945678	3 000,-

Příslušenství pro přímé napojení dopouštění na rozvod pitné vody

Typ	Obj. číslo	Cena Kč
Fillset compact	6811305	10 694,-