Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Antivibrační systém.

REMS
for Professionals



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.

Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod). Antivibrační systém! Automatické zajištění mezikleští!

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru.

Jen 6,5 kg vč. akumulátoru!

Kvalitní německý výrobek



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – silák s posuvovou silou 45 kN. Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci.

Univerzální, výkonný akumulátorový radiální lis s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm , Ø 2½ – 4" s posuvovou silou 45 kN. Automatické zajištění mezikleští a automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod) dávají uživateli dodatečnou jistotu. Anti-vibrační systém umožňuje lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy. S hmotností jen 6,5 kg včetně akumulátoru se tento akumulátorový radiální lis posunul do jiné dimenze.

1. Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL k pohonu prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
2. Vysoce zatížitelné lisovací kroužky XL z houževnaté, pevné, obzvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků XL prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC jsou nutné mezikleště Z7 XL 45 kN.
3. Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj s akumulátorem váží jen 6,5 kg.
4. Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.
5. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor.
6. Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip).
7. LED-pracovní svítilna.
8. Kontrola stavu stroje.
9. Otočné uchycení lisovacích kroužků, úhel otáčení > 360 °.

REMS lisovací kroužky VMP 2½ – 4" pro systém s lisovanými tvarovkami Viega Megapress S XL.



Lisovací kroužek VMPz s ozubením zabraňuje vytvoření otřepu na lisovací tvarovce.



10 Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.

11 **Antivibrační systém**
Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.

12 **Lisovací cyklus v impulzovém provozu s ACC**
Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod)

13 Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 45 kN.

14 Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem.

15 Bezpečnostní spínač.

16 **Li-Ion 22 V Technology**
Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Vysoce výkonné a lehké. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru.

17 Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED.

18 Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.

19 Rychlonabíječka 100 – 240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100 – 240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství.

20 Zdroj napětí 220 – 240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". K pohonu REMS lisovacích kroužků XL. Otočné uchycení lisovacích kroužků s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítilna. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Mezikleště Z7 XL 45 kN. V kufru systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220

Příslušenství



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pohonný stroj, bez akumulátoru	Obj.č. 579001 R22
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	Obj.č. 571581 R22
Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	Obj.č. 571583 R22
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	Obj.č. 571585 R220
Rychlonabíječka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	Obj.č. 571587 R220
Síťový zdroj 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, pro síťový provoz místo akumulátoru Li-Ion 21,6 V	Obj.č. 571578 R220
Kufr systému XL-Boxx s vložkami	Obj.č. 579601 R
REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition, akumulátorový LED stavební reflektor	Obj.č 175210 R220

Příslušenství



Mezikleště Z7 XL 45 kN
k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC — Obj.č. 579123 R



REMS lisovací kroužek M 66,7 XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579107 R

REMS lisovací kroužek M 76,1 XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579101 R

REMS lisovací kroužek M 88,9 G XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579110 R

REMS lisovací kroužek M 108,0 G XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579111 R

REMS lisovací kroužek XP 64,0 XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579100 R

REMS lisovací kroužek XP 66,7 XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579108 R

REMS lisovací kroužek XP 108,0 XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579109 R



REMS lisovací kroužek VMPz 2½" XL (PR-3B)[1] (OD 76,1 mm) — Obj.č. 579112 R

REMS lisovací kroužek VMPz 3" XL (PR-3B)[1] (OD 88,9 mm) — Obj.č. 579113 R

REMS lisovací kroužek VMPz 4" XL (PR-3B)[1] (OD 114,3 mm) — Obj.č. 579114 R

REMS lisovací kroužek ECI 2½" XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579104 R

REMS lisovací kroužek ECI 3" XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579105 R

REMS lisovací kroužek ECI 4" XL (PR-3S)[1] — Obj.č. 579106 R



Kufr systému XL-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) popř. 2½ – 4" XL (PR-3S) — Obj.č. 579603 R

Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 3 různé lisovací kroužky VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) — Obj.č. 571137 R

[1] Způsobilost REMS lisovacích kroužků XL pro systémy s lisovanými tvarovkami, viz REMS Katalog 2022.

Info

Prodej pouze přes odborné prodejce.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rems.de
www.rems.de

Nezávazné předvedení prostřednictvím odborných poradců REMS. Vyžádejte si nás.

Jindřich Petráček (západní a severní Čechy)	Mobil 724 104 103	Petr Goll (Jižní Čechy a Vysočina)	Mobil 724 903 818
Ing. Aleš Popelka (Praha a střední Čechy)	Mobil 602 641 045	Pavel Kubíček (jižní Morava)	Mobil 602 571 175
Milan Škorpil (východní Čechy)	Mobil 724 362 050	Bogdan Krzywoň (severní Morava)	Mobil 602 550 060

www.rems.de @remstools

MA03202209417 2CZEOP - Změny a omyly vyhrazeny. © Copyright 2022 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

4 003996 271455